

CCTV IP / Câmaras IP Profissionais / Hikvision / Câmaras Dome

DS-2XM6365G0-IVS(1.27mm)(C)

HIKVISION



Caraterísticas

- Hikvision
- Câmara IP Fisheye
- Resolução 6 MPx (3072x2048)
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Lente 1.27 mm
- IR alcance 15 m
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- DWDR
- 3D-DNR
- Áudio
- Alarmes
- 2 microfones embutidos
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeável IP66
- Antivandalismo IK10
- Vários modos de visualização em direto
- Suporte de parede DA-13-000712 incluído

Especificações

Marca Marca	Hikvision
Lentes fixas do sensor de imagem	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	6 Megapixel (3072x2048)
Taxa Main Stream	25 fps (3072x2048, 2048x2048, 1280x1280)
Taxa Extra Stream	25 fps (720x720)
Lente	1.27 mm Fisheye
Ângulo de visão (FOV)	Horizontal: 180° (montagem na parede), 360° (montagem no teto)
Modos de visualização	<p>16 total de modos de visualização.</p> <p>Descodificação de software: Montagem no tecto: vista Fisheye, vista panorâmica de 180°, vista panorâmica de 360°, vista panorâmica de 360° + PTZ, vista panorâmica de 360° + 3PTZ, vista panorâmica de 360° + 6PTZ, vista panorâmica de 360° + 8PTZ, 2PTZ, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, Fisheye +8 PTZ, semiesfera</p> <p>Montagem na parede: vista Fisheye, vista panorâmica, panorâmica + 3PTZ, panorâmica + 8PTZ, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, Fisheye +8 PTZ</p> <p>Descodificação por hardware: Montagem no tecto: vista Fisheye, vista panorâmica de 180°, vista panorâmica, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ</p> <p>Montagem na parede: vista Fisheye, vista panorâmica 180, vista panorâmica, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ</p>
Iluminação mínima	Cor: 0.001 Lux@(F1.2, AGC ON) 0 Lux com alcance IR 15 m
Iluminação infravermelha	LEDs IR (15 m)
Dia / Noite	Filtro mecânico ICR amovível
Compressão	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Obturador electrónico	1 ~ 1/100,000 s
Melhoras de imagem	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI, Efeito espelho
ANR	Sim
Deteção de movimento	Sim
Alarmes	1 entrada / 1 saída
Áudio	1 entrada / 1 saída 2 microfones embutidos

Compressão de áudio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Taxa de bits áudio	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
Redução do ruído ambiental	Sim
Interface de rede	RJ45: Ethernet 10/100/1000M BaseT
Armazenagem interna	Ranhura para cartão MicroSD até 256 GB
Acesso remoto	Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central
Interoperabilidade	ONVIF (Perfis S, G), ISAPI
Alimentação	DC 24 V / 400 mA / max. 12 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamento	-30° C ~ +60° C
Material	Metal
Grau de protecção	Impermeável IP66 Antivandalismo IK10
Dimensões	136 (Ø) x 61.8 (Altura) mm
Dimensões da base	Ø base 136 mm / Ø entre parafusos 95.3 mm / 3 parafusos
Tipo de montagem	Suporta montagem no teto, na parede ou na secretária
Peso (sem suporte)	600 g