

Incêndio e Evacuação / Jade Bird / Central

JBE-P2L1.2L

Jade Bird



Características

- Jade Bird - Central de 2 lazos
- Ecrã LCD a cores de 7"
- 200 dispositivos por lazo - Totalmente programable desde el panel frontal
- USB para programação de dados e atualização de firmware
- Ferramenta de ativação baseada no serviço Web
- Até 4 amperes disponíveis para alimentação de dispositivos externos
- Caixa metálica robusta com porta frontal com chave

Especificações

Número de laços de endereço	2
Topologias de laço selecionáveis pelo utilizador	Classe A (anel) ou classe B (peça até 32 dispositivos)
24 saídas VDC para dispositivos de campo	2
Número máximo de dispositivos	400
Número máximo de grupos de saída	400
Distância máxima do laço	2.000 m
Tipo de cabo recomendado	2 x 1.5 mm ² par entrançado sem mesh
Número máximo de pontos localizáveis	200 por laço Classe A (max 2 x 200))
Tensão do laço	20~30V
Corrente disponível por laço	200 mA
Saídas de alimentação externa	2 x 2A@24 VDC
Entrada de cabos	Perfurações de Ø20 mm (14x)
Saídas de alarme e de avaria	Relé, aberto normalmente desativado (até 2A@30 VDC)
Alimentação	230 VAC (196 - 253 V) 2.5A max.
Fusível de proteção	2.5 A
Max. corrente contínua de saída (Imax a)	5.5 A
Max. corrente de saída de alarme DC (Imax b)	4 A
Capacidade da bateria	2x 12V 7Ah~12Ah
Temperatura de funcionamento	-5 a +40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 a +55 °C
Umidade (sem condensação)	< 95 %
Grau de protecção	IP30
Dimensões	440 (Lg) x 370 (Al) x 126 (Pf) mm
Peso (sem pilhas)	4 kg

Normas

EN 54-2 e EN 54-4.

DoP

DoP-0370-CPR-3813-1
