

Intrusão / Barreiras Infravermelhas

ABH-100W



Caraterísticas

- Barreira de infravermelhos com feixe quádruplo para uso exterior
- Sem fios
- Detecção máxima emissor / receptor 300 m (interior) e 100 m (exterior)
- Quatro lentes ajustáveis
- Horizontal: 180° (±90°) / Vertical: 20° (± 10°)
- Função AND/OR
- DIP Switch para programação
- 4 Frequências de trabalho
- Tamper duplo à prova de manipulação (frontal e traseiro)
- Alimentação a pilhas
- Espaço compatível com o Transmissor Ajax ou o Ajax DoorProtect

Especificações

Uso	Detector de barreira por infravermelhos
Faixa de detecção	300m interior / 100m exterior
Número de feixes de luzes	4
Método de detecção	Interrupção das 4 vigas ao mesmo tempo ou de somente 2 (up ou down)
Tempo de interrupção	50ms, 100ms, 300ms, 700ms (seleccionável)
Canais de frequência	4 canais diferentes através de DIP Switch
Saídas	Saída de alarme NA/NF, saída de sabotagem NF, saída de bateria fraca NF
Compatibilidade	Compatível com o módulo transmissor Ajax ou com o contacto externo Ajax DoorProtect/DoorProtect Plus
Ângulo de ajuste	Horizontal 180°(±90°), Vertical 20°(±10°)
Temperatura de funcionamento	-25°C ~ +55°C
Grau de protecção	IP65
Alimentação	Pilhas ER34615H, inclui pilhas 2 (uma para cada barreira)
Autonomia	3 anos com uma bateria e 6 anos com duas baterias cada barreira
Dimensões	402 (Al) x 110(An) x 166 (Fo) mm
Instalação	Exterior ou interior, montagem na parede ou em poste