

Acessórios / Vídeo por UTP

## BA614P-HAC



### Caraterísticas

---

- HDTVI 720p - 200 m
- HDTVI 1080p - 300 m
- HDCVI 720p - 400 m
- HDCVI 1080p - 200 m
- AHD 720p - 300 m
- AHD 1080p - 300 m
- AHD 4 Mpx - 300 m
- HDTVI 4 Mpx 100 m
- HDCVI 4 Mpx 200 m
- HDTVI 4K 100 m
- HDCVI 4K 200 m

## Especificações

---

<b>Entrada Tx / Saída Rx</b>	4 conectores BNC fêmea para vídeo
<b>Saída Tx / Entrada Rx</b>	1 conector RJ45 ou 4 conectores por borne para cabo UTP CAT5
<b>Largura de banda</b>	DC até 42 MHz
<b>Formato de vídeo</b>	NTSC, PAL, SECAM
<b>Impedância</b>	BNC 75 Ω, UTP 100 Ω
<b>Distância de transmissão</b>	HDTVI 200/200/200/200 m (720p/1080p/4 Mpx/4K), HDCVI 400/200/200/200 m (720p/1080p/4 Mpx/4K) AHD 300/200/200 m (720p/1080p/4 Mpx), CVBS 300 m
<b>Alimentação</b>	Passivo (Não necessita)
<b>Dimensões</b>	25 (Al) x 102 (Lg) x 90 (Fd) mm
<b>Peso</b>	200 g