

UV-IPC-B132-AF28-DL-ECO

Uniarch



Caraterísticas

- Uniarch
- Câmara Bullet IP
- 1/3.0" CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0.005 Lux
- IR Alcance 30 m
- Compressão Ultra265/H.265/H.264
- RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
- PoE IEEE 802.3af
- Impermeável IP67
- IR CUT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF

Especificações

Gama	Uniarch
Sensor de imagem	1/3.0" CMOS
Dia / Noite	Filtro mecânico ICR
Resolução máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Lente	2.8 mm
FOV	Horizontal: 85.1° Vertical: 46.6° Diagonal: 95.5°
DORI	Detetar: 51.4 m Observar: 20.6 m Reconhecer: 10.3 m Identificar: 5.1 m
Taxa Main Stream	1080P (1920*1080)@30fps 720P (1280*720)@30fps
Taxa Extra Stream	640*360@30fps 2CIF(704*288)@30fps CIF(352*288)@30fps
Compressão	Ultra265/H.265/H.264
WDR	DWDR
Ângulo de abertura	Horizontal: 87.5° Vertical: 46.3 ° Diagonal: 92.4 °
Iluminação mínima	0.005 Lux (Color) 0 Lux com IR
Alcance Infra vermelhos	30 m
Melhoras de imagem	DWDR, AGC, 2D/3D-DNR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Armazenagem interna	Não dispõe
Alarmes	Não dispõe
Áudio	Microfone incorporado
Interface de rede	Ethernet 10/100 BaseT
Acesso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentação	3.5 W, PoE IEEE802.3af
Interoperabilidade	ONVIF
Temp. funcionamento	-30° C ~ 60° C



Grau de protecção	Impermeável IP67
Dimensões	65 (Al) x 61 (Lg) x 140 (Fd) mm
Peso	150 g
Material	Grafeno e plástico