

CCTV analógico / HD 4n1 / XVRs / X-Security

XS-XVR6108ASM-4KL-2AI

X-SECURITY



Caraterísticas

- X-Security
- Mini DVR 5n1
- 8 CH vídeo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 8+8 IP / 8 CH audio
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Resolução 4K (7FPS) ou 6Mpx (10FPS) ou 5Mpx (12FPS) ou 4K-N, 4MP/3MP (15FPS) ou 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (25/30FPS)
- Controlo PTZ (RS485/Coaxial)
- Áudio sobre coaxial
- Alarmes
- Saída HDMI Full HD, VGA e CVBS
- 2 CH Comparação do rosto
- Reconhecimento de Humano e de Veículos (Disponível para 8 Ch video Coaxial)
- Rato
- 2 Portas USB
- Espaço para 1 HDD
- Tamanho compacto

Especificações

Marca	X-Security
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	8 Canais BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuração híbrida	Até 16 Canais IP (8Mpx), substituindo todos os canais BNC
Saídas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Compressão vídeo/áudio	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Resolução display	HDMI: 4K, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Largura de banda total	128 Mbps
Codificação	Todos os canais: 4K(1 fps–7 fps); 6MP(1 fps–10 fps); 5MP(1 fps–12 fps); 4K-N, 4MP/3MP(1 fps–15 fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps)
Codificação de Duplo Stream	960H (1 fps–15 fps); D1/CIF(1 fps–25/30 fps)
Multifunção simultânea	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
Entradas de áudio	8 BNC, 8 canais RCA
Saídas de áudio	1 Canal RCA
Áudio bidireccional	Reutilizando a entrada/saída de áudio
Alarmes	8 input / 3 relay
Análise de vídeo	IVS: Cruzamento de linha Intrusão em área Objeto abandonado Detecção de rostos Modo IP, Reconhecimento Facial e IVS não podem ser activados ao mesmo tempo
Reconhecimento facial	Até 2 canais analógicos de comparação de rosto ao vivo
Detecção inteligente de movimento	Até 8 canais capazes de classificar objectivos entre humanos e veículos
Método de gravação	Manual, programada, detecção de movimento, alarme
Backup	USB/Rede
Armazenagem interna	1 HDD SATA 3.5" de até 16 TB (não incluído)
Comunicação	RS485 (PTZ) /2 x USB (Rato e backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Acesso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicação telemóvel ou software PSS

Alimentação

DC 12V / 2A

Dimensões / Peso

55 (Al) x 325 (Lg) x 256.6 (Fd) mm / 1.2 Kg
