

Audiovisuais / Monitores / Monitores Sinalização Digital

# SF-115X80

SAFIRE



## Caraterísticas

---

- Monitor 115"
- Resolução 4K
- Brilho 750 nit
- Funcionamento 16/7
- Android 14
- 4 GB RAM + 16 GB ROM
- VESA 1000x500 mm
- Potência total dos altifalantes 120W

## Especificações

Marca	SAFIRE
Tamanho	115"
Resolução	3840x2160 Pixel pitch: 0,66 (horizontal) x 0,66 (vertical) mm
Taxa de actualização	60Hz
Painel	LCD Film QD (Quantum Dots)
Retroiluminação	DLED, OD15 Esquema: Mini LED
Brilho	750 nits (típico) 2000 nits (pico) - XDR
Contraste	7000:1
Antirreflexo (neblina)	LR 0,5%
Tempo de resposta	6,5 ms
Ângulo de visualização (horizontal / vertical)	178° / 178°
Profundidade de cor	8 bits + FRC
Faixa de cores	NTSC 100% (típica)
Funcionamento	16/7
Sinalização digital online M-Sign	<ul style="list-style-type: none"><li>- SF-CMS-MSIGN (versão APK)</li><li>- Licença (opcional) não incluída</li><li>- Permite a programação massiva e remota (utilizando um PC com ligação à Internet e acesso a um browser), a reprodução de imagens, vídeos, notas de texto, páginas Web, etc., entre outras funções. armazenados na nuvem, em diferentes intervalos de tempo configuráveis.</li><li>- Para utilizar este CMS (software de sinalização digital) é necessário adquirir uma licença para cada ponto de reprodução.</li></ul>
Entradas	HDMI x3 USB 3.0 x1 USB 2.0 x1 RJ45 x1 RS232 (DB9) x1 AV x1
Saídas	SPDIF x1 Áudio (3,5 mm) x1
Alto falantes	Potência total de 120 W, dividida em: Superiores: 2x10 W Laterais: 4x10 W Inferiores: 2x10 W Subwoofer: 2x20 W  Resposta em frequência: 40 Hz - 20 kHz SPL: 88 dB

<b>WiFi</b>	5
<b>Bluetooth</b>	5.0
<b>Rede</b>	10 / 100 Mbps (Suporta Wake Up - LAN, PSTN e Wi-Fi)
<b>Sistema operativo</b>	Android 14
<b>CPU</b>	ARM Cortex A73 x 4
<b>GPU</b>	ARM Mali-G52 MC1
<b>RAM</b>	4 GB
<b>ROM</b>	16 GB
<b>Orientação</b>	Horizontal
<b>Outros</b>	ESharePro: Aplicação de partilha de ecrã de um dispositivo sem fios (licença incluída) M-Sign (versão APK): Aplicação de sinalética digital baseada na nuvem (licença SF-CMS-MSIGN não incluída)
<b>Dimensões (sem base e recetor IV)</b>	2564,6 (Lg) x 1468,6 (Al) x 61,7 (Pf) mm
<b>VESA</b>	1000x500 mm
<b>Peso</b>	97,56 Kg
<b>Dimensões das molduras</b>	Superior / esquerda / direita: 1,5 mm Inferior (com recetor IV): 14,8 mm Inferior (com recetor IV): 21,8 mm
<b>Alimentação</b>	AC 110~240 V @ 50/60 Hz
<b>Consumo de energia</b>	700 W (típico) 1000 W (máx.) <<0.5 W (standby, sem configuração Wake Up) <<2 W (standby, com configuração Wake Up)
<b>Condições de trabalho</b>	Temperatura: 0 ~ 40 °C Humidade: 20 ~ 80 % (sem condensação)
<b>Condições de armazenamento</b>	Temperatura: -20 ~ 60 °C Humidade: 0 ~ 90 % (sem condensação)