

CCTV analógico / HD 4n1 / Câmaras / Domes Motorizadas

DS-2AE5225ITG

HIKVISION



Caraterísticas

- Hikvision
- Gama PRO
- Câmara dome motorizada TVI, CVI, AHD e CVBS
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Resolução 2Mpx (1920x1080)
- Lente varifocal 4.8-120 mm
- Zoom óptico 25X
- Zoom digital 16X
- Low-light powered-by-DarkFighter
- Iluminação mínima Cor: 0.005 Lux @ F1.6, B/W: 0.001 Lux @ F1.6, 0 Lux com IV
- Alcance IR 150 m
- Velocidade 120°/s
- 3D DNR
- IR CUT
- WDR (120dB)
- Protocolos Pelco P/D suportados
- Alarmes
- Impermeável IP66
- Proteção contra sobretensões 4000 V

Especificações

Marca	HIKVISION
Gama	PRO
Sensor de imagem	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolução	2 Mp (1920x1080) a 25 FPS
Saída de vídeo	1 x BNC comutável (TVI/AHD/CVI/CVBS)
Iluminação mínima	Low-light powered-by-DarkFighter Cor: 0.005 Lux @ F1.6 B/W: 0.001 Lux @ F1.6
Iluminação infravermelha	IR alcance 150 m
Óptica	Varifocal 4.8~120 mm (Zoom óptico 25X) Autofocus
Ângulo de visão	57.6~2.5° (H), 34.4~1.4° (V), 64.5~2.9° (D)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1 s a 1/30.000 s
Dia / Noite	IR CUT
Redução de ruído	3D-NR
Compensação de luz de fundo	BLC / WDR (120 dB)
Máscaras de privacidade	Até 8 áreas
Intervalo Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Velocidade manual	Horizontal: 0.1° ~120° /s, Vertical: 0.1° ~80° /s
Velocidade entre Presets	Horizontal: 120° /s, Vertical: 80° /s
Velocidade de zoom	3.6 s para o curso máximo
Posições preestabelecidas	256 preset, 5 pattern, 10 patrol
Comunicação	RS-485 (Pelco P / Pelco D / HIKVISION)
Áudio	Não dispõe
Alarmes	2 entradas / 1 saída
Alimentação	DC 36 V / 30 W max.

Temp. funcionamento	-30° C ~ +65° C
Grau de protecção	Impermeável IP66 Sobretensões 4000 V
Dimensões (sem suporte)	343.9 mm (Al) x 208 (Ø) mm
Peso (sem suporte)	3.3 kg