

Incêndio e Evacuação / Kilsen / Centrais

KFP-CF8-21

Kilsen



Caraterísticas

- KILSEN
- Central de incêndio convencional de 8 zonas
- Certificado EN54-2 e EN54-4
- 4 saídas independentes de sirene
- 2 saídas auxiliares de alarme e falha
- Capacidade de ligar repetidores para ligação em rede
- Capacidade para 2 baterias de 12V 7.2Ah ou 12Ah

Especificações

Alimentação Primária	Fonte de comutação 230V AC 50-60 Hz 2A max.
Alimentação Secundária	2 baterias 12VDC (até 12 Ah). Garante mínimo 120 horas de duração.
Número de Zonas	8 zonas, até 32 detectores por zona. (20 det. máximo da série Dx700)
Saídas de sirene	4 Saídas de sirene 24VDC monitorizadas máx.. 250mA
Saídas de relé	1 Saída de alarme e 1 Saída de falha / 28VDC @ 2A máx.
Entradas extra	2
Resistência de final de linha	Zonas totalmente monitoradas por resistência de final de linha (4.7K)
Tensão de Saída Auxiliar	24VDC e 250mA max.
Índice de proteção	IP30
Temperatura	-5°C~+50°C
Material e Cor	ABS, Color: Branco
Dimensões	440 x 495 x 129 mm
Peso	3.9Kg
Cabo recomendável	Cabo de fogo com uma secção mínima de 1.0mm (18AWG).