

CCTV analógico / HD 4n1 / XVRs / X-Security

XS-XVR6104S-1AI

X-SECURITY



Caraterísticas

- X-Security
- XVR 5n1
- 4 CH vídeo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 4+2 IP / 1 CH audio
- H.265Pro+/H.265Pro/H.264+/H.264
- Resolução gravação 5M-N (10FPS) ou 4M-N/1080p (15FPS) ou 1080N/720P (25/30FPS)
- Controlo PTZ (RS485/Coaxial)
- Áudio sobre coaxial
- Saída HDMI Full HD, VGA e CVBS
- 2 CH protecção do perímetro
- 1 CH Comparação do rosto
- Reconhecimento de Humano e de Veículos (Disponível para 4 Ch video Coaxial)
- Rato
- 2 Portas USB
- Espaço para 1 HDD
- Tamanho compacto

Especificações

| | |
|--|--|
| Marca | X-Security |
| Formato de vídeo | HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP |
| Entradas de vídeo | 4 Canais BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) |
| Configuração híbrida | Até 6 Canais IP (6Mpx), substituindo todos os canais BNC |
| Saídas de vídeo | 1 HDMI 1080p, 1 VGA |
| Compressão vídeo/áudio | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Resolução display | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 |
| Largura de banda total | 32 Mbps |
| Resolução de gravação | 5 M-N, 4 M-N, 1080p, 1080N, 720p, 960H, D1, CIF |
| Codificação Main Stream | 5M-N(10 FPS); 4M-N/1080p(15 FPS); 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (25/30 FPS) |
| Codificação Extra Stream | D1 / CIF (1~15 FPS) |
| Multifunção simultânea | Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto |
| Entradas de áudio | 1 Canal RCA |
| Saídas de áudio | 1 Canal RCA |
| Áudio bidireccional | Reutilizando a entrada/saída de áudio |
| Alarmes IN/OUT | Não dispõe |
| Análise de vídeo | IVS: Cruzamento de linha Intrusão em área Objeto abandonado Detecção de rostos |
| Reconhecimento facial | 1 canal analógico de comparação de rosto ao vivo |
| Detecção inteligente de movimento | Até 4 canais capazes de classificar objectivos entre humanos e veículos |
| Método de gravação | Manual, programada, detecção de movimento, alarme |
| Backup | USB/Rede |
| Armazenagem interna | 1 HDD SATA 3.5" de até 16 TB (não incluído) |
| Comunicação | RS485 (PTZ) / 2 x USB (Rato e backup) / RJ45 10/100 (Ethernet) |
| Acesso remoto | Navegador (ActiveX), Aplicação telemóvel ou software PSS |

Alimentação

DC 12V / 1.5A

Dimensões / Peso

47.6 (Al) x 260 (Lg) x 237.5 (Fd) mm / 1 Kg
