

JBE-2100

Jade Bird



Caraterísticas

- Jade Bird - Pulsador analógico rearmable
- Resistência de alarme selecionável
- Indicador luminoso e visual de activação
- Endereço programável através da ferramenta JBE-AT1.
- Sem isolador
- Certificado em EN54-11
- Mesma chave de abertura e rearme
- Contacto seco auxiliar para ação local ou sinal a terceiros

Especificações

Marca	Jade Bird
Tipo	Pulsador manual reinicializável
Tensão de trabalho	19-28 VDC (largura de pulso do protocolo JBE)
Conexão	Bus de comunicação JBE 2 fios, sem polaridade
Tamanho do cabo	Par trançado sem malha 0.5 - 2.5 mm ²
Consumo em standby	?0.3 mA @24 V
Consumo em alarme	?1.0 mA @24 V
Contacto seco	0.1 A / 30 VDC
Temp. de trabalho	-10°C a 55°C
Temp. de armazenamento	-20°C a 60°C
Humidade	? 95% RH (sem condensação)
Endereçamento	Ferramenta de endereçamento JBE-AT1
Gama de endereços	1-200
Indicador LED	Descanso: Intermitência com agrupamento de laço Alarme: Ignição fixa
Dimensões (HxWxDn)	90 mm x 90 mm x 52 mm
Grau de Proteção	IP40
Peso	0,16 kg
Norma	EN 54-11