

CCTV analógico / HD 4n1 / XVRs / Safire Smart

SF-XVR6116-HQ

SAFIRE SMART



Caraterísticas

- Safire Smart
- XVR 5n1
- 16 CH vídeo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 16+8 IP
- H.265+/H.264
- Resolução 5MPxLite (10FPS)
- Áudio
- Saída HDMI Full HD e VGA
- Detecção avançada de movimento
- 1CH com Inteligência Artificial
- Espaço para 1 HDD
- Rato

Especificações

Marca	SAFIRE
Formato de vídeo	HDTV I / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	16 canais BNC (HDTV I / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuração híbrida	Por padrão: 8 Canais de BNC e 8 (substituição) + 8 (extra) Canais IP (até 5Mpx)
Saídas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Entradas de áudio	1 Canal RCA
Saídas de áudio	1 Canal RCA
Áudio bidireccional	Reutilizando a entrada/saída de áudio
Compressão vídeo/áudio	H.265 / H.264
Resolução display	HDMI x 1 : 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768 VGA x 1 : 1920 x 1080 / 1280 x 1024 / 1024 x 768 BNC x 1 : CVBS
Resolução de entrada BNC	TVI/ AHD/CVI: 5MP/4MP/1080p Lite/720P/WD1
Codificação Main Stream	5MP Lite@10fps, 4MP Lite/1080P@12fps(PAL)/15fps(NTSC) 1080P Lite/ 720P/WD1/D1@25fps (PAL)/30fps (NTSC)
Multifunção simultânea	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
Bit Rate	32Kbps ~4Mbps
Largura de banda	32 Mbps (Entrada) / 60 Mbps (Saída)
Alarmes	Não dispõe
Método de gravação	Eventos manuais, programados e inteligentes
Backup	USB / Rede
Armazenagem interna	1 HDD SATA 3.5" de até 10TB (não incluído)
Comunicação	2 x USB 2.0 (Mouse e backup) / RJ45 (Ethernet)
RS 485	1 x RS 485 (half-duplex)
Acesso remoto	Navegador Web, Safire Smartphone App e Safire Smart VMS Software
Alimentação	DC 12 V / 2 A (Consumo sem HDD < 8 W)

Dimensões / Peso

42 (Al) x 255 (Lg) x 222 (Fd) mm / 1.2 Kg
