

Fabriqué
sous

22mm



75 g

>> Utilisation (*)

Industrie
légèreIndustrie
lourdeGros
oeuvre

Entretien

Travaux
publics

>> Caractéristiques techniques

- ✓ Mousqueton de sécurité à vis.
- ✓ **Classe B** (connecteur de base).
- ✓ En aluminium.
- ✓ Modèle de fermeture automatique et verrouillage manuel.
- ✓ Ouverture **22 mm**.
- ✓ Poids **75 g**.
- ✓ Coloris: gris.
- ✓ Conditionnement:

- carton de 50 pièces.

- boîte de 10 pièces.

En savoir plus: www.singer.fr

>> Principaux atouts

- ✓ Poids très léger (aluminium: 75 g).
- ✓ Les contours extérieurs et surtout intérieurs des pièces sont parfaitement lisses.
- ✓ Fabrication certifiée **ISO 9001**.
- ✓ Nous produisons et maîtrisons dans une seule et même usine la conception et la réalisation de tous les produits: tissage des sangles à partir des fils déjà enduits, emboutissage des pièces métalliques et traitement chimique, montage des harnais, contrôle individuel, tests en réel grâce aux différents appareils et outils de laboratoire etc.



>> Conformité

Ce produit a été testé suivant la norme européenne suivante :

- **EN 362: 2004**. Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur. Connecteurs.

EN 362: 2004
Classe B**CE 0598**Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Équipements de Protection Individuelle (EPI).**Catégorie III.**Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **SATRA (Irlande)**. Organisme notifié **n°2777**.La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (**module D**), prévue à l'annexe VIII du Règlement (UE) 2016/425 est réalisée sous contrôle de l'organisme notifié **SGS Fimko Oy (Finlande)**.Organisme notifié **n°0598**.Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>Votre partenaire **SINGER® SAFETY**
SINGER® 
 safety