

SIZE
EU 39 - 48
UK 6 - 13
MP 247 - 315

FIT
11 (Normal)

1209.36

RAVEN SPEED

SPACE TRIP

EN ISO 20345:2022 S3S HI CI HRO SR

LAVORO[®]
ENGINEERING LIFE



CHARACTERISTICS

SOLE

Super Critical Foam (SCF) + Rubber. SCF is a revolutionary microcellular foam - ultra-light, high energy return and stable shape -paired with a rubber outsole for robust durability and anti-slip grip.

PROTECTIVE TOE CAP

Fiberglass. Ultralight, non-metallic and thermally/electrically insulating; impact protection up to 200 J.

PROTECTIVE MIDSOLE

Dyneema. Ultra-lightweight, highly flexible, metal-free and perforation-resistant up to 1100N.

UPPER MATERIAL

EcoDura WP 350. Technical textile with 16% recycled polyester. Waterproof, abrasion-resistant, and breathable.

LINING MATERIAL

Pacific F6 Textile. Technical textile with 50% polyester and 50% polyurethane. Lightweight, abrasion-resistant, and comfortable.

INSOLE

SPODOS Insole. Developed by SPODOS - Foot Science Center, it's breathable, washable and comfortable insole with antistatic properties and recycled materials.

TECHNOLOGIES

SUPER CRITICAL FOAM

Supernova SCF (Super Critical Foaming) is a revolutionary foam, 100% recyclable, with uniform microcellular structure that has a superior mechanical performance, lightness, and energy return, it doesn't contract or deform.



DYNEEMA INSOLE

Dyneema. Ultra-lightweight, metal-free anti-perforation layer rated up to 1100 N and resistant to small nails (3 mm). Highly flexible for more natural movement than traditional inserts, delivering strong protection with minimal weight.



SPODOS INSOLE

Anti microbial. Active carbon in its constitution. Thermal regulation effect. Permeable to vapor. 100% breathable. Washable. Anti fatigue. Extra light. High capacity of shock absorption. High capacity of memory. Different areas of density. Made with recycled materials. High abrasion resistance. Antistatic.



TAMANHOS
EU 39 - 48
UK 6 - 13
MP 247 - 315

FIT
11 (Normal)

1209.36

RAVEN SPEED **SPACE TRIP**

EN ISO 20345:2022 S3S HI CI HRO SR



LAVORO[®]
ENGINEERING LIFE

PT



CARACTERÍSTICAS

SOLA

Super Critical Foam (SCF) + Borracha. Espuma microcelular ultraleve com alto retorno de energia e forma estável, combinada com sola de borracha para robustez e aderência anti-eskorregamento.

BIQUEIRA DE PROTEÇÃO

Fibra de vidro. Ultraleve, não metálica e isolante térmico-elétrico; resistente ao impacto até 200 Joules.

PALMILHA DE PROTEÇÃO

Dyneema. Ultra leve, altamente flexível, não metálico e resistente à perfuração até 1100 N.

MATERIAL DO CORTE

EcoDura WP 350. Tecido técnico com 16% de poliéster reciclado. Impermeável, resistente à abrasão e respirável.

MATERIAL DO FORRO

Pacific F6 Textile. Têxtil técnico com 50% poliéster e 50% poliuretano. Leve, resistente à abrasão e confortável.

PALMILHA DE LIMPEZA

SPODOS Insole. Desenvolvida pela SPODOS – Foot Science Center, é uma palmilha respirável, lavável e confortável, com propriedades antiestáticas e materiais reciclados.

TECNOLOGIAS

SUPER CRITICAL FOAM

Supernova SCF (Super Critical Foaming) é uma espuma revolucionária, 100% reciclável, com estrutura microcelular uniforme que oferece desempenho mecânico superior, leveza e retorno de energia, sem contrair nem deformar.



DYNEEMA INSOLE

Dyneema. Camada anti-perfuração ultraleve e não metálica, resistente até 1100 N e a pregos pequenos (3 mm). Altamente flexível para um movimento mais natural do que inserções tradicionais, com proteção elevada e mínimo peso.



SPODOS INSOLE

Antimicrobiano. Carbono ativo na sua constituição. Efeito de regulação térmica. Permeável ao vapor. 100% respirável. Lavável. Antifadiga. Extra leve. Elevada capacidade de absorção de choque. Alta capacidade de memória. Diferentes zonas de densidade. Feito com materiais reciclados. Alta resistência à abrasão. Antiestático..



GRÖSSEN
EU 39 - 48
UK 6 - 13
MP 247 - 315

WEITE
11 (Normal)

1209.36

RAVEN SPEED

SPACE TRIP

EN ISO 20345:2022 S3S HI CI HRO SR

LAVORO[®]
ENGINEERING LIFE

DE



EIGENSCHAFTEN

SOHLE

Super Critical Foam (SCF) + Gummi. Ultraleichter, formstabiler mikrozellulärer Schaum mit hoher Energierückgabe, kombiniert mit Gummisohle für Robustheit und rutschhemmenden Grip.

SICHERHEITSKAPPE

Glasfaser. Ultraleicht, nichtmetallisch und thermisch sowie elektrisch isolierend; Stoßschutz bis 200 J.

MITTELSOHLE

Dyneema. Ultraleicht, hochflexibel, nicht-metallisch und durchtrittsicher bis 1100 N.

SCHAFT

EcoDura WP 350. Technisches Textil mit 16 % recyceltem Polyester. Wasserdicht, abriebfest und atmungsaktiv.

INNENFUTTER

Pacific F6 Textile. Technisches Textil aus 50% Polyester und 50% Polyurethan. Leicht, abriebfest und komfortabel.

EINLEGESOHLE

SPODOS Insole. Entwickelt von SPODOS – Foot Science Center, ist es eine atmungsaktive, waschbare und komfortable Einlegesohle mit antistatischen Eigenschaften und recycelten Materialien.

TECHNOLOGIEN

SUPER CRITICAL FOAM

Supernova SCF (Super Critical Foaming) ist ein revolutionärer Schaum, zu 100% recycelbar, mit gleichmäßiger mikrozellulärer Struktur und überlegener mechanischer Leistung, Leichtigkeit und Energierückgabe; er zieht sich nicht zusammen und verformt sich nicht.



DYNEEMA INSOLE

Dyneema. Ultraleichte, nicht-metallische Durchtrittsschutzlage bis 1100 N, auch gegen kleine Nägel (3 mm). Hochflexibel für natürlicheres Abrollen als herkömmliche Einlagen – hoher Schutz bei minimalem Gewicht.



SPODOS INSOLE

Antimikrobiell. Aktivcarbon in der Zusammensetzung. Thermoregulierender Effekt. Wasserdampfdurchlässig. 100% atmungsaktiv. Waschbar. Anti-Ermüdung. Extra leicht. Hohe Stoßdämpfung. Hohe Rückstellfähigkeit. Unterschiedliche Dichtezonen. Aus recycelten Materialien. Hohe Abriebfestigkeit. Antistatisch.



POINTURES

EU 39 - 48
UK 6 - 13
MP 247 - 315

LARGEUR

11 (Normal)

1209.36

RAVEN SPEED

SPACE TRIP

EN ISO 20345:2022 S3S HI CI HRO SR



LAVORO®
ENGINEERING LIFE



CARACTÉRISTIQUES

SEMELE D'USURE

Super Critical Foam (SCF) + Caoutchouc. Mousse microcellulaire ultra légère, stable et à fort retour d'énergie, associée à une semelle en caoutchouc pour robustesse et adhérence antidérapante.

EMBOUT DE PROTECTION

Fibre de verre. Ultralégère, non métallique et isolante thermique et électrique ; protection contre les chocs jusqu'à 200 J.

SEMELE DE PROTECTION

Dyneema. Ultra léger, très flexible, non métallique et résistant à la perforation jusqu'à 1100 N.

TIGE

EcoDura WP 350. Textile technique avec 16 % de polyester recyclé. Imperméable, résistant à l'abrasion et respirant.

DOUBLURE

Pacific F6 Textile. Textile technique composé de 50% polyester et 50% polyuréthane. Léger, résistant à l'abrasion et confortable.

SEMELE DE PROPRIÉTÉ

SPODOS Insole. Développée par SPODOS – Foot Science Center, c'est une semelle intérieure respirante, lavable et confortable, avec des propriétés antistatiques et des matériaux recyclés.

TECHNOLOGIES

SUPER CRITICAL FOAM

Supernova SCF (Super Critical Foaming) est une mousse révolutionnaire, 100% recyclable, dotée d'une structure microcellulaire uniforme offrant des performances mécaniques supérieures, de la légèreté et un excellent retour d'énergie, sans se contracter ni se déformer.



DYNEEMA INSOLE

Dyneema. Couche anti-perforation ultra légère et non métallique, résistante jusqu'à 1100 N et aux petits clous (3 mm). Très flexible pour un déroulé plus naturel que les inserts classiques, avec une protection élevée et un poids minimal.



SPODOS INSOLE

Antimicrobien. Carbone actif dans sa composition. Effet thermorégulateur. Perméable à la vapeur. 100% respirant. Lavable. Antifatigue. Extra léger. Grande capacité d'absorption des chocs. Forte mémoire de forme. Différentes zones de densité. Fabriqué avec des matériaux recyclés. Haute résistance à l'abrasion. Antistatique.



TALLAS
EU 39 - 48
UK 6 - 13
MP 247 - 315

HORMA
11 (Normal)

1209.36

RAVEN SPEED

SPACE TRIP

EN ISO 20345:2022 S3S HI CI HRO SR



LAVORO[®]
ENGINEERING LIFE

ES



CARACTERÍSTICAS

SUELA

Super Critical Foam (SCF) + Caucho. El SCF es una espuma microcelular revolucionaria - ultraligera, con alto retorno de energía y forma estable - combinada con suela de caucho para robustez y agarre antideslizante.

PUNTERA DE SEGURIDAD

Fibra de vidrio. Ultraligera, no metálica y aislante térmica y eléctrica; protección contra impactos hasta 200 J.

PLANTILLA DE SEGURIDAD

Dyneema. Ultraligero, muy flexible, no metálico y resistente a la perforación hasta 1100 N.

MATERIAL EXTERIOR

EcoDura WP 350. Tejido técnico con 16% de poliéster reciclado. Impermeable, resistente a la abrasión y transpirable.

MATERIAL INTERIOR

Pacific F6 Textile. Textil técnico con 50% poliéster y 50% poliuretano. Ligero, resistente a la abrasión y cómodo.

INSOLE

SPODOS Insole. Desarrollada por SPODOS – Foot Science Center, es una plantilla transpirable, lavable y cómoda, con propiedades antiestáticas y materiales reciclados.

TECNOLOGÍAS

SUPER CRITICAL FOAM

Supernova SCF (Super Critical Foaming) es una espuma revolucionaria, 100% reciclable, con estructura microcelular uniforme que ofrece un rendimiento mecánico superior, ligereza y retorno de energía; no se contrae ni se deforma.



DYNEEMA INSOLE

Dyneema. Capa antiperforación ultraligera y no metálica, resistente hasta 1100 N y a clavos pequeños (3 mm). Muy flexible para un movimiento más natural que los insertos tradicionales, con alta protección y mínimo peso.



SPODOS INSOLE

Antimicrobiano. Carbono activo en su composición. Efecto de regulación térmica. Permeable al vapor. 100% transpirable. Lavable. Antifatiga. Extra ligero. Alta capacidad de absorción de impactos. Alta memoria de forma. Diferentes zonas de densidad. Fabricado con materiales reciclados. Alta resistencia a la abrasión. Antiestático.

