



**OCULAIRE
POLARISANT**



Domaine d'utilisation*



AGRO ALIMENTAIRE



INDUSTRIE LÉGÈRE



SECOND OEUVRE



ESPACES VERTS



MAINTENANCE

Caractéristiques techniques

Lunettes de protection.

Oculaire: polycarbonate.

Epaisseur oculaire: 2.00 mm.

Monture: polycarbonate et TPR, finition brillante.

Branches perforées, bi-matière, avec insert anti-glisse.

Pont de nez avec insert anti-glisse.

Traitement: anti-rayures, anti-buée.

Poids: 22 grammes.

Coloris: noir et gris.

Conditionnement: carton de 100 pièces.

Sous conditionnement: boîte de 10 pièces
(sous sachet individuel).

Avantages

- > **Eblouissement et reflet diminués** grâce aux oculaires polarisants.
- > **Monture ultra-fine et légère** (22 grammes).
- > **Résistant** grâce au polycarbonate.
- > **Qualité et fiabilité** d'une production certifiée ISO 9001 / ISO 14001.
- > **Traitement anti-rayures et anti-buée.**

Protection des
YEUX

Certification

Ce produit est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). **Catégorie II**. Certifié par **CERTOTTICA** organisme notifié n°0530.

EN 166 : 2001 (F, K, N, classe optique 1) / EN 172 : 1994 (5-3,1)



CE

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>