



Campo de utilização*



INDÚSTRIA LEVE



ACABAMENTOS



MANUTENÇÃO



TRANSPORTE



LOGÍSTICA

Características técnicas

Sapato de baixa segurança, sem metal.

Parte superior: tecido reforçado (poliéster), armadura TPU.

Forro: têxtil.

Língua: acolchoada e confortável, com reforço.

Dedo do pé: anti-choque composto 200J.

Palmilha higiênica: PU, pré-formada e anatômica.

Palmilha antiperfuração: tecido de alta tenacidade.

Planta: PU injetado de dupla densidade.

Cor: preto, cinza e vermelho.

Tamanhos: 36 à 47.

Condicionamento: caixa de 10 pares.

Embalagem: caixa única.

Peso: 600 g (Peso médio de um sapato, tamanho 42).



Vangagens

Para todos os usuários com uma grande variedade de tamanhos de calçado.

Resistência aos hidrocarbonetos graças à sola em PU injetado, PU de dupla densidade.

Flexibilidade e proteção graças à palmilha têxtil antiperfuração de alta tenacidade.

Calçado sem metal



Proteção do
PÉ

Certificação

O produto está em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

Categoria II. Emitido pelo TUV RHEINLAND, organismo notificador nº0197

EN ISO 20345 : 2022 (S3S FO SR)



Baixe a declaração de conformidade da UE em <http://docs.singer.fr>