



990 g
2.00 m



>> Utilisation (*)

Industrie
légèreIndustrie
lourdeGros
oeuvre

Entretien

Travaux
publics

>> Caractéristiques techniques

- ✓ Antichute à rappel automatique à sangle polyester rétractable.
- ✓ Inclut un connecteur aluminium léger double action, captif avec émerillon.
- ✓ Inclut un connecteur aluminium triple action OVALUX.
- ✓ Longueur totale: **2.00 m.**
- ✓ Poids **990 g.**
- ✓ Conditionnement:
 - carton de 1 pièce.

En savoir plus: www.singer.fr

>> Principaux atouts

- ✓ Présence d'un témoin de chute.
- ✓ Absorbeur d'énergie visible.
- ✓ Utilisation en facture 2 possible.
- ✓ Très léger (990 g) et facilement transportable.
- ✓ Fabrication certifiée ISO 9001.



>> Conformité

Ce produit a été testé suivant la norme européenne suivante :

- **EN 360: 2002.** Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur; antichutes à rappel automatique.
- **CNB/P/11.063: 2014.** Coordination des organismes notifiés. Recommandation pour l'utilisation. VG11.

EN 360: 2002

CE 0598

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).**Catégorie III.**Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **SATRA (Irlande)**. Organisme notifié **n°2777**.La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (**module D**), prévue à l'annexe VIII du Règlement (UE) 2016/425 est réalisée sous contrôle de l'organisme notifié **SGS Fimko Oy (Finlande)**.Organisme notifié **0598**.Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety