

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) ADECUADO PARA SEÑALIZAR VISUALMENTE AL USUARIO

FABRICANTE: R.G. PUBLICIDAD Y REGALOS DE EMPRESA S.L.
c/ Burtina, nº 12 - Plg. Industrial PLAZA
50197 ZARAGOZA (ESPAÑA)

Tel. (0034) 976 59 57 58
Fax (0034) 976 59 21 61
info@valento.eu

DESCRIPCIÓN:


Pantalón confeccionado con tejido de calada de color. El pantalón está compuesto por dos delanteros, y dos traseros, que se unen por los costados y el tiro, y por su parte superior a la cinturilla que cierra mediante ojal y botón. Los delanteros se unen por una cremallera en la bragueta. La cinturilla incluye una cinta elástica interior en su parte trasera para ajustar la prenda y 5 pasadores. A la altura de la cadera lleva dos bolsillos con abertura inclinada, en cada costado un bolsillo de parche con cartera y en el trasero derecho uno de plastón. Lleva cosidas dos bandas horizontales retrorreflectantes de color gris plata, de 50 mm de ancho alrededor de cada pernera, entre la rodilla y el bajo de la prenda.

Variantes: Esta prenda se confecciona en diferentes variantes de color: azul marino, azulina, verde amazonas, verde botella, verde manzana, rojo, granate, gris y negro.



CUADRO DE TALLAS Y MEDIDAS:

TALLAS	MEDIDA A ANCHURA USUARIO (Cintura)	MEDIDA B ALTURA USUARIO
S	72 - 78 cm	160 - 168 cm
M	78 - 84 cm	166 - 174 cm
L	84 - 90 cm	172 - 180 cm
XL	90 - 96 cm	178 - 186 cm
XXL	96 - 102 cm	184 - 190 cm
3XL	102 - 108 cm	188 - 196 cm



COMPOSICIÓN: 65% Poliéster
35% Algodón

COLOR: Variantes: azul marino, azulina, verde amazonas, verde botella, verde manzana, rojo, granate, gris y negro.

TALLAS: S - M - L - XL - XXL - 3XL



Máx. 25 ciclos



MARCADOS ASOCIADOS AL EPI:



El marcado CE informa que este EPI cumple con la legislación obligatoria en materia de requisitos esenciales para su comercialización, según indica el Reglamento (UE) 2016/425.

EN ISO 13688:2013
EN 1150:1999
(Apdos. 4 y 6)
25 lavados máx.

Esta información indica que este EPI cumple con los Requisitos generales para la ropa de protección especificados en la norma EN 13688:2013 y con los requisitos de visibilidad realzadapara ropa de visibilidad para uso no profesional, norma EN 1150:1999 (Apartados 4 y 6). Este EPI ofrece una vida útil máxima de 25 ciclos de lavado.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Asegúrese de que la elección del equipo es idónea, lea detenidamente las prestaciones de este equipo y compruebe que se ajusta a las necesidades para sus condiciones de uso particulares.
- Compruebe que la talla es correcta y que se ajusta correctamente a la morfología de su cuerpo.
- **UTILIZACIÓN ADECUADA:** Abrochar correctamente sin ocultar ninguna parte de la prenda. Para una mayor información sobre su utilización o cualquier duda, póngase en contacto con los teléfonos indicados en la parte superior.
- **UTILIZACIÓN INADECUADA:** Debe llamarse la atención sobre los peligros por una utilización inadecuada: las propiedades de visibilidad sólo se cumplen si se utiliza adecuadamente colocado y abrochado; la ropa de protección no proporciona la misma protección si se reduce la superficie de material retrorreflectante, o si está manchado o dañado; este EPI no protege contra otros riesgos tales como agresión con productos químicos, calor y fuego, etc.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

- Haga un control regular del estado del EPI para asegurar su eficacia. No debe hacer ningún cambio sobre la prenda ya que puede perder la protección a la que está destinada. En caso de observarse desperfectos, deseche el EPI y sustitúyalo por otro EPI en perfecto estado.
- La decoloración o aparición de manchas sobre el tejido o las bandas reflectantes pueden ser indicadoras de un mal estado de este EPI, en este caso deseche el EPI y sustitúyalo por otro EPI en perfecto estado.
- La ropa de protección no proporciona la misma protección si se reduce la superficie de material retrorreflectante o si está manchado o dañado.

- Instrucciones de lavado:  Temperatura máxima de lavado 30º / No usar lejía / Planchar a baja temperatura, máximo 100º C. / No realizar limpieza en seco / No utilizar secadora.
- La correcta eficacia de este EPI esta verificado y testado hasta 25 ciclos de lavado. Una vez superado este límite deseche el EPI y sustitúyalo por otro EPI en perfecto estado.
- El número máximo de ciclos de lavado indicados no está relacionado solamente con la vida útil de la prenda, además puede depender del uso, mantenimiento y almacenamiento que se le haga a la prenda.
- Este EPI debe conservarse en un lugar seco y sin humedad, evitando los cambios bruscos de temperatura.
- Cualquier alteración del producto, como la impresión de logotipos, puede comprometer el rendimiento del producto si altera las superficies de material fluorescente y/o reflectante.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Uno de los posibles accidentes que pueden darse en entornos rurales y urbanos se encuentra el atropello por vehículos movimiento. Una mayor visibilidad puede suponer, en un momento dado, la diferencia entre la vida o la muerte.

Los EPI de visibilidad realizada para uso no profesional están destinados a proteger al usuario del riesgo de atropello, en la mayor parte de las condiciones encontradas en los medios urbanos y rurales, de día, de noche o en condiciones de baja visibilidad.

Este EPI de visibilidad realizada para uso no profesional, está diseñado para señalar visualmente la presencia del utilizador del EPI, de día, de noche o en condiciones de baja visibilidad, cuando es iluminado por los faros de un vehículo o por proyectores o por la iluminación urbana.

Para determinar la naturaleza del riesgo, es necesario considerar la velocidad de los vehículos en movimiento, así como las tareas y localización del puesto de trabajo.

En función de estos factores se determinan tres niveles de riesgo: riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Los EPI de visibilidad realizada solo están destinados a cubrir los Riesgos Bajo y Medio.

Tabla de Niveles de Riesgo y factores que lo determinan:

NIVEL DE RIESGO	FACTORES RELACIONADOS CON EL NIVEL DE RIESGO	
	VELOCIDAD DEL VEHICULO	TIPO DE USUARIO DE CARRETERA
Riesgo Medio	≤ 60 km/h	Activo
	≤ 15 km/h	Pasivo
Riesgo Bajo	-	-
OBSERVACIONES:		
* <i>Usuario de carretera Activo:</i> Persona que se encuentra en la carretera, que es parte de la circulación y que mantiene su atención centrada en el tráfico (ejemplo: ciclista o peatón que se desplaza en la carretera).		
* <i>Usuario de carretera Pasivo:</i> Persona que se encuentra en la carretera, que no es parte de la circulación y que mantiene su atención centrada en algo distinto al tráfico (ejemplo: operario de carretera, persona en situación de emergencia).		

Dependiendo de condiciones locales como condiciones del tiempo, contraste del fondo, densidad del tráfico y otras razones, alguno de estos factores puede implicar un nivel superior.

El EPI - **PANTALÓN DRILL** - objeto de este documento informativo, se establece como
EPI adecuado para señalar visualmente al usuario
 de acuerdo con los resultados obtenidos en el informe técnico nº IN-02564-2019-OC-UE-2
 realizado por el Organismo Notificado Nº 0162 - LEITAT

ENSAYOS Y RESULTADOS:

El Examen UE de Tipo (módulo B) número IN-02564-2019-OC-UE-2, realizado por el Organismo Notificado detallado en el siguiente párrafo, en fecha 5 de marzo 2020, certifica que el Equipo de Protección Individual PANTALÓN DRILL cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad de acuerdo a las exigencias del Punto 2.13 del Reglamento (UE) 2016/425, en base a los puntos aplicables de las normas EN ISO 13688:2013 y EN 1150:199 (Apartados 4 y 6).

ORGANISMO NOTIFICADO:

Este EPI ha sido sometido a un examen UE de Tipo (módulo B) número IN-02564-2019-OC-UE-2 realizado por el Organismo Notificado Nº 0162: LEITAT con domicilio en c/ De La Innovació, 2 - 08225 Terrasa (Barcelona) - ESPAÑA.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD:

Puede consultar la Declaración UE de Conformidad correspondiente a este modelo de prenda y a este lote en la siguiente dirección de internet, o bien escaneando el código QR:

<http://www.valento.eu/EURegulation/Drill/DRILL.html>

