

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) ADECUADO PARA SEÑALIZAR VISUALMENTE AL USUARIO

FABRICANTE: R.G. PUBLICIDAD Y REGALOS DE EMPRESA S.L.
c/ Burtina, nº 12 - Plg. Industrial PLAZA
50197 ZARAGOZA (ESPAÑA)

Tel. (0034) 976 59 57 58
Fax (0034) 976 59 21 61
info@valento.eu


DESCRIPCIÓN:

Chaqueta confeccionada con tejido de calada de color, abierta por delante con cierre central mediante cremallera. Está compuesta por dos delanteros unidos en su parte central por una cremallera. En el delantero izquierdo, a la altura del pecho, lleva un bolsillo de parche con cierre de cremallera. La espalda es de corte recto y liso, de una pieza. El cuello tipo camisero, fabricado en el mismo tejido, está formado por dos piezas unidas entre sí. Mangas largas que llevan en su extremo un puño de tejido de punto doblado. El bajo incorpora en cada costado una cinta elástica para su ajuste. Lleva incorporadas dos bandas horizontales reflectantes de 50 mm de ancho en delanteros, espalda y mangas.
Variantes: Esta prenda se confecciona en diferentes variantes de color: azul marino, azulina, verde Amazonas, verde botella, verde manzana, rojo, granate, gris y negro.



CUADRO DE TALLAS Y MEDIDAS:


TALLAS	MEDIDA A ANCHURA USUARIO (Pecho)	MEDIDA B ALTURA USUARIO
S	88 - 94 cm	160 - 168 cm
M	94 - 100 cm	166 - 174 cm
L	100 - 106 cm	172 - 180 cm
XL	106 - 112 cm	178 - 186 cm
XXL	112 - 118 cm	184 - 190 cm
3XL	118 - 124 cm	188 - 196 cm



COMPOSICIÓN: 65% Poliéster
35% Algodón

COLOR: Variantes: azul marino, azulina, verde Amazonas, verde botella, verde manzana, rojo, granate, gris y negro.

TALLAS: S - M - L - XL - XXL - 3XL



Máx. 25 ciclos



MARCADOS ASOCIADOS AL EPI:



El marcado CE indica que este EPI cumple con la legislación obligatoria en materia de requisitos esenciales para su comercialización, según indica el Reglamento (UE) 2016/425.

EN ISO 13688:2013
EN 1150-1999
(Apdos. 4 y 6)
25 lavados máx.

Esta información indica que este EPI cumple con los Requisitos generales para la ropa de protección especificados en la norma EN 13688:2013 y con los requisitos de visibilidad para la ropa de visibilidad para uso no profesional, norma EN 1150:1999 (Apartados 4 y 6). Este EPI ofrece una vida útil máxima de 25 ciclos de lavado.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Asegúrese de que la elección del equipo es idónea, lea detenidamente las prestaciones de este equipo y compruebe que se ajusta a las necesidades para sus condiciones de uso particulares.
- Compruebe que la talla es correcta y que se ajusta correctamente a la morfología de su cuerpo.
- UTILIZACIÓN ADECUADA: Abrochar correctamente sin ocultar ninguna parte de la prenda. Para una mayor información sobre su utilización o cualquier duda, póngase en contacto con los teléfonos indicados en la parte superior.
- UTILIZACIÓN INADECUADA: Debe llamarse la atención sobre los peligros por una utilización inadecuada: las propiedades de visibilidad sólo se cumplen si se utiliza adecuadamente colocado y abrochado; la ropa de protección no proporciona la misma protección si se reduce la superficie de material retrorreflectante, o si está manchado o dañado; este EPI no protege contra otros riesgos tales como agresión con productos químicos, calor y fuego, etc.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

- Haga un control regular del estado del EPI para asegurar su eficacia. No debe hacer ningún cambio sobre la prenda ya que puede perder la protección a la que está destinada. En caso de observarse desperfectos, deseché el EPI y sustitúyalo por otro EPI en perfecto estado.
- La decoloración o aparición de manchas sobre el tejido o las bandas reflectantes pueden ser indicadores de un mal estado de este EPI, en este caso deseché el EPI y sustitúyalo por otro EPI en perfecto estado.
- La ropa de protección no proporciona la misma protección si se reduce la superficie de material retrorreflectante o si está manchado o dañado.
- Instrucciones de lavado: Temperatura máxima de lavado 30° / No usar lejía / Planchar a baja temperatura, máximo 100° C / No realizar limpieza en seco / No utilizar secadora.

- La correcta eficacia de este EPI esta verificado y testado hasta 25 ciclos de lavado. Una vez superado este límite deseché el EPI y sustitúyalo por otro EPI en perfecto estado.
- El número máximo de ciclos de lavado indicados no está relacionado solamente con la vida útil de la prenda, además puede depender del uso, mantenimiento y almacenamiento que se le haga a la prenda.
- Este EPI debe conservarse en un lugar seco y sin humedad, evitando los cambios bruscos de temperatura.
- Cualquier alteración del producto, como la impresión de logotipos, puede comprometer el rendimiento del producto si altera las superficies de material fluorescente y/o reflectante.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Uno de los posibles accidentes que pueden darse en entornos rurales y urbanos se encuentra el atropello por vehículos movimiento. Una mayor visibilidad puede suponer, en un momento dado, la diferencia entre la vida o la muerte.

Los EPI de visibilidad realizada para uso no profesional están destinados a proteger al usuario del riesgo de atropello, en la mayor parte de las condiciones encontradas en los medios urbanos y rurales, de día, de noche o en condiciones de baja visibilidad.

Este EPI de visibilidad realizada para uso no profesional, está diseñado para señalar visualmente la presencia del utilizador del EPI, de día, de noche o en condiciones de baja visibilidad, cuando es iluminado por los faros de un vehículo o por proyectores o por la iluminación urbana.

Para determinar la naturaleza del riesgo, es necesario considerar la velocidad de los vehículos en movimiento, así como las tareas y localización del puesto de trabajo.

En función de estos factores se determinan tres niveles de riesgo: riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto.

Los EPI de visibilidad realizada solo están destinados a cubrir los Riesgos Bajo y Medio.

Tabla de Niveles de Riesgo y factores que lo determinan:

NIVEL DE RIESGO	FACTORES RELACIONADOS CON EL NIVEL DE RIESGO	
	VELOCIDAD DEL VEHICULO	TIPO DE USUARIO DE CARRETERA
Riesgo Medio	≤ 60 km/h	Activo
	≤ 15 km/h	Pasivo
Riesgo Bajo	-	-
OBSERVACIONES:		
* <i>Usuario de carretera Activo:</i> Persona que se encuentra en la carretera, que es parte de la circulación y que mantiene su atención centrada en el tráfico (ejemplo: ciclista o peatón que se desplaza en la carretera).		
* <i>Usuario de carretera Pasivo:</i> Persona que se encuentra en la carretera, que no es parte de la circulación y que mantiene su atención centrada en algo distinto al tráfico (ejemplo: operario de carretera, persona en situación de emergencia).		

Dependiendo de condiciones locales como condiciones del tiempo, contraste del fondo, densidad del tráfico y otras razones, alguno de estos factores puede implicar un nivel superior.

El EPI - **CHAQUETA MIRCA** - objeto de este documento informativo, se establece como

EPI adecuado para señalar visualmente al usuario

de acuerdo con los resultados obtenidos en el informe técnico nº IN-01115-2018-OC-UE realizado por el Organismo Notificado Nº 0162 - LEITAT

ENSAYOS Y RESULTADOS:

El Examen UE de Tipo (módulo B) número IN-01115-2018-OC-UE, realizado por el Organismo Notificado detallado en el siguiente párrafo, en fecha 14 de septiembre 2018, certifica que el Equipo de Protección Individual CHAQUETA MIRCA cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad de acuerdo a las exigencias del Punto 2.13 del Reglamento (UE) 2016/425, en base a los puntos aplicables de las normas EN ISO 13688:2013 y EN 1150:199 (Apartados 4 y 6).

ORGANISMO NOTIFICADO:

Este EPI ha sido sometido a un examen UE de Tipo (módulo B) número IN-01115-2018-OC-UE realizado por el Organismo Notificado Nº 0162: LEITAT con domicilio en c/ De La Innovació, 2 - 08225 Terrasa (Barcelona) - ESPAÑA.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD:

Puede consultar la Declaración UE de Conformidad correspondiente a este modelo de prenda y a este lote en la siguiente dirección de internet, o bien escaneando el código QR:

<http://www.valento.eu/EURegulation/Mirca/MIRCA.html>

