

VALENTO

INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS  
AIRPORT JAUNE FLUO


FR

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) À HAUTE VISIBILITÉ DE CATÉGORIE II - CLASSE 2

**DESCRIPTION:** Veste polaire, confectionnée en jaune fluo. Elle est composée de deux panneaux avant avec fermeture éclair, chacun doté d'une poche inclinée à hauteur de la taille. Col montant et manches longues avec ajustement aux poignets par bande élastique. Elle comprend deux bandes horizontales réfléchissantes continues de 50 mm de large, cousues autour du devant, du dos et des manches. Composition : 100 % polyester. Couleur : Jaune fluo. Tailles: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL.

## TABLEAU DES TAILLES ET DES MESURES:

| TAILLES | MESURE A<br>LAARGEUR UTILISATEUR (Poitrine) | MESURE B<br>HAUTEUR UTILISATEUR |
|---------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| S       | 93 - 99 cm                                  | 160 - 168 cm                    |
| M       | 99 - 105 cm                                 | 166 - 174 cm                    |
| L       | 105 - 111 cm                                | 172 - 180 cm                    |
| XL      | 111 - 117 cm                                | 178 - 186 cm                    |
| XXL     | 117 - 123 cm                                | 184 - 190 cm                    |
| 3XL     | 123 - 129 cm                                | 188 - 196 cm                    |
| 4XL     | 129 - 135 cm                                | 188 - 196 cm                    |



## INSTRUCTIOS DE NETTOYAGE ET DE MAINTIEN:

- Instructions de lavage: 冼 30°C maximum / Ne pas utiliser d'eau de Javel / Ne pas repasser / Ne pas nettoyer à sec / Ne pas utiliser de sèche-linge.  
- Cet EPI doit être conservé dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité, en évitant les changements brusques de température.  
- Vérifiez régulièrement l'état de l'EPI afin d'assurer son efficacité. Ne modifiez pas le vêtement, car cela pourrait réduire la protection pour laquelle il est conçu. En cas de détérioration, jetez l'EPI et remplacez-le par un autre en parfait état.

## MARQUAGES ASSOCIÉS À L'EPI:



50 lavages maximum

**Pictogramme ISO 7000-2419 : vêtements haute visibilité.** Ce pictogramme indique que cet EPI est conforme aux exigences relatives aux vêtements de Haute Visibilité de Classe 2, conformément à la norme harmonisée EN ISO 20471:2013/A1:2016



## UTILISATION APPROPRIÉE:

- Assurez-vous que le choix de l'équipement est approprié et vérifié qu'il répond aux besoins spécifiques de vos conditions d'utilisation.  
- Pour plus d'informations sur son utilisation ou pour toute question, veuillez contacter les numéros de téléphone indiqués sur la couverture.

## UTILISATION INAPPROPRIÉE:

- Les propriétés de visibilité ne sont respectées que si l'équipement est correctement porté et attaché.  
- Les vêtements de protection n'offrent pas la même protection si la surface du matériel rétro-réfléchissant est réduite ou si elle est tachée ou endommagée. Cet EPI ne protège pas contre d'autres risques tels que l'exposition aux produits chimiques, la chaleur, le feu, etc.

## TABLEAU DES NIVEAUX DE RISQUE ET DES FACTEURS DÉTERMINANTS:

| NIVEAU DE RISQUE                  | FACTEURS LIÉS AU NIVEAU DE RISQUE |                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                                   | VITESSE DU VÉHICULE               | TYPE D'USAGER DE LA ROUTE |
| Risque Élevé - ISO 20471 classe 3 | > 60 km/h                         | Passif                    |
| Risque Élevé - ISO 20471 classe 2 | ≤ 60 km/h                         | Passif                    |
| Risque Élevé - ISO 20471 classe 1 | ≥ 30 km/h                         | Passif                    |

Les EPI destinés à signaler visuellement la présence de l'utilisateur (Haute Visibilité) sont classés dans la Catégorie II des risques contre lesquels un EPI offre une protection. Pour déterminer la nature du risque, il est nécessaire de prendre en compte la vitesse des véhicules en mouvement, ainsi que les tâches et l'emplacement du poste de travail.

L'EPI - **AIRPORT JAUNE FLUO** - objet du présent document d'information: est défini comme un **EPI de Catégorie II à Haute Visibilité - Classe 2** conformément aux résultats obtenus dans le certificat d'examen UE de Type (Module B)  
n° C-01494-2025-1 réalisé par l'Organisme Notifié N° 0162 - LEITAT  
c/De la Innovació, 2 - 08255 Terrasa (Barcelona) - ESPAGNE

## DECLARATION UE DE CONFORMITÉ:

Vous pouvez consulter la Déclaration UE de Conformité correspondant à ce modèle de vêtement et à ce lot à l'adresse internet suivante, ou en scannant le code QR:

[http://www.valento.eu/EURegulation/Airport/AF/AIRPORT\\_AmarilloFluor.html](http://www.valento.eu/EURegulation/Airport/AF/AIRPORT_AmarilloFluor.html)



que faire dès réception

VALENTO

INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN  
AIRPORT AMARILLO FLÚOR


ES

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) DE ALTA VISIBILIDAD DE CATEGORÍA II - CLASE 2

**DESCRIPCIÓN:** Chaqueta polar, confectionada en amarillo fluo. Está compuesta por dos delanteros con cierre mediante cremallera y cada uno de ellos con un bolsillo inclinado a la altura de la cintura. Cuello tipo chimenea y mangas largas con ajuste en la muñeca mediante cinta elástica. Incorpora dos bandas horizontales reflectantes, continuas, de 50 mm de ancho, cosidas alrededor del delantero, espalda y mangas. Composición: 100% poliéster. Color: Amarillo fluo. Tallas: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL.

## CUADRO DE TALLAS Y MEDIDAS:

| TALLAS | MEDIDA A<br>ANCHURA USUARIO (Pecho) | MEDIDA B<br>ALTURA USUARIO |
|--------|-------------------------------------|----------------------------|
| S      | 93 - 99 cm                          | 160 - 168 cm               |
| M      | 99 - 105 cm                         | 166 - 174 cm               |
| L      | 105 - 111 cm                        | 172 - 180 cm               |
| XL     | 111 - 117 cm                        | 178 - 186 cm               |
| XXL    | 117 - 123 cm                        | 184 - 190 cm               |
| 3XL    | 123 - 129 cm                        | 188 - 196 cm               |
| 4XL    | 129 - 135 cm                        | 188 - 196 cm               |



## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

- Instrucciones de lavado: 冼 30°C Temperatura máxima de lavado 30° / No usar lejía / No planchar / No realizar limpieza en seco / No utilizar secadora.  
- Este EPI debe conservarse en un lugar seco y sin humedad, evitando los cambios bruscos de temperatura.  
- Haga un control regular del estado del EPI para asegurar su eficacia. No debe hacer ningún cambio sobre la prenda ya que puede perder la protección a la que está destinada. En caso de observarse desperfectos, deseché el EPI y sustitúyalos por otro EPI en perfecto estado.

## MARCADOS ASOCIADOS AL EPI:



50 lavados máximo

**Pictograma ISO 7000-2419: Ropa de Alta Visibilidad** Este pictograma indica que este EPI cumple la normativa como EPI de alta visibilidad de Clase 2, según indica la norma armonizada EN ISO 20471:2013+A1:2016.



## UTILIZACIÓN ADECUADA:

- Asegúrese de que la elección del equipo es idónea, lea detenidamente las prestaciones de este equipo y compruebe que se ajusta a las necesidades para sus condiciones de uso particulares.  
- Para una mayor información sobre su utilización o cualquier duda, póngase en contacto con los teléfonos mencionados en la portada.

## UTILIZACIÓN INADECUADA:

- Las propiedades de visibilidad sólo se cumplen si se utiliza adecuadamente colocado y abrochado.  
- La ropa de protección no proporciona la misma protección si se reduce la superficie de material retrorreflectante, o si está manchado o dañado; este EPI no protege contra otros riesgos tales como agresión con productos químicos, calor y fuego, etc.

Los EPI capaces de señalar visualmente la presencia del usuario (Alta visibilidad) se categorizan dentro de la Categoría II de riesgos contra los que protege un EPI. Para determinar la naturaleza del riesgo, es necesario considerar la velocidad de los vehículos en movimiento, así como las tareas y localización del puesto de trabajo.

## TABLA DE NIVELES DE RIESGO Y FACTORES QUE LO DETERMINAN:

| NIVEL DE RIESGO                 | FACTORES RELACIONADOS CON EL NIVEL DE RIESGO |                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|                                 | VELOCIDAD DEL VEHÍCULO                       | TIPO DE USUARIO DE CARRETERA |
| Riesgo Alto - ISO 20471 clase 3 | > 60 km/h                                    | Pasivo                       |
| Riesgo Alto - ISO 20471 clase 2 | ≤ 60 km/h                                    | Pasivo                       |
| Riesgo Alto - ISO 20471 clase 1 | ≥ 30 km/h                                    | Pasivo                       |

El EPI - **AIRPORT AMARILLO FLÚOR** - objeto de este documento informativo, se establece como **EPI de Categoría II de Alta Visibilidad - Clase 2** de acuerdo con los resultados obtenidos en los certificado de examen UE de Tipo (Módulo B)  
n° C-01494-2025-1 y realizado por el Organismo Notificado N° 0162 - LEITAT  
C/De la Innovació, 2 - 08255 Terrasa (Barcelona) - ESPAÑA

## DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD:

Puede consultar la Declaración UE de Conformidad correspondiente a este modelo de prenda y a este lote en la siguiente dirección de internet, o bien escaneando el código QR:

[http://www.valento.eu/EURegulation/Airport/AF/AIRPORT\\_AmarilloFluor.html](http://www.valento.eu/EURegulation/Airport/AF/AIRPORT_AmarilloFluor.html)



que faire dès réception

VALENTO

INSTRUCTIONS AND INFORMATIONS  
AIRPORT FLUOR YELLOW


EN

HIGH-VISIBILITY CATEGORY II - CLASS 2 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

**DESCRIPTION:** Fleece jacket, made in fluor yellow. It consists of two front panels with zip fastening, each featuring a slanted pocket at waist height. Stand-up collar and long sleeves with elasticated cuffs. It includes two continuous horizontal reflective bands, 50 mm wide, sewn around the front, back, and sleeves. Composition: 100% polyester. Colour: Fluor yellow. Sizes: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL.

## SIZE AND MEASUREMENT CHART:

| SIZES | MEASUREMENT A<br>USER WIDTH (Chest) | MEASUREMENT B<br>USER HEIGHT |
|-------|-------------------------------------|------------------------------|
| S     | 93 - 99 cm                          | 160 - 168 cm                 |
| M     | 99 - 105 cm                         | 166 - 174 cm                 |
| L     | 105 - 111 cm                        | 172 - 180 cm                 |
| XL    | 111 - 117 cm                        | 178 - 186 cm                 |
| XXL   | 117 - 123 cm                        | 184 - 190 cm                 |
| 3XL   | 123 - 129 cm                        | 188 - 196 cm                 |
| 4XL   | 129 - 135 cm                        | 188 - 196 cm                 |



## MAINTENANCES AND CLEANING INSTRUCTIONS:

- Washing Instructions: 冼 30°C Wash at or below 30°C/ Do not bleach / Do not iron / Do not dry clean / Do not tumble dry.  
- This PPE must be stored in a dry place, free from moisture, and protected from sudden changes in temperature.  
- Carry out regular checks of the condition of the PPE to ensure its effectiveness. Do not make any alterations to the garment, as this may reduce the level of protection for which it is intended. If any damage is found, dispose of the PPE and replace it with another one in perfect condition.

## MARKINGS ASSOCIATED WITH THE PPE:



Maximum 50 washes

**ISO 7000-2419 Pictogram: High-Visibility clothing.** This pictogram indicates that this PPE complies with the requirements for Class 2 High-Visibility clothing, in accordance with the harmonised standard EN ISO 20471:2013/A1:2016



## PROPER USE:

- Make sure the selected equipment is suitable and verify that it meets the requirements for your specific usage conditions.  
- For more information on its use or any questions, please contact the phone numbers listed on the cover.

## IMPROPER USE:

- Visibility properties are only effective if worn correctly and fastened properly.  
- Protective clothing does not provide the same protection if the retroreflective material surface is reduced, or if it is stained or damaged. This PPE does not protect against other risks such as chemical exposure, heat, fire, etc.

## TABLE OF RISK LEVELS AND DETERMINING FACTORS:

| RISK LEVEL                    | FACTORS RELATED TO THE RISK LEVEL |                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                               | VEHICLE SPEED                     | TYPE OF ROAD USER |
| High Risk - ISO 20471 class 3 | > 60 km/h                         | Passive           |
| High Risk - ISO 20471 class 2 | ≤ 60 km/h                         | Passive           |
| High Risk - ISO 20471 class 1 | ≥ 30 km/h                         | Passive           |

PPE designed to visually signal the presence of the user (High Visibility) are classified under Category II of risks against which ppe provides protection. To determine the nature of the risk, it is necessary to consider the speed of moving vehicles, as well as the tasks and location of the workplace.

THE PPE - **AIRPORT FLUOR YELLOW** - subject of this information document, is classified as **Category II High-Visibility PPE - Class 2**,

in accordance with the results obtained in the EU Type-Examination Certificate (Module B) no.

C-01494-2025-1, carried out by the Notified Body no. 0162 - LEITAT,

c/de la innovació, 2 - 08255 Terrassa (Barcelona) - SPAIN.

## DECLARATION OF CONFORMITY:

You can consult the EU Declaration of Conformity corresponding to this model and batch at the following website, or by scanning the QR code:

[http://www.valento.eu/EURegulation/Airport/AF/AIRPORT\\_AmarilloFluor.html](http://www.valento.eu/EURegulation/Airport/AF/AIRPORT_AmarilloFluor.html)



que faire dès réception

VALENTO

N° XXXXX

INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN / INSTRUCTIONS ET  
INFORMATIONS / INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES /  
ISTRUZIONI E INFORMAZIONI / INSTRUZIONI SI  
INFORMAZII / INSTRUKCJE I INFORMACJE /  
INSTRUCTIONS AND INFORMATIONS

AIRPORT



AMARILLO FLÚOR / JAUNE FLUO / AMARELO FLÚOR /  
GIALLO FLUO / GALBEN FLUOR/ ŻÓŁTY FLUOR /  
FLUOR YELLOW

VALENTO TEXTILE S.L. c/ Burtina, nº 12 Plg. Industrial PLAZA - 50197 ZARAGOZA (ESPAÑA)  
Tel. (0034) 976 59 57 58 Fax (0034) 976 59 21 61 info@valento.eu

VALENTO

INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES  
AIRPORT AMARELO FLUOR


PT

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) DE ALTA VISIBILIDADE DE CATEGORIA II - CLASSE 2

**DESCRIÇÃO:** Casaco polar, confeccionado em amarelo fluor. É composto por dois painéis frontais com fecho de correr, cada um com um bolso inclinado à altura da cintura. Gola alta e mangas compridas com ajuste nos punhos através de elástico. Inclui duas faixas horizontais refletoras contínuas de 50 mm de largura, cosidas à volta da frente, costas e mangas. Composição: 100% poliéster. Cor: Amarelo fluor. Tamanhos: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL.

## QUADRO DE TAMANHOS E MEDIDAS:

| TAMANHOS | MEDIDA A LARGURA DO UTILIZADOR(Peito) | MEDIDA B ALTURA DO UTILIZADOR |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------|
| S        | 93 - 99 cm                            | 160 - 168 cm                  |
| M        | 99 - 105 cm                           | 166 - 174 cm                  |
| L        | 105 - 111 cm                          | 172 - 180 cm                  |
| XL       | 111 - 117 cm                          | 178 - 186 cm                  |
| XXL      | 117 - 123 cm                          | 184 - 190 cm                  |
| 3XL      | 123 - 129 cm                          | 188 - 196 cm                  |
| 4XL      | 129 - 135 cm                          | 188 - 196 cm                  |



## INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

- Instruções de lavagem: Temperatura máxima de lavagem 30° C/ Não usar lixívia / Não passar a ferro / Não fazer limpeza a seco / Não usar secadora.  
- Este EPI deve ser guardado num local seco e isento de humidade, evitando mudanças bruscas de temperatura.  
- Efetue uma verificação regular do estado do EPI para garantir a sua eficácia. Não altere a vestimenta, pois isso pode reduzir o nível de proteção para o qual foi concebido. Em caso de danos, elimine o EPI e substitua-o por outro em perfeitas condições.

## MARCAÇÕES ASSOCIADAS AO EPI:



Máximo 50 lavagens

**Pictograma ISO 7000-2419: Vestuário de Alta Visibilidade**  
Este pictograma indica que este EPI cumpre os requisitos como vestuário de Alta Visibilidade de Classe 2, de acordo com a norma harmonizada EN ISO 20471:2013/A1:2016.



## UTILIZAÇÃO ADEQUADA:

- Certifique-se de que a escolha do equipamento é adequada e verifique se corresponde às necessidades para as suas condições específicas de utilização.  
- Para mais informações sobre a sua utilização em caso de dúvida, contacte os números de telefone indicados na capa.

## UTILIZAÇÃO INADEQUADA:

- As propriedades de visibilidade apenas são garantidas se for utilizado corretamente e devidamente afivelado.  
- A roupa de proteção não proporciona a mesma proteção se a superfície do material retrorrefletor for reduzida ou se estiver manchada ou danificada. Este EPI não protege contra outros riscos como agressão química, calor, fogo, etc.

## TABELA DE NÍVEIS DE RISCO E FATORES QUE OS DETERMINAM:

| NÍVEL DE RISCO                     | FATORES RELACIONADOS COM O NÍVEL DE RISCO |                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
|                                    | VELOCIDADE DO VEÍCULO                     | TIPO DE UTILIZADOR DA VIA |
| Risco Elevado - ISO 20471 classe 3 | > 60 km/h                                 | Passivo                   |
| Risco Elevado - ISO 20471 classe 2 | ≤ 60 km/h                                 | Passivo                   |
| Risco Elevado - ISO 20471 classe 1 | ≥ 30 km/h                                 | Passivo                   |

Os EPI capazes de sinalizar visualmente a presença do utilizador (Alta Visibilidade) são classificados na Categoria II dos riscos contra os quais um EPI protege. Para determinar a natureza do risco, é necessário considerar a velocidade dos veículos em movimento, bem como as tarefas e a localização do posto de trabalho.

O EPI - **AIRPORT AMARELO FLUOR** - objeto do presente documento informativo, é classificado como **EPI de Categoria II de Alta Visibilidade - Classe 2**

de acordo com os resultados obtidos no certificado de exame UE de Tipo (Módulo B) nº C-01494-2025-1 realizado pelo Organismo Notificado nº 0162 - LEITAT c/De la Innovació, 2 - 08255 Terrasa (Barcelona) - ESPANHA.

## DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE:

Pode consultar a Declaração UE de Conformidade correspondente a este modelo de peça e a este lote no seguinte endereço de internet, ou escaneando o código QR:

[http://www.valento.eu/EURegulation/Airport/AF/AIRPORT\\_AmarilloFluor.html](http://www.valento.eu/EURegulation/Airport/AF/AIRPORT_AmarilloFluor.html)



quefairedemesdechets.fr

VALENTO

ISTRUZIONI E INFORMAZIONI  
AIRPORT GIALLO FLUO


IT

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) AD ALTA VISIBILITÀ DI CATEGORIA II - CLASSE 2

**DESCRIZIONE:** Giacca in pile, realizzata in giallo fluo. È composta da due pannelli anteriori con chiusura a cerniera, ciascuno con una tasca inclinata all'altezza della vita. Collo alto e maniche lunghe con regolazione ai polsi tramite elastico. Include due bande orizzontali riflettenti continue, larghe 50 mm, cucite intorno al davanti, al retro e alle maniche. Composizione: 100% poliestere. Colore: Giallo fluo Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL.

## TABELLA DELLE TAGLIE E DELLE MISURE:

| TAGLIE | MISURA A LARGHEZZA UTENTE (Petto) | MISURA B ALTEZZA UTENTE |
|--------|-----------------------------------|-------------------------|
| S      | 93 - 99 cm                        | 160 - 168 cm            |
| M      | 99 - 105 cm                       | 166 - 174 cm            |
| L      | 105 - 111 cm                      | 172 - 180 cm            |
| XL     | 111 - 117 cm                      | 178 - 186 cm            |
| XXL    | 117 - 123 cm                      | 184 - 190 cm            |
| 3XL    | 123 - 129 cm                      | 188 - 196 cm            |
| 4XL    | 129 - 135 cm                      | 188 - 196 cm            |



## ISTRUZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE:

- Istruzioni di lavaggio: Lavare a massimo 30°/ Non candeggiare / Non strirare / Non lavare a secco / Non utilizzare asciugatrice.  
- Questo DPI deve essere conservato in un luogo asciutto e privo di umidità, evitando bruschi cambiamenti di temperatura.  
- Controllare regolarmente lo stato del DPI per garantire l'efficacia. Non apportare alcuna modifica al capo, in quanto potrebbe compromettere la protezione per cui è destinato. In caso di difetti, eliminare il DPI e sostituirlo con uno in perfette condizioni.

## MARCATURA ASSOCIATA AL DPI:



Massimo 50 lavaggi

**Pictograma ISO 7000-2419: Indumenti ad alta visibilità.**  
Questo pictograma indica che questo DPI è conforme ai requisiti per l'abbigliamento ad Alta Visibilità di Classe 2, in base alla norma armonizzata EN ISO 20471:2013/A1:2016.



## USO CORRETTO:

- Assicurarsi che la scelta dell'attrezzatura sia idonea e verificare che soddisfatti le esigenze delle condizioni particolari di utilizzo.  
- Per ulteriori informazioni sul suo utilizzo o per qualsiasi dubbio, contattare i numeri di telefono indicati in copertina.

## USO SCORRETTO:

- Le proprietà di visibilità sono garantite solo se il capo viene indossato correttamente e allacciato.  
- L'abbigliamento protettivo non offre la stessa protezione se la superficie del materiale retroriflettente è ridotta o se è macchiata o danneggiata. Questo DPI non protegge da altri rischi come sostanze chimiche, calore, fuoco, ecc.

I DPI in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore (Alta Visibilità) sono classificati nella Categoria II dei rischi contro i quali un DPI fornisce protezione. È necessario considerare la velocità dei veicoli in movimento, così come le mansioni e la posizione del posto di lavoro.

## TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO E DEI FATTORI CHE LI DETERMINANO:

| LIVELLO DI RISCHIO                   | FATTORI LEGATI AL LIVELLO DI RISCHIO |                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|                                      | VELOCITÀ DEL VEICOLO                 | TIPO DI UTENTE DELLA STRADA |
| Rischio Elevato - ISO 20471 classe 3 | > 60 km/h                            | Passivo                     |
| Rischio Elevato - ISO 20471 classe 2 | ≤ 60 km/h                            | Passivo                     |
| Rischio Elevato - ISO 20471 classe 1 | ≥ 30 km/h                            | Passivo                     |

Il DPI - **AIRPORT GIALLO FLUO** - oggetto del presente documento informativo, è classificado como **DPI di Categoria II ad Alta Visibilità - Classe 2**

in conformità ai risultati ottenuti nel certificato di esame UE di Tipo (Modulo B) nº C-01494-2025-1 y ed effettuati dall' Organismo Notificado nº 0162 - LEITAT c/De la Innovació, 2 - 08255 Terrasa (Barcelona) - SPAGNA

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE:

È possibile consultare la Dichiarazione di Conformità UE relativa a questo modello di indumento e a questo lotto al seguente indirizzo internet, oppure scansionando il codice QR:

[http://www.valento.eu/EURegulation/Airport/AF/AIRPORT\\_AmarilloFluor.html](http://www.valento.eu/EURegulation/Airport/AF/AIRPORT_AmarilloFluor.html)



quefairedemesdechets.fr

VALENTO

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII  
AIRPORT GALBEN FLUOR


RO

ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTEȚIE (EPI) DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE, CATEGORIA II - CLASA 2

**DESCRIERE:** Jachetă fleece, realizată în galben fluor. Este compusă din două panouri frontale cu închidere cu fermoar, fiecare având un buzunar înclinat la nivelul taliei. Guler înalt și mâneci lungi cu ajustare la încheieturi prin bandă elastică. Include două benzi orizontale reflectorizante continue, cu lățimea de 50 mm, cusute în jurul părții frontale, spatelui și mâncelilor. Compoziție: 100% poliester. Culoare: Galben fluor. Mărimi: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL.

## TABEL CU MĂRIMI ȘI DIMENSIUNI:

| MĂRIMI | MĂSURA A LĂȚIME UTILIZATOR (Piept) | MĂSURA B ÎNĂLȚIME UTILIZATOR |
|--------|------------------------------------|------------------------------|
| S      | 93 - 99 cm                         | 160 - 168 cm                 |
| M      | 99 - 105 cm                        | 166 - 174 cm                 |
| L      | 105 - 111 cm                       | 172 - 180 cm                 |
| XL     | 111 - 117 cm                       | 178 - 186 cm                 |
| XXL    | 117 - 123 cm                       | 184 - 190 cm                 |
| 3XL    | 123 - 129 cm                       | 188 - 196 cm                 |
| 4XL    | 129 - 135 cm                       | 188 - 196 cm                 |



## INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- InstrucȚiuni de spălare: Temperatura maximă de spălare 30° C / A nu se folosi inhibitor / A nu se călci / A nu se curăȃ chimic / A nu se folosi uscător.  
- Acest EIP trebuie păstrat într-un loc uscat, ferit de umiditate, evitând schimbările bruste de temperatură.  
- Efectuați verificări periodice ale stării EPI pentru a-i asigura eficiența. Nu efectuați modificări asupra îmbrăcămintei, deoarece acest lucru poate reduce protecȃia pentru care este destinată. În cazul în care se observă defecte, eliminați EPI-ul și înlocuiți-l cu unul în stare perfectă.

## MARCAJE ASOCIATE EPI:



Maximum 50 de spălări

**Pictogramă ISO 7000-2419: Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată.** Această pictogramă indică faptul că acest EPI respectă standardele pentru echipamente individuale de protecȃie cu vizibilitate ridicată de Clasa 2, conform standardului armonizat EN ISO 20471:2013/A1:2016.



## UTILIZARE CORECTĂ:

- Asigurați-vă că alegerea echipamentului este potrivită, citiți cu atenție caracteristicile acestuia și verificați dacă corespunde necesităților condiȃiilor dumneavoastră specifice de utilizare.  
- Pentru mai multe informaȃii despre utilizare sau orice întrebare, vă rugăm să contactați numerele de telefon menȃionate pe copertă.

## UTILIZARE NECORESPUNZĂTOARE:

- Proprietăȃile de vizibilitate se respectă doar dacă este purtat corect și încheiat corespunzător.  
- Îmbrăcămintea de protecȃie nu oferă aceeași protecȃie dacă suprafaȃ materialului retrorreflectorizant este redusă sau dacă este pătată sau deteriorată. Acest EPI nu protejează împotriva altor riscuri, cum ar fi expunerea la substanȃe chimice, căldură, foc etc.

## TABEL CU NIVELURI DE RISC ȘI FACTORII CARE LE DETERMINĂ:

| NIVEL DE RISC                   | FACTORI ASOCIAȚI NIVELULUI DE RISC |                               |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|                                 | VEȚEA VEHICULULUI                  | TIPIUL UTILIZATORULUI DE DRUM |
| Risc Ridică - ISO 20471 clasa 3 | > 60 km/h                          | Pasiv                         |
| Risc Ridică - ISO 20471 clasa 2 | ≤ 60 km/h                          | Pasiv                         |
| Riesgo Alto - ISO 20471 clase 1 | ≥ 30 km/h                          | Pasiv                         |

EPI-urile capabile să semnalizeze vizual prezenȃa utilizatorului (înalȃ vizibilitate) sunt încadrate în Categoria II de riscuri împotriva cărora protejează un EPI. Pentru a determina natura riscului, este necesar să se ia în considerare viteza vehiculelor în mișcare, precum și sarcinile și amplasamentul postului de lucru.

EPI-ul - **AIRPORT GALBEN FLUOR** - obiectul acestui document informativ, este stabilit ca **EIP de Categoria II cu Vizibilitate Ridicată - Clasa 2**

conform rezultatelor obținute în certificatul de examinare UE de Tip (Modul B) nº C-01494-2025-1 și efectuat de Organismul Notificat nº 0162 - LEITAT c/De la Innovació, 2 - 08255 Terrasa (Barcelona) - SPANIA

## DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE:

Puteți vedea Declaraȃia UE de Conformitate corespunzătoare acestui model de echipament și acestui lot la următoarea adresă de internet sau scănând codul QR:

[http://www.valento.eu/EURegulation/Airport/AF/AIRPORT\\_AmarilloFluor.html](http://www.valento.eu/EURegulation/Airport/AF/AIRPORT_AmarilloFluor.html)



quefairedemesdechets.fr

VALENTO

INSTRUKCJE I INFORMACJE  
AIRPORT ŻÓŁTY FLUOR


PL

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) HI-VIS, KATEGORIA II - KLASA 2

**OPIS:** Bluza polarowa, wykonana w fluor żółty kolorze. Składa się z dwóch przednich paneli zapinanych na zamek błyskawiczny, z których każdy posiada ukośną kieszeń na wysokości talii. Stójka oraz długie rękawy z elastycznym wykończeniem przy mankietach. Posiada dwie ciągłe poziome taśmy odblaskowe o szerokości 50 mm, naszyte wokół przodu, tyłu i rękawów. Skład: 100% poliester. Kolor: Fluor żółty. Rozmiary: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL.

## TABELA ROZMIARÓW I WYMIARÓW:

| ROZMIARY | WYMIAR A ŚREDNIOŚĆ UŻYTKOWNIKA (ŁATYJA PERSONA) | WYMIAR B WZROST UŻYTKOWNIKA |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| S        | 93 - 99 cm                                      | 160 - 168 cm                |
| M        | 99 - 105 cm                                     | 166 - 174 cm                |
| L        | 105 - 111 cm                                    | 172 - 180 cm                |
| XL       | 111 - 117 cm                                    | 178 - 186 cm                |
| XXL      | 117 - 123 cm                                    | 184 - 190 cm                |
| 3XL      | 123 - 129 cm                                    | 188 - 196 cm                |
| 4XL      | 129 - 135 cm                                    | 188 - 196 cm                |



## INSTRUKCJE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI:

- Instrukcje prania: maksymalna temperatura prania 30°C / Nie używać wybielaczy/ Nie prasować / Nie czyścić chemicznie / Nie suszyć w suszarkę.  
- Ten ŚOI należy przechowywać w suchym miejscu, bez wilgoci, unikając nagłych zmian temperatury.  
- Regularnie sprawdzaj stan ŚOI, aby zapewnić jego skuteczność. Nie wprowadzaj żadnych zmian w odzieży, ponieważ może to obniżyć poziom ochrony, do którego jest przeznaczona. W przypadku wykrycia uszkodzeń, zutylizuj ŚOI i wymień go na nowy w idealnym stanie.

## OZNACZENIA ZWIĄZANE Z ŚOI:



Maksymalnie 50 prań

**Piktogram ISO 7000-2419: odzież Hi-Vis** Ten piktogram wskazuje, że ten ŚOI spełnia wymagania dla odzieży Hi-Vis Klasa 2, zgodnie z normą zharmonizowaną EN ISO 20471:2013/ A1:2016.



## WŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE:

- Upewnij się, że wybór sprzętu jest odpowiedni i sprawdź, czy odpowiada Twoim szczególnym warunkom użytkowania.  
- W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat użytkowania lub w razie pytań, prosimy o kontakt pod numerami telefonów podanymi na okładce.

## NIEODPOWIEDNIE UŻYTKOWANIE:

- Właściwości widoczności są spełnione tylko wtedy, gdy odzież jest prawidłowo noszona i zapięta.  
- Odzież ochronna nie zapewnia takiej samej ochrony, jeśli powierzchnia materiału odblaskowego jest zmniejszona lub jeśli jest zabrudzona czy uszkodzona. Ten ŚOI nie chroni przed innymi zagrożeniami, takimi jak chemikalia, ciepło, ogień itp.

ŚOI, które sygnalizują wizualnie obecność użytkownika (wysoka widzialność), są zaliczane do Kategorie II zagrożenia, przed którymi ŚOI chroni. Aby określić charakter zagrożenia, należy wziąć pod uwagę prędkość poruszających się pojazdów, a także zadania i lokalizację stanowiska pracy.

## TABELA POZIOMYCH RYZYKA I CZYNNIKÓW JE OKREŚLAJĄCYCH:

| POZIOMY RYZYK                      | CZYNNIKI ZWIĄZANE Z POZIOMIEM RYZYK |                          |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                                    | PRĘDKOŚĆ POJAZDU                    | RODZAJ UŻYTKOWNIKA DROGI |
| Wysokie ryzyko - ISO 20471 klasa 3 | > 60 km/h                           | Pasywny                  |
| Wysokie ryzyko - ISO 20471 klasa 2 | ≤ 60 km/h                           | Pasywny                  |
| Wysokie ryzyko - ISO 20471 klasa 1 | ≥ 30 km/h                           | Pasywny                  |

ŚOI - **AIRPORT - ŻÓŁTY FLUOR** - będący przedmiotem niniejszego dokumentu informacyjnego, jest sklasyfikowany jako **ŚOI Kategorii II o Hi-Vis - Klasa 2**, zgodnie z wynikami uzyskanymi w certyfikacie badania Typu UE (modul B) nr C-01494-2025-1, przeprowadzonym przez jednostkę Notyfikowaną Nr 0162 - LEITAT, c/de la innovació, 2 - 08255 Terrasa (Barcelona) - HISZPANIA.

## DECLARACJA ZGODNOŚCI UE:

Deklarację zgodności UE dotyczącą tego modelu odzieży i tej partii można znaleźć pod następującym adresem internetowym lub zeskanować kod QR:

[http://www.valento.eu/EURegulation/Airport/AF/AIRPORT\\_AmarilloFluor.html](http://www.valento.eu/EURegulation/Airport/AF/AIRPORT_AmarilloFluor.html)



quefairedemesdechets.fr