


DESCRIÇÃO: Polo de manga curta confeccionado em tecido de malha, aberto à frente até ao peito e com fecho central através de dois botões. O polo é composto por colarinho tipo camisa, mangas curtas, frente e costas. Incorpora duas bandas refletoras horizontais contínuas, com 50 mm de largura, cosidas à volta do tronco.

Composição: 100% Poliéster. Cor: Amarelo fluor. Tamanhos: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL.

QUADRO DE TAMANHOS E MEDIDAS:

TAMANHOS	MEDIDA A LARGURA DO UTILIZADOR(Peito)	MEDIDA B ALTURA DO UTILIZADOR
S	93 - 99 cm	160 - 168 cm
M	99 - 105 cm	166 - 174 cm
L	105 - 111 cm	172 - 180 cm
XL	111 - 117 cm	178 - 186 cm
XXL	117 - 123 cm	184 - 190 cm
3XL	123 - 129 cm	188 - 196 cm
4XL	129 - 135 cm	188 - 196 cm

**INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO:**

- Instruções de lavagem: Temperatura máxima de lavagem 30°C / Não usar lixívia / Não passar a ferro / Não fazer limpeza a seco / Não usar secadora.

- Este EPI deve ser guardado num local seco e isento de humidade, evitando mudanças bruscas de temperatura.

- Efetue uma verificação regular do estado do EPI para garantir a sua eficácia. Não altere a vestimenta, pois isso pode reduzir o nível de proteção para o qual foi concebido. Em caso de danos, elimine o EPI e substitua-o por outro em perfeitas condições.

MARCAÇÕES ASSOCIADAS AO EPI:

Máximo 50 lavagens

Pictograma ISO 7000-2419: Vestuário de Alta Visibilidade
Este pictograma indica que este EPI cumpre os requisitos como vestuário de Alta Visibilidade de Classe 1, de acordo com a norma harmonizada EN ISO 20471:2013/A1:2016.

**UTILIZAÇÃO ADEQUADA:**

- Certifique-se de que a escolha do equipamento é adequada e verifique se corresponde às necessidades para as suas condições específicas de utilização.

- Para mais informações sobre a sua utilização em caso de dúvida, contacte os números de telefone indicados na capa.

UTILIZAÇÃO INADEQUADA:

- As propriedades de visibilidade apenas são garantidas se for utilizado corretamente e devidamente afivelado.

- A roupa de proteção não proporciona a mesma proteção se a superfície do material retrorrefletor for reduzida ou se estiver manchada ou danificada. Este EPI não protege contra outros riscos como agressão química, calor, fogo, etc.

TABELA DE NÍVEIS DE RISCO E FATORES QUE OS DETERMINAM:

NÍVEL DE RISCO	FATORES RELACIONADOS COM O NÍVEL DE RISCO	
	VELOCIDADE DO VEÍCULO	TIPO DE UTILIZADOR DA VIA
Risco Elevado - ISO 20471 classe 3	> 60 km/h	Passivo
Risco Elevado - ISO 20471 classe 2	≤ 60 km/h	Passivo
Risco Elevado - ISO 20471 classe 1	≥ 30 km/h	Passivo

Os EPI capazes de sinalizar visualmente a presença do utilizador (Alta Visibilidade) são classificados na Categoria II dos riscos contra os quais um EPI protege. Para determinar a natureza do risco, é necessário considerar a velocidade dos veículos em movimento, bem como as tarefas e a localização do posto de trabalho.

O EPI - **BUILD AMARELO FLUOR** - objeto do presente documento informativo, é classificado como **EPI de Categoria II de Alta Visibilidade - Classe 1**

de acordo com os resultados obtidos no certificado de exame UE de Tipo (Módulo B) nº C-01605-2025-1 realizado pelo Organismo Notificado nº 0162 - LEITAT c/De la Innovació, 2 - 08255 Terrasa (Barcelona) - ESPANHA.

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE:

Pode consultar a Declaração UE de Conformidade correspondente a este modelo de peça e a este lote no seguinte endereço de internet, ou escaneando o código QR:

http://www.valento.eu/EURegulation/Build/AF/BUILD_AmarilloFluor.html




quefairedemesdechets.fr

DESCRIZIONE: Polo a maniche corte realizzata in tessuto a maglia, aperta sul davanti fino al petto e con chiusura centrale mediante due bottoni. La polo è composta da colletto tipo camicia, maniche corte, parte anteriore e posteriore. Include due bande riflettenti orizzontali continue, larghe 50 mm, cucite intorno al torso.

Composizione: 100% poliestere. Colore: Giallo fluo. Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL.

TABELLA DELLE TAGLIE E DELLE MISURE:

TAGLIE	MISURA A LARGHEZZA UTENTE (Petto)	MISURA B ALTEZZA UTENTE
S	93 - 99 cm	160 - 168 cm
M	99 - 105 cm	166 - 174 cm
L	105 - 111 cm	172 - 180 cm
XL	111 - 117 cm	178 - 186 cm
XXL	117 - 123 cm	184 - 190 cm
3XL	123 - 129 cm	188 - 196 cm
4XL	129 - 135 cm	188 - 196 cm

**ISTRUZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE:**

- Istruzioni di lavaggio: Lavare a massimo 30°C / Non candeggiare / Non stritare / Non lavare a secco / Non utilizzare asciugatrice.

- Questo DPI deve essere conservato in un luogo asciutto e privo di umidità, evitando bruschi cambiamenti di temperatura.

- Controllare regolarmente lo stato del DPI per garantirne l'efficacia. Non apportare alcuna modifica al capo, in quanto potrebbe compromettere la protezione per cui è destinato. In caso di difetti, eliminare il DPI e sostituirlo con uno in perfette condizioni.

MARCATURA ASSOCIATA AL DPI:

Massimo 50 lavaggi

Pictograma ISO 7000-2419: Indumenti ad alta visibilità.
Questo pictograma indica che questo DPI è conforme ai requisiti per l'abbigliamento ad Alta Visibilità di Classe 1, in base alla norma armonizzata EN ISO 20471:2013/A1:2016.

**USO CORRETTO:**

- Assicurarsi che la scelta dell'attrezzatura sia idonea e verificare che soddisfatti le esigenze delle condizioni particolari di utilizzo.

- Per ulteriori informazioni sul suo utilizzo o per qualsiasi dubbio, contattare i numeri di telefono indicati in copertina.

USO SCORRETTO:

- Le proprietà di visibilità sono garantite solo se il capo viene indossato correttamente e allacciato.

- L'abbigliamento protettivo non offre la stessa protezione se la superficie del materiale retroriflettente è ridotta o se è macchiata o danneggiata. Questo DPI non protegge da altri rischi come sostanze chimiche, calore, fuoco, ecc.

I DPI in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore (Alta Visibilità) sono classificati nella Categoria II dei rischi contro i quali un DPI fornisce protezione. È necessario considerare la velocità dei veicoli in movimento, così come le mansioni e la posizione del posto di lavoro.

TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO E DEI FATTORI CHE LI DETERMINANO:

LIVELLO DI RISCHIO	FATTORI LEGATI AL LIVELLO DI RISCHIO	
	VELOCITÀ DEL VEICOLO	TIPO DI UTENTE DELLA STRADA
Rischio Elevato - ISO 20471 classe 3	> 60 km/h	Passivo
Rischio Elevato - ISO 20471 classe 2	≤ 60 km/h	Passivo
Rischio Elevato - ISO 20471 classe 1	≥ 30 km/h	Passivo

Il DPI - **BUILD GIALLO FLUO** - oggetto del presente documento informativo, è classificato come **DPI di Categoria II ad Alta Visibilità - Classe 1**

in conformità ai risultati ottenuti nel certificato di esame UE di Tipo (Modulo B) nº C-01605-2025-1 y ed effettuati dall' Organismo Notificato nº 0162 - LEITAT c/De la Innovació, 2 - 08255 Terrasa (Barcelona) - SPAGNA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE:

È possibile consultare la Dichiarazione di Conformità UE relativa a questo modello di indumento e a questo lotto al seguente indirizzo internet, oppure scansionando il codice QR:

http://www.valento.eu/EURegulation/Build/AF/BUILD_AmarilloFluor.html




quefairedemesdechets.fr

DESCRIERE: Tricou polo cu mânecă scurtă confecționat din material tricotat, deschis în partea din față până la nivelul pieptului și prevăzut cu închidere centrală cu doi nasturi. Tricoul polo este compus din guler tip cămașă, mâneci scurte, parte frontală și spate. Include două benzi reflectorizante orizontale continue, cu lățimea de 50 mm, cusute în jurul trunchiului.

Compoziție: 100% Poliéster. Culoare: Galben fluor. Mărimi: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL.

TABEL CU MĂRIMI ȘI DIMENSIUNI:

MĂRIMI	MĂSURĂ A LĂȚIME UTILIZATOR (Piept)	MĂSURĂ B ÎNĂLȚIME UTILIZATOR
S	93 - 99 cm	160 - 168 cm
M	99 - 105 cm	166 - 174 cm
L	105 - 111 cm	172 - 180 cm
XL	111 - 117 cm	178 - 186 cm
XXL	117 - 123 cm	184 - 190 cm
3XL	123 - 129 cm	188 - 196 cm
4XL	129 - 135 cm	188 - 196 cm

**INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE**

- InstrucȚiuni de spălare: Temperatura maximă de spălare 30°C / A nu se folosi înălbitor / A nu se călca / A nu se curăța chimic / A nu se folosi uscător.

- Acest EIP trebuie păstrat într-un loc uscat, ferit de umiditate, evitând schimbările bruste de temperatură.

- Efectuați verificări periodice ale stării EPI pentru a-i asigura eficiența. Nu efectuați modificări asupra îmbrăcămintei, deoarece acest lucru poate reduce protecȚia pentru care este destinată. În cazul în care se observă defecte, eliminați EPI-ul și înlocuiți-l cu unul în stare perfectă.

MARCAJE ASOCIATE EPI:

Maximum 50 de spălări

Pictogramă ISO 7000-2419: Îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată. Această pictogramă indică faptul că acest EPI respectă standardele pentru echipamente individuale de protecȚie cu vizibilitate ridicată de Clasa 1, conform standardului armonizat EN ISO 20471:2013/A1:2016.

**UTILIZARE CORECTĂ:**

- Asigurați-vă că alegerea echipamentului este potrivită, citiți cu atenție caracteristicile acestuia și verificați dacă corespund necesităților condițiilor dumneavoastră specifice de utilizare.

- Pentru mai multe informații despre utilizare sau orice întrebare, vă rugăm să contactați numerele de telefon menționate pe copertă.

UTILIZARE NECORESPUNZĂTOARE:

- Proprietățile de vizibilitate se respectă doar dacă este purtat corect și încheiat corespunzător.

- Îmbrăcămintea de protecȚie nu oferă aceeași protecȚie dacă suprafața materialului retrorreflectorizant este redusă sau dacă este pătată sau deteriorată. Acest EPI nu protejează împotriva altor riscuri, cum ar fi expunerea la substanțe chimice, căldură, foc, etc.

TABEL CU NIVELURI DE RISC ȘI FACTORII CARE LE DETERMINĂ:

NIVEL DE RISC	FACTORI ASOCIAȚI NIVELULUI DE RISC	
	VEȚEA VEHICULULUI	TIPII UTILIZATORILOR DE DRUM
Risc Ridică - ISO 20471 clasa 3	> 60 km/h	Pasiv
Risc Ridică - ISO 20471 clasa 2	≤ 60 km/h	Pasiv
Risgo Alto - ISO 20471 clasa 1	≥ 30 km/h	Pasiv

EPI-urile capabile să semnalizeze vizual prezența utilizatorului (înalță vizibilitate) sunt încadrate în Categoria II de riscuri împotriva cărora protejează un EPI. Pentru a determina natura riscului, este necesar să se ia în considerare viteza vehiculelor în mișcare, precum și sarcinile și amplasamentul postului de lucru.

EPI-ul - **BUILD GALBEN FLUOR** - obiectul acestui document informativ, este stabilit ca **EIP de Categoria II cu Vizibilitate Ridicată - Clasa 1**

conform rezultatelor obținute în certificatul de examinare UE de Tip (Modul B) nº C-01605-2025-1 și efectuat de Organismul Notificat nº 0162 - LEITAT c/De la Innovació, 2 - 08255 Terrasa (Barcelona) - SPANIA

DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE:

Puteți vedea DeclaraȚia UE de Conformitate corespunzătoare acestui model de echipament și acestui lot la următoarea adresă de internet sau scănând codul QR:

http://www.valento.eu/EURegulation/Build/AF/BUILD_AmarilloFluor.html




quefairedemesdechets.fr

OPIS: Koszulka polo z krótkim rękawem wykonana z dzianiny, rozpinana z przodu do wysokości klatki piersiowej, z centralnym zamknięciem na dwa guziki. Koszulka polo składa się z kołnierzyka koszulowego, krótkich rękawów, części przedniej i tyłnej. Posiada dwie ciągłe poziome taśmy odbłaskowe o szerokości 50 mm, naszyte wokół tułowia.

Skład: 100% poliéster. Kolor: Fluor żółty. Rozmiary: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL.

TABELA ROZMIARÓW I WYMIARÓW:

ROZMIARY	WYMIAR A SZEROKOŚĆ UŻYTKOWNIKA (WŁAŚCIWA OSOBIE)	WYMIAR B WZROST UŻYTKOWNIKA
S	93 - 99 cm	160 - 168 cm
M	99 - 105 cm	166 - 174 cm
L	105 - 111 cm	172 - 180 cm
XL	111 - 117 cm	178 - 186 cm
XXL	117 - 123 cm	184 - 190 cm
3XL	123 - 129 cm	188 - 196 cm
4XL	129 - 135 cm	188 - 196 cm

**INSTRUKCJE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI:**

- Instrukcje prania: maksymalna temperatura prania 30°C / Nie używać wybielaczy / Nie prasować / Nie czyszczyć chemicznie / Nie suszyć w suszarnie.

- Ten ŚOI należy przechowywać w suchym miejscu, bez wilgoci, unikając nagłych zmian temperatury.

- Regularnie sprawdzaj stan ŚOI, aby zapewnić jego skuteczność. Nie wprowadzaj żadnych zmian w odzieży, ponieważ może to obniżyć poziom ochrony, do którego jest przeznaczona. W przypadku wykrycia uszkodzeń, zutylizuj śoi i wymień go na nowy w idealnym stanie.

OZNACZENIA ZWIĄZANE Z ŚOI:

Maksymalnie 50 prań

Piktogram ISO 7000-2419: odzież Hi-Vis Ten piktogram wskazuje, że ten ŚOI spełnia wymagania dla odzieży Hi-Vis Klasa 1, zgodnie z normą zharmonizowaną EN ISO 20471:2013 / A1:2016.

**WŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE:**

- Upewnij się, że wybór sprzętu jest odpowiedni i sprawdź, czy odpowiada Twoim szczególnym warunkom użytkowania.

- W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat użytkowania lub w razie pytań, prosimy o kontakt pod numerami telefonów podanymi na okładce.

NIEODPOWIEDNIE UŻYTKOWANIE:

- Właściwości widoczności są spełnione tylko wtedy, gdy odzież jest prawidłowo noszona i zapięta.

- Odzież ochronna nie zapewnia takiej samej ochrony, jeśli powierzchnia materiału odbłaskowego jest zmniejszona lub jeśli jest zabrudzona czy uszkodzona. Ten ŚOI nie chroni przed innymi zagrożeniami, takimi jak chemikalia, ciepło, ogień itp.

ŚOI, które sygnalizują wizualnie obecność użytkownika (wysoka widzialność), są zaliczane do Kategorii II zagrożenia, przed którymi ŚOI chroni. Aby określić charakter zagrożenia, należy wziąć pod uwagę prędkość poruszających się pojazdów, a także zadania i lokalizację stanowiska pracy.

TABELA POZIOMÓW RYZYKA I CZYNNIKÓW JE OKREŚLAJĄCYCH:

POZIOM RYZYKA	CZYNNIKI ZWIĄZANE Z POZIOMIEM RYZYKA	
	PRĘDKOŚĆ POJAZDU	RODZAJ UŻYTKOWNIKA DROGI
Wysokie ryzyko - ISO 20471 klasa 3	> 60 km/h	Pasywny
Wysokie ryzyko - ISO 20471 klasa 2	≤ 60 km/h	Pasywny
Wysokie ryzyko - ISO 20471 klasa 1	≥ 30 km/h	Pasywny

ŚOI - **BUILD - ŻÓŁTY FLUOR** - będący przedmiotem niniejszego dokumentu informacyjnego, jest sklasyfikowany jako **ŚOI Kategorii II o Hi-Vis - Klasa 1**,

zgodnie z wynikami uzyskanymi w certyfikacji badania Typu UE (modul B) nr C-01605-2025-1, przeprowadzonym przez jednostkę Notyfikowaną Nr 0162 - LEITAT, c/de la innovació, 2 - 08255 Terrasa (Barcelona) - HISZPANIA.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:

Deklarację zgodności UE dotyczącą tego modelu odzieży i tej partii można znaleźć pod następującym adresem internetowym lub zeskanować kod QR:

http://www.valento.eu/EURegulation/Build/AF/BUILD_AmarilloFluor.html



quefairedemesdechets.fr