

BRITESAIL_PT	2
BRITESAIL_EN	4
BRITESAIL_ES	6

DESOXIDA RAPIDAMENTE VESTÍGIOS DE FERRUGEM

Rico em matéria ativa

FÁCIL DE ENXAGUAR

RENOVAÇÃO E DESINCRUSTAÇÃO DE MANCHAS

CARACTERÍSTICAS

BRITESAIL desoxida e renova velas, remove manchas de ferrugem, gorduras, poluição, etc.

Produto miscível em água em todas as proporções e de fácil enxaguamento.

APLICAÇÃO

Na limpeza das velas ou lonas, usar **BRITESAIL** diluído na proporção de 1 litro para 6 a 7 litros de água.


Aplicar de baixo para cima com um pulverizador.

Deixar o produto actuar de 5 a 10 minutos e posteriormente enxaguar abundantemente com água limpa.

UTILIZAÇÃO

BRITESAIL é utilizado na desoxidação e renovação de velas e lonas.

BRITESAIL pode também ser aplicado na desoxidação de superfícies em alumínio ou aço inoxidável, deixando para trás uma superfície limpa e brilhante.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	1 litro até 6 a 7 litros de água
NATUREZA QUÍMICA	Ácidos minerais, agentes tensioactivos e hidros solventes
AGENTES TENSIOATIVOS	Não iónicos
ESTADO FÍSICO / COR	Líquido / Incolor
ODOR	Ligeiro a ácido
pH	0,50
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Completa
ENXAGUAMENTO	Sim
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não
MASSA VOLÚMICA	1080 g/l +/- 20 g/l.
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não abrangido
REAÇÃO QUÍMICA	Ácida
CLASSIFICAÇÃO	 PERIGO
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Evitar o contacto com a epiderme. Em caso de contacto com a pele ou os olhos, lavar com água em abundância.

Não misturar com outros produtos.

Proteger do frio. Não utilizar sobre alumínio anodizados, ligas leves, galvanizadas, etc.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

1 Lt. 5 Lt.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Chamada para a rede fixa nacional

QUICKLY DEOXIDIZES RUST TRACES

EASY TO RINSE

RICH IN ACTIVE MATTER

REMOVES STAINS AND AND RENEWS THE FABRIC

FEATURES

Britesail deoxidizes and renews sails, removes rust stains, grease, pollution, etc.

Product miscible with water in all proportions and easy to rinse.

USE

Britesail is used in the deoxidation and renewal of sails and canvas.

Britesail can also be applied to deoxidize aluminium or stainless steel surfaces, leaving behind a clean and shiny surface.

APPLICATION

When cleaning sails or canvas, use **Britesail** diluted in a proportion of 1 litre to 6 to 7 litres of water.

Apply from bottom to top with a sprayer.

Leave the product to act for 5 to 10 minutes and then rinse thoroughly with clean water.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	1 liter to 6 to 7 liters of water
CHEMISTRY NATURE	Mineral acids, surfactants and hydrosolvents
SURFACTANTS	Non-ionic
PHYSICAL STATE / COLOR	Liquid / Colorless
ODOR	Mild to acid
pH	0.50
SOLUBILITY IN WATER	Complete
RINSING	Yes
FOAMING	No
DENSITY	1080 g/l +/- 20 g/l.
FLASH POINT	Not covered
CHEMICAL REACTION	Acidic
CLASSIFICATION	 DANGER
VALIDITY	2 years. Stored in original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Do not leave within the reach of children.

Avoid contact with the epidermis. In case of contact with skin or eyes, wash with plenty of water.

Do not mix with other products.

Protect from the cold. Do not use on anodized aluminum, light alloys, galvanized, etc.

Always perform a test to determine compatibility and appropriate contact time.

AVAILABLE PACKAGING

1 Lt. 5 Lt.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

It's a brand from:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Call to the national landline network

**DESOXIZA RÁPIDAMENTE LOS
HUESOS DE ÓXIDO**

RICO EN MATERIA ACTIVA

FÁCIL DE ENJUAGAR

**RENOVACIÓN Y DESCRUPCIÓN DE
MANCHAS**

CARACTERÍSTICAS

BRITESAIL desoxida y renueva bujías, elimina manchas de óxido, grasa, contaminación, etc.

Producto miscible con agua en todas proporciones y de fácil aclarado.

INSTRUCCIONES DE USO

Para la limpieza de velas o lonas utilizar **BRITESAIL** diluido en una proporción de 1 litro por 6 a 7 litros de agua.


Aplicar de abajo hacia arriba con un pulverizador.

Dejar actuar el producto de 5 a 10 minutos y luego enjuagar abundantemente con agua limpia.

APLICACIÓN

BRITESAIL se utiliza en la desoxidación y renovación de velas y lonas.

BRITESAIL también se puede aplicar para desoxidar superficies de aluminio o acero inoxidable, dejando una superficie limpia y brillante.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DILUCIÓN	1 litro a 6 a 7 litros de agua
NATURALEZA QUÍMICA	Ácidos minerales, tensioactivos y hidrosolventes.
TENSIOACTIVOS	No iónico
ESTADO FÍSICO / COLOR	Líquido / Incoloro
OLOR	Suave a ácido
pH	0,50
SOLUBILIDAD EN AGUA	Completo
ENJUAGUE	Sí
ESPUMOSO	No
DENSIDAD	1080 g/l +/- 20 g/l.
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	Descubierto
REACCIÓN QUÍMICA	Ácido
CLASIFICACIÓN	 PELIGRO
VALIDEZ	2 años. Almacenado en embalaje original. Proteja el producto de la luz solar excesiva. Evite las temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto Químico: Leer la etiqueta y ficha de datos de seguridad antes de utilizar este producto. No dejar al alcance de los niños.

Evite el contacto con la epidermis. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.

No mezclar con otros productos.

Proteger del frío. No utilizar sobre aluminio anodizado, aleaciones ligeras, galvanizados, etc.

Realice siempre una prueba para determinar la compatibilidad y el tiempo de contacto adecuado.

EMBALAJE DISPONIBLE

1L

5L

**NAVTEC**
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

Es una marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, SA
Zona Industrial Carvalhinho, Lote 11 – Apartamento 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | Correo electrónico: info@imporquimica.pt

*Llamada a la red fija nacional