

ALUMILUB_PT	2
ALUMILUB_EN	4
ALUMILUB_ES	6

ANTIFERRUGEM E ANTICORROSÃO

DEIXA PELÍCULA PROTETORA

RESISTÊNCIA TÉRMICA DE -30° A +1000°C

EFICAZ EM AMBIENTES SALINOS

CARACTERÍSTICAS

ALUMILUB foi especialmente concebido para evitar a corrosão e a ferrugem em parafusos, porcas, equipamentos, etc. Não é solúvel em água e possui uma alta estabilidade térmica (de -30°C a +1000°C).

Tem funções anticorrosivas e protege as superfícies lubrificadas contra a oxidação em atmosfera salina. Garante uma boa aderência em suportes verticais ou horizontais

Um outro aspecto muito importante no **ALUMILUB**, é o facto de permitir refazer roscas.

APLICAÇÃO


Antes de começar a trabalhar com o produto, agitar bem **ALUMILUB**.

Pulverizar o interior e exterior das peças a proteger. Uma só aplicação é suficiente.

UTILIZAÇÃO

ALUMILUB é um excelente aliado na manutenção de componentes do motor, protegendo os componentes do ambiente corrosivo, humidades e altas temperaturas.

Evita bloqueios, prolonga a vida útil dos equipamentos e facilita a desmontagem posterior.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	Não aplicável
NATUREZA QUÍMICA	Óleo mineral, pó de alumínio e tricloretileno
AGENTES TENSIOACTIVOS	Não aplicável
ESTADO FÍSICO / COR	Líquido viscoso / Incolor
ODOR	-
pH	Não abrangido
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Não
ENXAGUAMENTO	Não
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não
MASSA VOLÚMICA	1000 g/l +/- 20 g/l.
PONTO DE INFLAMAÇÃO	< 0°C
REAÇÃO QUÍMICA	Não aplicável
CLASSIFICAÇÃO	 PERIGO
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Evitar o contacto com os olhos. Conteúdo sobre pressão, não expor a temperaturas superiores a 50° C.

Não furar nem incinerar mesmo quando vazio. Não pulverizar sobre material incandescente.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

500 ml.

**NAVTEC**
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Chamada para a rede fixa nacional

ALUMILUB

ALUMINUM-BASED HIGH TEMPERATURE LUBRICANT

ANTI-RUST AND ANTI-CORROSION

LEAVES PROTECTIVE FILM

THERMAL RESISTANCE FROM -30° TO +1000°C

EFFECTIVE IN SALINE ENVIRONMENTS

FEATURES

ALUMILUB was specially designed to prevent corrosion and rust in screws, nuts, equipment, etc. It is not soluble in water and has high thermal stability (from -30°C to +1000°C).

It has anti-corrosion functions and protects lubricated surfaces against oxidation in a saline atmosphere. Ensures good grip on vertical or horizontal supports

Another very important aspect of **ALUMILUB** is the fact that it allows you to redo threads.

APPLICATION


Before starting to work with the product, shake **ALUMILUB** well.

Spray the inside and outside of the parts to be protected. One application is enough.

USE

ALUMILUB is an excellent ally in the maintenance of engine components, protecting components from the corrosive environment, humidity and high temperatures.

Prevents blockages, extends the useful life of equipment and facilitates subsequent disassembly.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	Not applicable
CHEMISTRY NATURE	Mineral oil, aluminum powder and trichlorethylene
SURFACTANTS	Not applicable
PHYSICAL STATE / COLOR	Viscous liquid / Colorless
ODOR	-
pH	Not covered
SOLUBILITY IN WATER	No
RINSING	No
FOAMING	No
DENSITY	1000 g/l +/- 20 g/l.
FLASH POINT	< 0°C
CHEMICAL REACTION	Not applicable
CLASSIFICATION	 DANGER
VALIDITY	2 years. Stored in original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Do not leave within the reach of children.

Avoid contact with eyes. Content under pressure, do not expose to temperatures above 50° C.

Do not puncture or incinerate even when empty. Do not spray on incandescent material.

Always perform a test to determine compatibility and appropriate contact time.

AVAILABLE PACKAGING

500 ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

It's a brand from:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Call to the national landline network

ALUMILUB LUBRICANTE PARA ALTAS TEMPERATURAS A BASE DE ALUMINIO

ANTIÓXIDO Y ANTICORROSIÓN

DEJA PELÍCULA PROTECTORA

RESISTENCIA TÉRMICA DE -30° A +1000°C

EFFECTIVO EN AMBIENTES SALINOS

CARACTERÍSTICAS

ALUMILUB fue especialmente diseñado para prevenir la corrosión y oxidación en tornillos, tuercas, equipos, etc. No es soluble en agua y tiene alta estabilidad térmica (de -30°C a +1000°C).

Tiene funciones anticorrosión y protege las superficies lubricadas contra la oxidación en atmósfera salina. Garantiza un buen agarre en soportes verticales u horizontales.

Otro aspecto muy importante de **ALUMILUB** es el hecho de que te permite rehacer hilos.

APLICACIÓN

ALUMILUB es un excelente aliado en el mantenimiento de los componentes del motor, protegiendo los componentes del ambiente corrosivo, humedad y altas temperaturas.


Previene atascos, alarga la vida útil de los equipos y facilita su posterior desmontaje.



INSTRUCCIONES DE USO

Antes de empezar a trabajar con el producto agitar bien **ALUMILUB**.

Pulverizar el interior y exterior de las piezas a proteger. Una aplicación es suficiente.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DILUCIÓN	No aplicable
NATURALEZA QUÍMICA	Aceite mineral, polvo de aluminio y tricloroetileno
TENSIOACTIVOS	No aplicable
ESTADO FÍSICO / COLOR	Líquido viscoso / Incoloro
OLOR	-
pH	Descubierto
SOLUBILIDAD EN AGUA	No
ENJUAGUE	No
ESPUMOSO	No
DENSIDAD	1000 g/l +/- 20 g/l.
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	< 0°C
REACCIÓN QUÍMICA	No aplicable
CLASIFICACIÓN	 PELIGRO
VALIDEZ	2 años. Almacenado en embalaje original. Proteja el producto de la luz solar excesiva. Evite las temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto Químico: Leer la etiqueta y ficha de datos de seguridad antes de utilizar este producto. No dejar al alcance de los niños.

Evitar contacto visual. Contenido bajo presión, no exponer a temperaturas superiores a 50° C.

No perforar ni incinerar incluso cuando esté vacío. No rociar sobre material incandescente.

Realice siempre una prueba para determinar la compatibilidad y el tiempo de contacto adecuado.

EMBALAJE DISPONIBLE

500ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

Es una marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, SA
Zona Industrial Carvalhinho, Lote 11 – Apartamento 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | Correo electrónico: info@imporquimica.pt

*Llamada a la red fija nacional