

GREYWOOD_PT	2
GREYWOOD_EN	4
GREYWOOD_ES	6

SEM PERIGO PARA O AMBIENTE A LONGO PRAZO

SEM RISCOS PARA AS FIBRAS DE MADEIRAS MACIAS
FACIL ENXAGUAMENTO

CARACTERÍSTICAS

GREYWOOD foi especialmente desenvolvido para renovar madeira que ganhou cor acinzentada. É um produto ácido, concentrado e solúvel em água. Tem uma alta concentração de substâncias activas e elevado poder de humedecimento, tornando-o um produto económico.

GREYWOOD tem uma função de branqueamento, removendo o tom cinza da madeira restaurando a sua cor natural. Elimina depósitos e incrustações de diferentes tipos de madeiras ou derivados, como cor negra ou cinza, manchas de tanino e de bolor.

APLICAÇÃO

Aplicar **GREYWOOD** puro e a frio, uniformemente e de forma a evitar escorrimentos, utilizando um pincel, escova ou vassoura de limpeza de convés.

Deixar agir até que as manchas percam a cor e de seguida enxaguar completamente com água.

Repetir o processo, se necessário, até obter o clareamento desejado: em madeiras pouco manchadas ou em espécies de madeira com baixo teor de tanino, o produto pode ser diluído em água na proporção de 1 litro para 1 a 2 litros de água.

Se a madeira estiver muito suja (como no caso de pontões de teca com manchas ou sujidade gordurosa), fazer uma limpeza prévia do óleo da madeira com um detergente alcalino adequado.

UTILIZAÇÃO

Usar **GREYWOOD** para restaurar madeiras em pontões de teca e decks. Pode também ser aplicado em portas, móveis, painéis decorativos, etc.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	Não aplicável
NATUREZA QUÍMICA	Preparação à base de uma combinação de função branqueadora de madeira e aditivo de alta capacidade de humedecimento e penetração.
AGENTES TENSIOATIVOS	-
ESTADO FÍSICO / COR	Líquido / Incolor
ODOR	-
pH	7,5
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Sim
ENXAGUAMENTO	Sim
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não
MASSA VOLÚMICA	1037 g/l +/- 20 g/l.
PONTO DE INFLAMAÇÃO	-
REAÇÃO QUÍMICA	Ácida
CLASSIFICAÇÃO	 PERIGO
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Não misturar ou entrar em contato com alcalinos fortes ou água sanitária (cloro).

Fechar embalagem após cada utilização.

Proteger do congelamento durante o armazenamento.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

1 Lt. 5 Lt.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Chamada para a rede fixa nacional

**N NO DANGER TO THE ENVIRONMENT
IN THE LONG TERM**

N NO RISKS FOR SOFT WOOD FIBERS

N EASY RINSING

FEATURES

GREYWOOD was specially developed to renew wood that has taken on a greyish colour. It is an acidic, concentrated and water-soluble product. It has a high concentration of active substances and high wetting power, making it an economical product.

GREYWOOD has a whitening function, removing the grey tone from the wood and restoring its natural colour. Eliminates deposits and incrustations of different types of wood or derivatives, such as black or grey, tannin and mould stains.

APPLICATION

Apply **GREYWOOD** pure and cold, evenly and to avoid runs, using a deck cleaning brush, brush or broom.


Leave to act until the stains lose color and then rinse completely with water.

Repeat the process, if necessary, until the desired lightening is obtained: in lightly stained wood or wood species with a low tannin content, the product can be diluted in water in a proportion of 1 liter to 1 to 2 liters of water.

If the wood is very dirty (as in the case of teak veneers with stains or greasy dirt), pre-oil the wood with a suitable alkaline detergent.

USE

Use **GREYWOOD** to restore wood on teak pontoons and decks. It can also be applied to doors, furniture, decorative panels, etc.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	Not applicable
CHEMISTRY NATURE	Preparation based on a combination of wood whitening function and additive with high wetting and penetration capacity.
SURFACTANTS	-
PHYSICAL STATE / COLOR	Liquid / Colorless
ODOR	-
pH	7.5
SOLUBILITY IN WATER	Yes
RINSING	Yes
FOAMING	No
DENSITY	1037 g/l +/- 20 g/l.
FLASH POINT	-
CHEMICAL REACTION	Acidic
CLASSIFICATION	 DANGER
VALIDITY	2 years. Stored in original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Do not leave within the reach of children.

Do not mix or come into contact with strong alkaline or bleach (chlorine).

Close the packaging after each use.

Protect from freezing during storage.

Always perform a test to determine compatibility and appropriate contact time.

AVAILABLE PACKAGING

1 Lt. 5 Lt.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

It's a brand from:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Call to the national landline network

**N NO HAY PELIGRO PARA EL MEDIO
AMBIENTE A LARGO PLAZO**

**N SIN RIESGOS PARA LAS FIBRAS DE
MADERA BLANDAS**
N FÁCIL ENJUAGUE

CARACTERÍSTICAS

GREYWOOD fue desarrollado especialmente para renovar la madera que ha adquirido un color grisáceo. Es un producto ácido, concentrado y soluble en agua. Tiene una alta concentración de sustancias activas y un alto poder humectante, lo que lo convierte en un producto económico.

GREYWOOD tiene una función blanqueadora, eliminando el tono gris de la madera y devolviéndole su color natural. Elimina depósitos e incrustaciones de distintos tipos de madera o derivados, como manchas negras o grises, taninos y moho.

APLICACIÓN

Aplicar **GREYWOOD** puro y frío, de manera uniforme y evitando corrimientos, utilizando un cepillo de limpieza de terrazas, cepillo o escoba.

Dejar actuar hasta que las manchas pierdan color y luego enjuagar completamente con agua.

Repetir el proceso, si es necesario, hasta obtener el aclarado deseado: en maderas ligeramente teñidas o especies de madera con bajo contenido en taninos, el producto se puede diluir en agua en una proporción de 1 litro por 1 a 2 litros de agua.

Si la madera está muy sucia (como en el caso de chapas de teca con manchas o suciedad grasa), engrase previamente la madera con un detergente alcalino adecuado.

USAR

Utilice **GRAYWOOD** para restaurar la madera en pontones y cubiertas de teca. También se puede aplicar sobre puertas, muebles, paneles decorativos, etc.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DILUCIÓN	No aplicable
NATURALEZA QUÍMICA	Preparado a base de una combinación de función blanqueadora de la madera y aditivo de alta capacidad humectante y de penetración.
TENSIOACTIVOS	-
ESTADO FÍSICO / COLOR	Líquido / Incoloro
OLOR	-
pH	7.5
SOLUBILIDAD EN AGUA	Sí
ENJUAGUE	Sí
ESPUMOSO	No
DENSIDAD	1037 g/l +/- 20 g/l.
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	-
REACCIÓN QUÍMICA	Ácido
CLASIFICACIÓN	 PELIGRO
VALIDEZ	2 años. Almacenado en embalaje original. Proteja el producto de la luz solar excesiva. Evite las temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto Químico: Leer la etiqueta y ficha de datos de seguridad antes de utilizar este producto. No dejar al alcance de los niños.

No mezclar ni entrar en contacto con lejías o alcalinos fuertes (cloro).

Cerrar el embalaje después de cada uso.

Proteger de la congelación durante el almacenamiento.

Realice siempre una prueba para determinar la compatibilidad y el tiempo de contacto adecuado.

EMBALAJE DISPONIBLE

1
litro

5
litros



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

Es una marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, SA
Zona Industrial Carvalhinho, Lote 11 – Apartamento 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | Correo electrónico: info@imporquimica.pt

*Llamada a la red fija nacional