

LUBRIFILM_PT	2
LUBRIFILM_EN	4
LUBRIFILM_ES	6

- ▮ PRODUTO MULTIUSOS
- ▮ GRANDE CAPILARIDADE

- ▮ LUBRIFICA EM PROFUNDIDADE
- ▮ RESISTENTE AOS AMBIENTES ADVERSOS

CARACTERÍSTICAS

LUBRIFILM é um fluido lubrificante sem silicones.

LUBRIFILM tem aderência instantânea deixando um filme transparente que assegura uma lubrificação localizada e exata.

LUBRIFILM devido à sua grande capilaridade é fortemente penetrante o que permite lubrificar os mecanismos em profundidade.

LUBRIFILM fixa-se aos pontos resistindo às forças centrífugas, deixando um filme protetor muito fino que evita as corrosões das superfícies e resiste aos ambientes mais adversos.

LUBRIFILM é estável com temperaturas que oscilam entre os - 20°C a +250°C.

APLICAÇÃO

Agitar bem o aerossol antes de aplicar em suportes secos e limpos.


Aplicar a uma distância de 20 a 30 cm do local a tratar ou com a ajuda do prolongador para situações de lubrificação mais precisas.

UTILIZAÇÃO

LUBRIFILM utiliza-se na indústria automóvel, transportes rodoviários, marítimos, indústrias, oficinas, etc.

LUBRIFILM é ideal para ser aplicado em locais onde a lubrificação deve ser duradoura. Quando aplicado, sai em líquido de modo a ter uma melhor eficácia de penetração e após alguns segundos, transforma-se num filme semi-sólido que não seca.

LUBRIFILM é resistente à água, não atrai poeiras e não ataca as borrachas.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	Não aplicável
NATUREZA QUÍMICA	Óleos sintéticos extremamente refinados.
AGENTES TENSIOATIVOS	Não aplicável
ESTADO FÍSICO / COR	Líquido / Incolor
ODOR	Ligeiro a lubrificante
pH	Não abrangido
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Insolúvel
DESEMPENHO NA LIMPEZA	Não aplicável
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não aplicável
DENSIDADE RELATIVA	0,750 – 0,850
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não abrangido
REAÇÃO QUÍMICA	Não abrangida
CLASSIFICAÇÃO	 PERIGO
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Proteger do congelamento durante o armazenamento.

Verificar periodicamente os tempos de contato com as superfícies a serem limpas. Não reutilizar a embalagem.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contato apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

500 ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Chamada para a rede fixa nacional

LUBRIFILM

HIGH PERFORMANCE LONG LASTING LUBRICANT

-  MULTIPURPOSE PRODUCT
-  GREAT CAPILLARITY

-  LUBRICATES IN DEPTH
-  RESISTANT TO ADVERSE ENVIRONMENTS

CHARACTERISTICS

LUBRIFILM is a silicone-free lubricating fluid .

LUBRIFILM has instant adhesion leaving a transparent film that ensures localized and exact

LUBRIFILM Due to its great capillarity, it is strongly penetrating, which allows it to lubricate mechanisms in depth.

LUBRIFILM it attaches to the points, resisting centrifugal forces , leaving a very thin protective film that prevents surface corrosion and resists the most adverse environments .

LUBRIFILM It is stable at temperatures ranging from -20°C to +250°C.

APPLICATION

Shake the aerosol well before applying to dry, clean substrates.


Apply at a distance of 20 to 30 cm from the area to be treated or with the help of the extender for more precise lubrication situations.

USE

LUBRIFILM It is used in the automotive industry , road transport, maritime transport , industries, workshops, etc.

LUBRIFILM It is ideal for use in places where lubrication must be lasting . When applied, it comes out as a liquid in order to have better penetration efficiency and after a few seconds , it transforms into a semi-solid film that doesn't dry .

LUBRIFILM is water resistant, does not attract dust and does not attack rubber.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	Not applicable
CHEMISTRY NATURE	Extremely synthetic oils refined.
SURFACTANTS	Not applicable
PHYSICAL STATE / COLOR	Liquid / Colorless
ODOR	Light to lubricant
pH	Not covered
SOLUBILITY IN WATER	Insoluble
CLEANING PERFORMANCE	Not applicable
FOAMING	Not applicable
RELATIVE DENSITY	0.750 – 0.850
FLASH POINT	Not covered
CHEMICAL REACTION	Not covered
CLASSIFICATION	   DANGER
VALIDITY	2 years. Stored in original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Do not leave within the reach of children.

Protect from freezing during storage.

Periodically check the contact times with the surfaces to be cleaned. Do not reuse the packaging.

Always perform a test to determine compatibility and appropriate contact time.

AVAILABLE PACKAGING

500 ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

It's a brand:

IMPORQUIMICA – Portuguese Chemical Production Industry, SA
Carvalhinho Industrial Zone, Lot 11 – Apartment 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | Email: info@imporquimica.pt

*Call to the national landline network

- PRODUCTO MULTIUSOS
- GRAN CAPILARIDAD

- LUBRICA EN PROFUNDIDAD
- RESISTENTE A AMBIENTES ADVERSOS

CARACTERÍSTICAS

LUBRIFILM es un fluido lubricante sin silicona .

LUBRIFILM Tiene adhesión instantánea dejando una película transparente que asegura una lubricación localizada y exacta .

LUBRIFILM Por su gran capilaridad es fuertemente penetrante, lo que le permite lubricar los mecanismos en profundidad.

LUBRIFILM se adhiere a las puntas resistiendo fuerzas centrífugas , dejando una finísima película protectora que evita la corrosión superficial y resiste los ambientes más adversos .

LUBRIFILM Es estable a temperaturas que oscilan entre -20°C y +250°C.

APLICACIÓN

Agite bien el aerosol antes de aplicarlo sobre sustratos limpios y secos.


Aplicar a una distancia de 20 a 30 cm de la zona a tratar o con ayuda del extensor para situaciones de lubricación más precisa.

USAR

LUBRIFILM Se utiliza en la industria de la automoción , transporte por carretera, transporte marítimo , industrias, talleres, etc.

LUBRIFILM Es ideal para utilizar en lugares donde la lubricación debe ser duradera . Al aplicarlo sale líquido para tener mejor penetración y después de unos segundos se transforma en una película semi sólida que no se seca.

LUBRIFILM es resistente al agua, no atrae el polvo y no ataca la goma.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DILUCIÓN	No aplicable
NATURALEZA QUÍMICA	Aceites extremadamente sintéticos refinado.
TENSIOACTIVOS	No aplica
ESTADO FÍSICO / COLOR	Líquido / Incoloro
OLOR	Ligero a lubricante
pH	Descubierto
SOLUBILIDAD EN AGUA	Insoluble
RENDIMIENTO DE LIMPIEZA	No aplicable
ESPUMOSO	No aplicable
DENSIDAD RELATIVA	0,750 – 0,850
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	Descubierto
REACCIÓN QUÍMICA	Descubierto
CLASIFICACIÓN	 PELIGRO
VALIDEZ	2 años. Almacenado en embalaje original. Proteja el producto de la luz solar excesiva. Evite las temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto Químico: Leer la etiqueta y ficha de datos de seguridad antes de utilizar este producto. No dejar al alcance de los niños.

Proteger de la congelación durante el almacenamiento.

Comprobar periódicamente los tiempos de contacto con las superficies a limpiar. No reutilice el embalaje.

Realice siempre una prueba para determinar la compatibilidad y el tiempo de contacto adecuado.

EMBALAJE DISPONIBLE

500ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

Es una marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, SA
Zona Industrial Carvalhinho, Lote 11 – Apartamento 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | Correo electrónico: info@imporquimica.pt

*Llamada a la red fija nacional