

BIOBACT-D_PT	2
BIOBACT-D_EN	4
BIOBACT-D_ES	6

N EFEITO BIOCIDA

N ANTICORROSIVO

N SEGURO PARA TODOS OS MATERIAIS

N MUITO RENTÁVEL

CARACTERÍSTICAS

BIOBACT-D é um produto biocida de cor amarela eficaz especialmente contra microrganismos contaminantes de tanques e sistemas de armazenamento de combustível. Miscível com água em todas as proporções e miscível em hidrocarbonetos petrolíferos, combustíveis, óleo combustível e combustível biológico nas concentrações recomendadas.

Possui um amplo espectro de actividade biocida, activo contra microrganismos presentes no armazenamento de hidrocarbonetos: Bactérias, Leveduras, Fungos, Bactérias REDUTORAS DE SULFATO, responsáveis pela corrosão de tanques, armazenamento, tubagens, bombas, filtros, fontes de energia, motores, etc ...

O efeito biocida de **BIOBACT-D** impede o crescimento de bactérias e outros microrganismos, mantém os filtros e bicos desobstruídos. Previne a corrosão nos sistemas de combustível e não formam quaisquer produtos de combustão corrosivos.

Seguro para uso em todos os materiais, incluindo metal e borracha sintética

APLICAÇÃO


Tratamento Preventivo:

- 10ml a 15ml de **BIOBACT-D** por cada 100Lt de combustível.

Tratamento de Choque:

- 30ml a 50ml de **BIOBACT-D** por cada 100Lt de combustível.

No caso de depósito de armazenamento altamente contaminado, após tratamento biocida, é necessário limpar o depósito para evitar que os microrganismos destruídos entupam os filtros de abastecimento de combustível



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	Não aplicável
NATUREZA QUÍMICA	Preparação à base de uma dispersão de biocidas funções de derivados de isotiazolona.
AGENTES TENSIOATIVOS	Não aplicável
ESTADO FÍSICO / COR	Líquido / Incolor-Amarelo pálido
ODOR	-
pH	5,0
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Sim
ENXAGUAMENTO	Não aplicável
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não aplicável
MASSA VOLÚMICA	1040 g/l +/- 20 g/l.
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não aplicável
REAÇÃO QUÍMICA	Não aplicável
CLASSIFICAÇÃO	 ATENÇÃO
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

250 ml.

500 ml.

**NAVTEC**
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Chamada para a rede fixa nacional

BIOBACT-D

ANTIBACTERIAL FUEL ADDITIVE

 **BIOCIDAL EFFECT**

 **ANTI-CORROSIVE**

 **SAFE FOR ALL MATERIALS**

 **HIGH EFFICIENCY**

FEATURES

BIOBACT-D is a yellow biocidal product effective especially against microorganisms contaminating tanks and fuel storage systems. Miscible with water in all proportions and miscible with petroleum hydrocarbons, fuels, fuel oil and biological fuel in recommended concentrations.

It has a broad spectrum of biocidal activity, active against microorganisms present in the storage of hydrocarbons: Bacteria, Yeasts, Fungi, SULFATE-REDUCING Bacteria, responsible for the corrosion of tanks, storage, pipes, pumps, filters, energy sources, engines, etc ...

The biocidal effect of **BIOBACT-D** prevents the growth of bacteria and other microorganisms, keeps filters and nozzles unclogged. Prevents corrosion in fuel systems and does not form any corrosive combustion products.

Safe for use on all materials, including metal and synthetic rubber

APPLICATION



Preventive Treatment:

- 10ml to 15ml of **BIOBACT-D** for every 100Lt of fuel.

Shock treatment:

- 30ml to 50ml of **BIOBACT-D** for every 100Lt of fuel.

In the case of a highly contaminated storage tank, after biocidal treatment, it is necessary to clean the tank to prevent the destroyed microorganisms from clogging the fuel supply filters.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	Not applicable
CHEMISTRY NATURE	isothiazolone derivatives .
SURFACTANTS	Not applicable
PHYSICAL STATE / COLOR	Liquid / Colorless-Pale yellow
ODOR	-
pH	5.0
SOLUBILITY IN WATER	Yes
RINSING	Not applicable
FOAMING	Not applicable
DENSITY	1040 g/l +/- 20 g/l.
FLASH POINT	Not applicable
CHEMICAL REACTION	Not applicable
CLASSIFICATION	  ATTENTION
VALIDITY	2 years. Stored in original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Do not leave within the reach of children.

Always perform a test to determine compatibility and appropriate contact time.

AVAILABLE PACKAGING

250 ml.

500 ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

It's a brand from:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Call to the national landline network

EFEECTO BIOCIDA

ANTICORROSIVO

SEGURO PARA TODOS LOS MATERIALES

MUY RENTABLE

CARACTERÍSTICAS

BIOBACT-D es un biocida de color amarillo eficaz especialmente contra microorganismos que contaminan tanques y sistemas de almacenamiento de combustible. Miscible con agua en todas proporciones y miscible con hidrocarburos de petróleo, combustibles, fueloil y combustible biológico en concentraciones recomendadas.

Tiene un amplio espectro de actividad biocida, activo contra los microorganismos presentes en el almacenamiento de hidrocarburos: Bacterias, Levaduras, Hongos, Bacterias SULFATRIADORAS, responsables de la corrosión de tanques, almacenamiento, tuberías, bombas, filtros, fuentes de energía, motores, etc ...

El efecto biocida de **BIOBACT-D** previene el crecimiento de bacterias y otros microorganismos, mantiene filtros y boquillas sin obstruir. Previene la corrosión en los sistemas de combustible y no forma productos de combustión corrosivos.

Seguro para usar en todos los materiales, incluidos metal y caucho sintético.

APLICACIÓN


Tratamiento Preventivo:

- 10ml a 15ml de **BIOBACT-D** por cada 100Lt de combustible.

Tratamiento de choque:

- 30ml a 50ml de **BIOBACT-D** por cada 100Lt de combustible.

En el caso de un tanque de almacenamiento altamente contaminado, después del tratamiento biocida, es necesario limpiar el tanque para evitar que los microorganismos destruidos obstruyan los filtros de suministro de combustible.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DILUCIÓN	No aplicable
NATURALEZA QUÍMICA	derivados de isotiazolona .
TENSIOACTIVOS	No aplicable
ESTADO FÍSICO / COLOR	Líquido / Incoloro-Amarillo pálido
OLOR	-
pH	5.0
SOLUBILIDAD EN AGUA	Sí
ENJUAGUE	No aplicable
ESPUMOSO	No aplicable
DENSIDAD	1040 g/l +/- 20 g/l.
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	No aplicable
REACCIÓN QUÍMICA	No aplicable
CLASIFICACIÓN	  ATENCIÓN
VALIDEZ	2 años. Almacenado en embalaje original. Proteja el producto de la luz solar excesiva. Evite las temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto Químico: Leer la etiqueta y ficha de datos de seguridad antes de utilizar este producto. No dejar al alcance de los niños.

Realice siempre una prueba para determinar la compatibilidad y el tiempo de contacto adecuado.

EMBALAJE DISPONIBLE

1 L



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

Es una marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, SA
Zona Industrial Carvalhinho, Lote 11 – Apartamento 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | Correo electrónico: info@imporquimica.pt

*Llamada a la red fija nacional