

DUSTOFF_PT	2
DUSTOFF_EN	4
DUSTOFF_ES	6

PRODUTO À BASE DE MICRO CERAS

EXCELENTE RESULTADOS EM MADEIRA E PLÁSTICOS

DEIXA PELÍCULA PROTETORA COM BRILHO ACETINADO

MULTI SUPERFÍCIES

CARACTERÍSTICAS

DUSTOFF foi especialmente concebido para limpeza e protecção de superfícies com pó. Graças à sua combinação de micro ceras, agentes nutritivos e anti sujidade, permite limpar todos os materiais tais como: madeira, inoxidáveis, ligas leves, alumínio, cromados, materiais em plástico, estratificados, vinil, formica, etc.

DUSTOFF deixa um filme protetor com um brilho acetinado.

APLICAÇÃO


Agitar bem **DUSTOFF** antes de utilizar.

Aplicar directamente sobre as superfícies a uma distância de 20 cm. e de seguida limpar com um pano até remover todos os depósitos de sujidades.

No final dar lustro com um pano seco sem pêlo. Pode aplicar directamente sobre a esfregona ou mopa para limpar todo o pó existente nos pavimentos.

UTILIZAÇÃO

DUSTOFF é utilizado para limpeza do pó em múltiplas superfícies, sendo especialmente eficaz em madeiras. Os seus agentes nutritivos com micro ceras rejuvenescem a madeira deixando-a com um aspecto limpo e tratado



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	Não aplicável
NATUREZA QUÍMICA	Combinação de micro ceras, agentes de hidratação de madeira e agentes anti sujidade.
AGENTES TENSIOATIVOS	Não aplicável
ESTADO FÍSICO / COR	Líquido / Incolor
ODOR	Caraterístico de cera
pH	Não abrangido
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Insolúvel
ENXAGUAMENTO	Não
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não
MASSA VOLÚMICA	820 g/l +/- 20 g/l.
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não abrangido
REAÇÃO QUÍMICA	Neutra
CLASSIFICAÇÃO	 PERIGO
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Evitar o contacto com os olhos. Conteúdo sobre pressão, não expor a temperaturas superiores a 50° C.

Não furar nem incinerar mesmo quando vazio. Não pulverizar sobre material incandescente.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

500 ml.

**NAVTEC**
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Chamada para a rede fixa nacional

DUSTOFF

CLEANING COMPOUND WITH MICRO WAXES

PRODUCT BASED ON MICRO WAXES

EXCELLENT RESULTS ON WOOD AND PLASTICS

LEAVES PROTECTIVE FILM WITH SATIN GLOSS

MULTI-SURFACES

FEATURES

DUSTOFF was specially designed for cleaning and protecting dusty surfaces. Thanks to its combination of micro waxes, nourishing and anti-dirt agents, it allows cleaning all materials such as: wood, stainless steel, light alloys, aluminium, chrome, plastic materials, laminates, vinyl, formica, etc.

DUSTOFF leaves a protective film with a satin shine.

APPLICATION


Shake **DUSTOFF** well before use.

Apply directly to surfaces from a distance of 20 cm. and then clean with a cloth until all dirt deposits are removed.

Finally, polish with a dry, lint-free cloth. You can apply it directly to the mop or mop to clean all the dust on the floors.

USE

DUSTOFF is used to clean dust on multiple surfaces, being especially effective on wood. Its nourishing agents with micro waxes rejuvenate the wood, leaving it with a clean and treated appearance.



DUSTOFF

CLEANING COMPOUND WITH MICRO WAXES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	Not applicable
CHEMISTRY NATURE	Combination of micro waxes, wood moisturizing agents and anti-dirt agents.
SURFACTANTS	Not applicable
PHYSICAL STATE / COLOR	Liquid / Colorless
ODOR	Wax characteristic
pH	Not covered
SOLUBILITY IN WATER	Insoluble
RINSING	No
FOAMING	No
DENSITY	820 g/l +/- 20 g/l.
FLASH POINT	Not covered
CHEMICAL REACTION	Neutral
CLASSIFICATION	 DANGER
VALIDITY	2 years. Stored in original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Do not leave within the reach of children.

Avoid contact with eyes. Content under pressure, do not expose to temperatures above 50° C.

Do not puncture or incinerate even when empty. Do not spray on incandescent material.

Always perform a test to determine compatibility and appropriate contact time.

AVAILABLE PACKAGING

500 ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

It's a brand from:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Call to the national landline network

DUSTOFF

COMPUESTO DE LIMPIEZA CON MICRO CERAS

PRODUCTO A BASE DE MICRO CERAS

EXCELENTES RESULTADOS EN MADERA Y PLÁSTICOS

DEJA PELÍCULA PROTECTORA CON BRILLO SATINADO

MULTISUPERFICIES

CARACTERÍSTICAS

DUSTOFF fue especialmente diseñado para limpiar y proteger superficies polvorientas. Gracias a su combinación de microceras, agentes nutritivos y antisuciedad, permite la limpieza de todos los materiales como: madera, acero inoxidable, aleaciones ligeras, aluminio, cromo, materiales plásticos, laminados, vinilos, fórmica, etc.

DUSTOFF deja una película protectora con un brillo satinado.

INSTRUCCIONES DE USO


Agite bien **DUSTOFF** antes de usar.

Aplicar directamente sobre las superficies desde una distancia de 20 cm. y luego limpiar con un paño hasta eliminar todos los depósitos de suciedad.

Finalmente, pule con un paño seco y sin pelusa. Puedes aplicarlo directamente sobre la fregona o fregona para limpiar todo el polvo de los suelos.

APLICACIÓN

DUSTOFF se utiliza para limpiar el polvo de múltiples superficies, siendo especialmente eficaz en madera. Sus agentes nutritivos con microceras rejuvenecen la madera dejándola con un aspecto limpio y tratado.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DILUCIÓN	No aplicable
NATURALEZA QUÍMICA	Combinación de microceras, agentes hidratantes para madera y agentes antisuciedad.
TENSIOACTIVOS	No aplicable
ESTADO FÍSICO / COLOR	Líquido / Incoloro
OLOR	Característica de la cera
pH	Descubierto
SOLUBILIDAD EN AGUA	Insoluble
ENJUAGUE	No
ESPUMOSO	No
DENSIDAD	820 g/l +/- 20 g/l.
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	Descubierto
REACCIÓN QUÍMICA	Neutral
CLASIFICACIÓN	 PELIGRO
VALIDEZ	2 años. Almacenado en embalaje original. Proteja el producto de la luz solar excesiva. Evite las temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto Químico: Leer la etiqueta y ficha de datos de seguridad antes de utilizar este producto. No dejar al alcance de los niños.

Evitar contacto visual. Contenido bajo presión, no exponer a temperaturas superiores a 50° C.

No perforar ni incinerar incluso cuando esté vacío. No rociar sobre material incandescente.

Realice siempre una prueba para determinar la compatibilidad y el tiempo de contacto adecuado.

EMBALAJE DISPONIBLE

500ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

Es una marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, SA
Zona Industrial Carvalhinho, Lote 11 – Apartamento 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | Correo electrónico: info@imporquimica.pt

*Llamada a la red fija nacional