

WOODWASH_PT	2
WOODWASH_EN	4
WOODWASH_ES	6

- SEM PERIGO PARA O AMBIENTE A LONGO PRAZO
- CONCENTRADO

- SEM RISCOS PARA AS FIBRAS DE MADEIRAS MACIAS
- FACIL ENXAGUAMENTO

CARACTERÍSTICAS

WOODWASH é um pó de limpeza concentrado com elevado poder de limpeza. Não forma muita espuma e de fácil enxaguamento.

Limpa e desengordura profundamente as superfícies com uma função branqueadora superativa. Dissolve e remove sujidade, manchas de bolor, depósitos cinzentos ou esverdeados incrustados, manchas orgânicas, manchas de taninos vegetais e esverdeamento devido a algas.

APLICAÇÃO

WOODWASH deve ser dissolvido apenas na altura da sua aplicação, não preparar a solução com muita antecedência (mais de 5 a 6 horas de armazenamento após sua preparação, a solução de limpeza perde sua eficácia).

Dissolver **WOODWASH** preferencialmente em água morna na proporção de 200gr para 4Lt de água (50gr por Litro).


Agitar vigorosamente até dissolver completamente. Aplicar com um pulverizador de plástico ou com um esfregão de convés.

Deixar atuar durante 5 minutos, esfregar com uma escova e, em superfícies muito sujas, repetir a operação.

Enxaguar completamente com máquina de pressão e deixar a madeira secar completamente antes de aplicar uma proteção (repelente de água, verniz, cera, tinta, etc.)

UTILIZAÇÃO

WOODWASH pode ser utilizado para renovar madeiras dos convés dos barcos, de pontões, passadiços e cais. Aplicável ainda em mobiliário exterior, pisos de madeira e parquet, cercas, etc.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	Até 50 gr por Litro de água
NATUREZA QUÍMICA	Preparação à base de sais alcalinos combinados com alto poder de limpeza.
AGENTES TENSIOATIVOS	Pó microgranular
ESTADO FÍSICO / COR	Pó / Branco
ODOR	Sem odor
pH	-
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Sim
ENXAGUAMENTO	Sim
FORMAÇÃO DE ESPUMA	-
MASSA VOLÚMICA	1064 g/l +/- 20 g/l.
PONTO DE INFLAMAÇÃO	-
REAÇÃO QUÍMICA	Alcalina
CLASSIFICAÇÃO	 PERIGO
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Armazenar longe de fontes de humidade e calor, em local fresco e ventilado.

Não reutilizar embalagens.

Fechar a embalagem após o uso.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contato apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

1 Kg.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Chamada para a rede fixa nacional

WOODWASH

CLEANING POWDER FOR EXOTIC WOOD

**NO DANGER TO THE ENVIRONMENT
IN THE LONG TERM**

CONCENTRATED

NO RISKS FOR SOFT WOOD FIBERS

EASY RINSING

FEATURES

WOODWASH is a concentrated cleaning powder with high cleaning power. Does not form much foam and it is easy to rinse.

Deeply cleans and degreases surfaces with a super-active whitening function. Dissolves and removes dirt, mould stains, encrusted grey or greenish deposits, organic stains, vegetable tannin stains and greening due to algae.

APPLICATION

WOODWASH should only be dissolved at the time of application, do not prepare the solution too far in advance (more than 5 to 6 hours of storage after preparation, the cleaning solution loses its effectiveness).

Dissolve **WOODWASH** preferably in warm water in a proportion of 200g to 4L of water (50g per Liter).

Shake vigorously until completely dissolved. Apply with a plastic sprayer or deck mop.

Leave to act for 5 minutes, scrub with a brush and, on very dirty surfaces, repeat the operation.

Rinse thoroughly with a pressure washer and let the wood dry completely before applying protection (water repellent, varnish, wax, paint, etc.)

USE

WOODWASH can be used to renew wood on boat decks, jetties, walkways and piers. Also applicable to outdoor furniture, wooden and parquet floors, fences, etc.



WOODWASH

CLEANING POWDER FOR EXOTIC WOOD

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	Up to 50 g per liter of water
CHEMICAL NATURE	Preparation based on alkaline salts combined with high cleaning power.
SURFACTANTS	Microgranular powder
PHYSICAL STATE / COLOR	White powder
ODOR	No odor
pH	-
SOLUBILITY IN WATER	Yes
RINSING	Yes
FOAMING	-
DENSITY	1064 g/l +/- 20 g/l.
FLASH POINT	-
CHEMICAL REACTION	Alkaline
CLASSIFICATION	 DANGER
VALIDITY	2 years. Stored in original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Do not leave within the reach of children.

Store away from sources of humidity and heat, in a cool and ventilated place.

Do not reuse packaging.

Close the packaging after use.

Always perform a test to determine compatibility and appropriate contact time.

AVAILABLE PACKAGING

1 Kg.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

It's a brand from:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Call to the national landline network

- NO HAY PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE A LARGO PLAZO
- ENFOCADO

- SIN RIESGOS PARA LAS FIBRAS DE MADERA BLANDAS
- FÁCIL ENJUAGUE

CARACTERÍSTICAS

WOODWASH es un polvo limpiador concentrado con alto poder limpiador. No forma mucha espuma y es fácil de enjuagar.

Limpia y desengrasa profundamente las superficies con una función blanqueadora superactiva. Disuelve y elimina suciedad, manchas de moho, incrustaciones de depósitos grises o verdosos, manchas orgánicas, manchas de taninos vegetales y enverdecimientos por algas.

APLICACIÓN

WOODWASH sólo debe disolverse en el momento de la aplicación, no preparar la solución con demasiada antelación (más de 5 a 6 horas de almacenamiento después de la preparación, la solución limpiadora pierde su eficacia).

Disolver **WOODWASH** preferentemente en agua tibia en una proporción de 200g por 4L de agua (50g por Litro).


Agite vigorosamente hasta que se disuelva por completo. Aplicar con un rociador de plástico o un trepador de terraza.

Dejar actuar 5 minutos, frotar con un cepillo y, en superficies muy sucias, repetir la operación.

Aclarar abundantemente con agua a presión y dejar secar completamente la madera antes de aplicar protección (hidrófugo, barniz, cera, pintura, etc.)

USAR

WOODWASH se puede utilizar para renovar la madera en cubiertas de barcos, embarcaderos, pasarelas y muelles. Aplicable también a muebles de exterior, suelos de madera y parquet, vallas, etc.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DILUCIÓN	Hasta 50 g por litro de agua
NATURALEZA QUÍMICA	Preparado a base de sales alcalinas combinadas con alto poder limpiador.
TENSIOACTIVOS	polvo microgranular
ESTADO FÍSICO / COLOR	polvo blanco
OLOR	Sin olor
pH	-
SOLUBILIDAD EN AGUA	Sí
ENJUAGUE	Sí
ESPUMOSO	-
DENSIDAD	1064 g/l +/- 20 g/l.
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	-
REACCIÓN QUÍMICA	Alcalino
CLASIFICACIÓN	 PELIGRO
VALIDEZ	2 años. Almacenado en embalaje original. Proteja el producto de la luz solar excesiva. Evite las temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto Químico: Leer la etiqueta y ficha de datos de seguridad antes de utilizar este producto. No dejar al alcance de los niños.

Almacenar alejado de fuentes de humedad y calor, en lugar fresco y ventilado.

No reutilice el embalaje.

Cerrar el embalaje después de su uso.

Realice siempre una prueba para determinar la compatibilidad y el tiempo de contacto adecuado.

EMBALAJE DISPONIBLE

1 kg.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

Es una marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, SA
Zona Industrial Carvalhinho, Lote 11 – Apartamento 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | Correo electrónico: info@imporquimica.pt

*Llamada a la red fija nacional