

LUBRI-X7_PT	2
LUBRI-X7_EN	4
LUBRI-X7_ES	6

- N **HIDROFÓBICO: ABSORVE A HUMIDADE DAS SUPERFÍCIES**
- N **RIGIDEZ DIELÉTRICA SUPERIOR A 50.000 VOLTS**

- N **EVITA O REGRESSO IMEDIATO DA OXIDAÇÃO NUM AMBIENTE AGRESSIVO**

CARACTERÍSTICAS

LUBRI-X7 é um produto neutro e versátil: não ataca os metais e suportes habituais: aços, inoxidáveis, ligas leves, alumínio, plásticos, borrachas. **PENETRA RAPIDAMENTE** nos depósitos oxidados, ferrugem, incrustações, gorduras oxidadas, pó, massas e outros resíduos presentes em superfícies bloqueadas ou agarradas como roscas, porcas, peças mecânicas ou electromecânicas, etc. Reduz o risco de quebra de peças calcinadas.

Deixa uma película **PROTETORA LUBRIFICANTE** nas superfícies tratadas, facilitando as operações de desmontagem e remontagem, a movimentação das partes mecânicas eliminando rangidos, aumenta a longevidade dos mecanismos e articulações. Utilizável em **MULTIPOSIÇÕES**.

APLICAÇÃO


Dependendo das áreas, pulverizar **LUBRI-X7** diretamente nas superfícies a serem soltas:

- Pulverização localizada: use o tubo prolongador
- Pulverização ampla: remova o tubo prolongador.

Deixar penetrar nas partes presas. Repetir a aplicação se necessário. Aplicar durante a montagem das peças para facilitar a montagem e posterior desmontagem.

7 FUNÇÕES

- Desbloqueante
- Anti humidade dielétrico
- Hidrófobo
 - *Repelente de água – efeito de desidratação*
- Lubrificante
- Protetor anti corrosão
- Protetor antioxidante de alta pressão
- Proteção anti desgaste
 - *Reduz coeficiente de atrito*



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	Não aplicável
NATUREZA QUÍMICA	Preparação embalada em aerossol, contendo uma combinação sinérgica de óleo mineral, dissulfeto de molibdénio e agente inibidor de corrosão.
AGENTES TENSIOATIVOS	-
ESTADO FÍSICO / COR	Líquido / Antracite
ODOR	Caraterístico de solvente
pH	7,5
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Não
ENXAGUAMENTO	Não aplicável
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não
MASSA VOLÚMICA	810 g/l +/- 20 g/l.
PONTO DE INFLAMAÇÃO	23°C (copo fechado)
RIGIDEZ DIELECTRICA	57900 Volts – NF EN 60156
REAÇÃO QUÍMICA	Neutra
CLASSIFICAÇÃO	 PERIGO
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Guardar e utilizar longe de chamas, fontes de calor, ignição e faíscas, equipamentos elétricos em funcionamento. Não fumar. Não utilizar em atmosferas confinadas. Usar pressões curtas sem pulverização prolongada. Ventilar bem após o uso.

Não utilizar para fins diferentes dos destinados ao produto.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contato apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

500 ml.

**NAVTEC**
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

* Chamada para a rede fixa nacional

- N HYDROPHOBIC: ABSORBS MOISTURE FROM SURFACES**
- N DIELECTRIC STRENGTH OVER 50,000 VOLTS**

- N PREVENTS THE IMMEDIATE RETURN OF OXIDATION IN AN AGGRESSIVE ENVIRONMENT**

FEATURES

LUBRI-X7 is a neutral and versatile product: it does not attack common metals and supports: steel, stainless steel, light alloys, aluminium, plastics, rubber. **QUICKLY PENETRATES** oxidized deposits, rust, scale, oxidized grease, dust, grease and other residues present on blocked or stuck surfaces such as threads, nuts, mechanical or electromechanical parts, etc. Reduces the risk of breakage of calcined parts.

Leaves a **LUBRICANT PROTECTIVE** film on the treated surfaces, facilitating disassembly and reassembly operations, the movement of mechanical parts, eliminating creaking, and increasing the longevity of mechanisms and joints. Usable in **MULTIPOSITIONS**.

APPLICATION


Depending on the areas, spray **LUBRI-X7** directly on the surfaces to be loosened:

- Localized spraying: use the extension tube
- Wide spray: remove the extension tube.

Let it penetrate the stuck parts. Repeat the application if necessary. Apply during assembly of parts to facilitate assembly and subsequent disassembly.

7 FUNCTIONS

- Release agente (anti-seize)
- Anti moisture dielectric
- Hydrophobic
 - *Water repellent – dehydration effect*
- Lubricant
- Anti-corrosion protector
- High pressure antioxidant protector
- Anti-wear protection
 - *Reduces friction coefficient*



TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	Not applicable
CHEMICAL NATURE	Aerosol packaged preparation, containing a synergistic combination of mineral oil, molybdenum disulfide and corrosion inhibitor agent.
SURFACTANTS	-
PHYSICAL STATE / COLOUR	Liquid / Anthracite
ODOUR	Solvent
pH	7.5
SOLUBILITY IN WATER	No
RINSING	Not applicable
FOAMING	No
DENSITY	810 g/l +/- 20 g/l.
FLASH POINT	23°C (closed cup)
DIELECTRIC STRENGTH	57900 Volts – NF EN 60156
CHEMICAL REACTION	Neutral
CLASSIFICATION	 DANGER
VALIDITY	2 years. Stored in original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Do not leave within the reach of children.

Store and use away from flames, heat sources, ignition and sparks, electrical equipment in operation. Do not smoke. Do not use in confined atmospheres. Use short presses without prolonged spraying. Ventilate well after use.

Do not use for purposes other than those intended for the product.

Always perform a test to determine compatibility and appropriate contact time .

AVAILABLE PACKAGING

500 ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

It's a brand from:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Call to the national landline network

- **HIDROFÓBICO: ABSORBE LA HUMEDAD DE LAS SUPERFICIES**
- **RESISTENCIA DIELECTRICA SUPERIOR A 50.000 VOLTIOS**

- **EVITA EL RETORNO INMEDIATO DE LA OXIDACIÓN EN UN AMBIENTE AGRESIVO**

CARACTERÍSTICAS

LUBRI-X7 es un producto neutro y versátil: no ataca metales y soportes comunes: acero, acero inoxidable, aleaciones ligeras, aluminio, plásticos, caucho. PENETRA RÁPIDAMENTE depósitos oxidados, óxido, incrustaciones, grasas oxidadas, polvo, grasas y otros residuos presentes en superficies bloqueadas o pegadas como roscas, tuercas, piezas mecánicas o electromecánicas, etc. Reduce el riesgo de rotura de piezas calcinadas.


Deja una película LUBRICANTE PROTECTORA sobre las superficies tratadas, facilitando las operaciones de desmontaje y montaje, el movimiento de piezas mecánicas, eliminando chirridos y aumentando la longevidad de mecanismos y articulaciones. Utilizable en MULTIPOSICIONES.

INSTRUCCIONES DE USO

Dependiendo de las zonas, pulverizar LUBRI-X7 directamente sobre las superficies a aflojar:

- Pulverización localizada: utilizar el tubo de extensión
- Pulverización amplia: retire el tubo de extensión.

Deje que penetre en las partes atascadas. Repetir la aplicación si es necesario. Aplicar durante el montaje de piezas para facilitar el montaje y posterior desmontaje.



7 FUNCIONES

- Desbloqueador
- Dieléctrico
- Hidrofóbico
 - *Repelente al agua - efecto deshidratación*
- Lubricante
- Protector anticorrosión
- Protector antioxidante de alta presión
- Protección antidesgaste
 - *Reduce el coeficiente de fricción.*



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DILUCIÓN	No aplicable
NATURALEZA QUÍMICA	Preparación envasada en aerosol que contiene una combinación sinérgica de aceite mineral, disulfuro de molibdeno y un agente inhibidor de la corrosión.
TENSIOACTIVOS	-
ESTADO FÍSICO / COLOR	Líquido / Antracita
OLOR	característica solvente
pH	7.5
SOLUBILIDAD EN AGUA	No
ENJUAGUE	No aplicable
ESPUMOSO	No
DENSIDAD	810 g/l +/- 20 g/l.
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	23°C (vaso cerrado)
RESISTENCIA DIELECTRICA	57900 voltios – NF EN 60156
REACCIÓN QUÍMICA	Neutral
CLASIFICACIÓN	 PELIGRO
VALIDEZ	2 años. Almacenado en embalaje original. Proteja el producto de la luz solar excesiva. Evite las temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto Químico: Leer la etiqueta y ficha de datos de seguridad antes de utilizar este producto. No dejar al alcance de los niños.

Almacenar y utilizar alejado de llamas, fuentes de calor, ignición y chispas, equipos eléctricos en funcionamiento. No fumar. No utilizar en atmósferas confinadas. Utilice pulsaciones cortas sin pulverizaciones prolongadas. Ventile bien después de su uso.

No lo utilice para fines distintos a los previstos para el producto.

Realice siempre una prueba para determinar la compatibilidad y el tiempo de contacto adecuado.

EMBALAJE DISPONIBLE

500ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

Es una marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, SA
Zona Industrial Carvalhinho, Lote 11 – Apartamento 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | Correo electrónico: info@imporquimica.pt

*Llamada a la red fija nacional