

GOLD TEAK_PT	2
GOLD TEAK_EN	4
GOLD TEAK_ES	6

- REALÇA AS FIBRAS E O VEIO DA MADEIRA
- RESTAURA SUPERFÍCIES DESBOTADAS OU ESBRANQUIÇADAS.

- À BASE DE EXTRATOS NATURAIS DA MADEIRA
- FÁCIL DE APLICAR

CARACTERÍSTICAS

GOLD TEAK é um produto pronto a usar à base de extractos naturais da madeira, sem resinas ou polímeros sintéticos. É um impregnante protector para a madeira contra derrames acidentais, agressões químicas, degradação pela água, sal da água do mar, raios UV, microorganismos responsáveis pelo apodrecimento da madeira húmida e outras causas que possam enfraquecer, desintegrar ou degradar as fibras da madeira.

Não lasca com intempéries, não amarela, contém agentes anti UV e nutre as fibras da madeira.

APLICAÇÃO

Garantir uma superfície limpa antes de aplicar o **GOLD TEAK**.

Pulverizar ou aplicar com pincel uma fina camada uniforme e regular sobre as superfícies secas. Esperar alguns instantes e finalizar com uma camada de acabamento para evitar excessos de produto.

NÃO ESFREGAR.




Aguardar cerca de trinta minutos para secagem completa antes de reutilizar as superfícies. A protecção contra derrames de água ou bebidas será efectiva após doze horas de secagem.

UTILIZAÇÃO

GOLD TEAK é utilizado na protecção e restauro de madeiras em embarcações, como por exemplo no convés ou mesmo no interior.

Pode também ser aplicado em pavimentos, lambris, soalhos, escadas, painéis, etc.

Rendimento do produto: 1 litro para cerca de 9m²



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	Não aplicável
NATUREZA QUÍMICA	Preparação à base de uma mistura de óleos purificados nutritivos de madeira, impregnantes e estabilizadores.
AGENTES TENSIOATIVOS	-
ESTADO FÍSICO / COR	Líquido / Ambar
ODOR	Solvente
pH	-
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Não
ENXAGUAMENTO	Não
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não
MASSA VOLÚMICA	815 g/l +/- 20 g/l.
PONTO DE INFLAMAÇÃO	62°C +/- 2°C (em recipiente fechado)
REAÇÃO QUÍMICA	Neutra
CLASSIFICAÇÃO	 PERIGO
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Armazenar e manusear em local fresco e ventilado, protegido da luz solar e longe de fontes de ignição e calor. Evitar inalação prolongada ou repetida de solventes.

Não fumar.

Em caso de contacto accidental com os olhos ou a pele, lavar abundantemente com água limpa.

Não descartar os resíduos no esgoto.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

1 Lt. 5 Lt.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Chamada para a rede fixa nacional

GOLD TEAK

TEKA OIL WITH GOLDEN REFLECTION

- HIGHLIGHTS THE FIBERS AND GRAIN OF THE WOOD**
- RESTORES FADED OR WHITCHED SURFACES.**

- BASED ON NATURAL WOOD EXTRACTS**
- EASY TO APPLY**

CHARACTERISTICS

GOLD TEAK is a ready-to-use product based on natural wood extracts, without resins or synthetic polymers. It is a protective impregnant for wood against accidental spills, chemical attacks, degradation by water, salt from sea water, UV rays, microorganisms responsible for rotting wet wood and other causes that can weaken, disintegrate or degrade wood fibres.

Does not chip in the weather, does not yellow, contains anti-UV agents and nourishes wood fibres.

APPLICATION

Ensure a clean surface before applying **GOLD TEAK**.

Spray or apply with a brush a thin, even, even layer on dry surfaces. Wait a few moments and finish with a topcoat to avoid excess product.

DO NOT RUB.




Wait approximately thirty minutes for complete drying before reusing the surfaces. Protection against spills of water or drinks will be effective after twelve hours of drying.

USE

GOLD TEAK is used to protect and restore wood on boats, for example on the deck or even inside.

It can also be applied to floors, wainscoting, floors, stairs, panels, etc.

Product yield : 1 litre for approximately 9m²



TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	Not applicable
CHEMICAL NATURE	Preparation based on a mixture of purified nutritious wood oils, impregnants and stabilizers.
SURFACTANTS	-
PHYSICAL STATE / COLOR	Liquid / Amber
ODOR	Solvent
pH	-
SOLUBILITY IN WATER	No
RINSING	No
FOAMING	No
DENSITY	815 g/l +/- 20 g/l.
FLASH POINT	62°C +/- 2°C (in closed container)
CHEMICAL REACTION	Neutral
CLASSIFICATION	 DANGER
VALIDITY	2 years. Stored in original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Do not leave within the reach of children.

Store and handle in a cool, ventilated place, protected from sunlight and away from sources of ignition and heat. Avoid prolonged or repeated inhalation of solvents.

Do not smoke.

In case of accidental contact with eyes or skin, wash thoroughly with clean water.

Do not dispose of waste in the sewer.

Always perform a test to determine compatibility and appropriate contact time.

AVAILABLE PACKAGING

1 Lt. 5 Lt.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

It's a brand from:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Call to the national landline network

N DESTACA LAS FIBRAS Y VETAS DE LA MADERA

N Restaura las superficies descoloridas o descoloridas.

N A BASE DE EXTRACTOS DE MADERA NATURAL

N FÁCIL DE APLICAR

CARACTERÍSTICAS

GOLD TEAK es un producto listo para usar a base de extractos de madera natural, sin resinas ni polímeros sintéticos. Es un impregnante protector de la madera contra derrames accidentales, ataques químicos, degradación por agua, sal del agua de mar, rayos UV, microorganismos responsables de la pudrición de la madera húmeda y otras causas que pueden debilitar, desintegrar o degradar las fibras de la madera.

No se astilla con la intemperie, no amarillea, contiene agentes anti-UV y cuida las fibras de la madera.

APLICACIÓN

Asegurar una superficie limpia antes de aplicar **GOLD TEAK**.

Pulverizar o aplicar con brocha una capa fina y uniforme sobre superficies secas. Esperar unos instantes y terminar con un topcoat para evitar el exceso de producto.

NO FROTE.



Espere aproximadamente treinta minutos para que se seque por completo antes de reutilizar las superficies. La protección contra derrames de agua o bebidas será efectiva tras doce horas de secado.

USAR

GOLD TEAK se utiliza para proteger y restaurar la madera de los barcos, como en la cubierta o incluso en el interior.

También se puede aplicar en suelos, revestimientos, suelos, escaleras, paneles, etc.

Rendimiento del producto : 1 litro para aproximadamente 9 m²



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DILUCIÓN	No aplicable
NATURALEZA QUÍMICA	Preparación a base de una mezcla de aceites de madera nutritivos purificados, impregnantes y estabilizantes.
TENSIOACTIVOS	-
ESTADO FÍSICO / COLOR	Líquido / Ámbar
OLOR	Solvente
pH	-
SOLUBILIDAD EN AGUA	No
ENJUAGUE	No
ESPUMOSO	No
DENSIDAD	815 g/l +/- 20 g/l.
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	62°C +/- 2°C (en recipiente cerrado)
REACCIÓN QUÍMICA	Neutral
CLASIFICACIÓN	 PELIGRO
VALIDEZ	2 años. Almacenado en embalaje original. Proteja el producto de la luz solar excesiva. Evite las temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto Químico: Leer la etiqueta y ficha de datos de seguridad antes de utilizar este producto. No dejar al alcance de los niños.

Almacenar y manipular en lugar fresco, ventilado, protegido de la luz solar y alejado de fuentes de ignición y calor. Evite la inhalación prolongada o repetida de disolventes.

No fumar.

En caso de contacto accidental con los ojos o la piel, lávese abundantemente con agua limpia.

No desechar los residuos en el alcantarillado.

Realice siempre una prueba para determinar la compatibilidad y el tiempo de contacto adecuado.

EMBALAJE DISPONIBLE

1
litro

5
litros



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

Es una marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, SA
Zona Industrial Carvalhinho, Lote 11 – Apartamento 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | Correo electrónico: info@imporquimica.pt

*Llamada a la red fija nacional