

LUBRISEC_PT	2
LUBRISEC_EN	4
LUBRISEC_ES	6

▮ PROTECÇÃO DE LONGA DURAÇÃO

▮ LUBRIFICANTE SECO ANTIFRICÇÃO

▮ ELEVADA ESTABILIDADE TÉRMICA DE
-25° A +250° C

▮ SEM SILICONES

CARACTERÍSTICAS

LUBRISEC não é solúvel em água, pronto a ser utilizado e de aplicação rápida. É um lubrificante sólido de base P.T.F.E. que garante uma excelente protecção e lubrificação das partes mecânicas, articuláveis, içáveis, etc. sem engordurar as peças. **LUBRISEC** tem um excelente desempenho em ambientes húmidos, frios, corrosivos ou oxidantes. Forma um filme sobre a superfície, reduz os coeficientes de fricção e forma uma barreira resistente às baixas e altas pressões.

Previne a aderência da água, da areia e do sal, prolongando a vida do seu barco.

APLICAÇÃO



Agitar bem a lata de **LUBRISEC** até à libertação da esfera interior, pulverizar sobre as superfícies secas e limpas a uma distância de 15-20cm.

Deixar secar completamente antes de utilizar o equipamento lubrificado.

Após aplicação inverter o aerossol para purgar de forma a evitar a sua obstrução.

UTILIZAÇÃO

LUBRISEC para protecção e lubrificação não gordurosa dos conjuntos mecânicos, articulações, corrediças, guinchos, barra do leme, manivelas, polias, etc.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	Não aplicável
NATUREZA QUÍMICA	Preparação acondicionada em aerossol à base de tetrafluoretileno micronizado (PTFE).
AGENTES TENSIOACTIVOS	Não iónicos
ESTADO FÍSICO / COR	Líquido lubrificante / Branco
ODOR	Solvente
pH	-
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	-
ENXAGUAMENTO	Sim
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não
MASSA VOLÚMICA	915 g/l +/- 20 g/l.
PONTO DE INFLAMAÇÃO	12°C (copo fechado)
REACÇÃO QUÍMICA	Neutra
CLASSIFICAÇÃO	<p style="text-align: right;">PERIGO</p>
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Armazene e use longe de qualquer chama ou fonte de calor, ignição e faíscas, dispositivo elétrico em operação.

PROIBIDO FUMAR.

Não use em uma atmosfera confinada.

Proceda com pressão breve sem pulverização prolongada. Ventilar bem após o uso.

Não utilize para nenhum fim diferente daquele a que se destina o produto.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

500 ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Chamada para a rede fixa nacional

LUBRISEC

PTFE BASE NON-STICK DRY LUBRICANT

▮ LONG LASTING PROTECTION

▮ ANTIFRICTION DRY LUBRICANT

▮ HIGH THERMAL STABILITY FROM -25° TO +250° C

▮ WITHOUT SILICONES

CHARACTERISTICS

LUBRISEC is not soluble in water, ready to use and quick to apply. It is a solid PTFE-based lubricant that guarantees excellent protection and lubrication of mechanical, articulating, lifting parts, etc. without greasing the parts. **LUBRISEC** has excellent performance in humid, cold, corrosive or oxidizing environments. It forms a film on the surface, reduces friction coefficients and forms a barrier resistant to low and high pressures.

Prevents water, sand and salt from adhering, prolonging the life of your boat.

APPLICATION

Shake the can of **LUBRISEC** well until the inner sphere releases, spray on dry and clean surfaces from a distance of 15-20cm.

Let it dry completely before using the lubricated equipment.

After application, invert the aerosol to purge to avoid clogging.

USE

LUBRISEC for protection and non-greasy lubrication of mechanical assemblies, joints, slides, winches, tiller bars, cranks, pulleys, etc.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	Not applicable
CHEMICAL NATURE	Tetrafluoroethylene-based aerosol preparation micronized (PTFE).
SURFACTANTS	Non-ionic
PHYSICAL STATE / COLOR	Lubricating liquid / White
ODOR	Solvent
pH	-
SOLUBILITY IN WATER	-
RINSING	Yes
FOAMING	No
DENSITY	915 g/l +/- 20 g/l.
FLASH POINT	12°C (closed cup)
CHEMICAL REACTION	Neutral
CLASSIFICATION	 DANGER
VALIDITY	2 years. Stored in original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Do not leave within the reach of children.

Store and use away from any flame or heat source, ignition and sparks, operating electrical device.

SMOKING PROHIBITED.

Do not use in a confined atmosphere.

Proceed with brief pressure without prolonged spraying. Ventilate well after use.

Do not use for any purpose other than that for which the product is intended.

Always perform a test to determine compatibility and appropriate contact time.

AVAILABLE PACKAGING

500 ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

It's a brand:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Call to the national landline network

▮ PROTECCIÓN DE LARGA DURACIÓN

▮ LUBRICANTE SECO ANTIFRICCIÓN

▮ ALTA ESTABILIDAD TÉRMICA DE -25°
A +250° C

▮ SIN SILICONAS

CARACTERÍSTICAS

LUBRISEC es insoluble en agua, listo para usar y de rápida aplicación. Es un lubricante sólido a base de PTFE que garantiza una excelente protección y lubricación de piezas mecánicas, articuladas, elevadoras, etc. sin engrasar las piezas. **LUBRISEC** tiene excelente desempeño en ambientes húmedos, fríos, corrosivos u oxidantes. Forma una película sobre la superficie, reduce los coeficientes de fricción y forma una barrera resistente a bajas y altas presiones.

Evita que se adhiera agua, arena y sal, prolongando la vida de tu embarcación.

APLICACIÓN

Agitar bien el bote de **LUBRISEC** hasta que se suelte la esfera interior, pulverizar sobre superficies secas y limpias desde una distancia de 15-20cm.

Déjelo secar completamente antes de utilizar el equipo lubricado.

Después de la aplicación, invertir el aerosol para purgarlo y evitar obstrucciones.

USAR

LUBRISEC para protección y lubricación no grasa de conjuntos mecánicos, juntas, correderas, cabrestantes, timón, manivelas, poleas, etc.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DILUCIÓN	No aplicable
NATURALEZA QUÍMICA	Preparación en aerosol a base de tetrafluoroetileno micronizado (PTFE).
TENSIOACTIVOS	No iónico
ESTADO FÍSICO / COLOR	Líquido lubricante / Blanco
OLOR	Solvente
pH	-
SOLUBULIDAD EN AGUA	-
ENJUAGUE	Sí
ESPUMOSO	No
DENSIDAD	915 g/l +/- 20 g/l.
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	12°C (vaso cerrado)
REACCIÓN QUÍMICA	Neutral
CLASIFICACIÓN	<p style="text-align: right;">PELIGRO</p>
VALIDEZ	2 años. Almacenado en embalaje original. Proteja el producto de la luz solar excesiva. Evite las temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto Químico: Leer la etiqueta y ficha de datos de seguridad antes de utilizar este producto. No dejar al alcance de los niños.

Almacene y utilice lejos de cualquier llama o fuente de calor, ignición y chispas, o dispositivos eléctricos en funcionamiento .

NO FUMAR.

No utilizar en una atmósfera confinada.

Proceder con presiones breves sin pulverizaciones prolongadas. Ventile bien después de su uso.

No lo utilice para ningún otro propósito que no sea el previsto para el producto.

Realice siempre una prueba para determinar la compatibilidad y el tiempo de contacto adecuado.

EMBALAJE DISPONIBLE

500ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

Es una marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, SA
Zona Industrial Carvalhinho, Lote 11 – Apartamento 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | Correo electrónico: info@imporquimica.pt

*Llamada a la red fija nacional