

C-FOAM_PT	2
C-FOAM_EN	4
C-FOAM_ES	6

ESPECIAL LONAS E NAPAS

ESPUMA ATIVA

SEGURO PARA SUPERFÍCIES

FÁCIL ENXAGUAMENTO

CARACTERÍSTICAS

C-FOAM é uma espuma activa para limpeza de lonas, napas e vinis. Com elevada capacidade de desengorduramento e desodorização. Não contém agentes abrasivos nem substancias causticas.

C-FOAM é uma espuma activa que elimina os depósitos de gordura, manchas de lama, pontos negros, fumos e poluição atmosférica nos tecidos. Por ser em espuma permite que haja uma aderência excelente em superfícies verticais, permitindo uma maior tempo de contacto e eficácia na limpeza.

APLICAÇÃO


Agitar bem o aerossol antes de aplicar.

C-FOAM é um aerossol multi-posições.


Aplicar uma pequena quantidade de espuma activa, directamente na superfície a limpar. Deixar actuar alguns instantes e de seguida limpar com um pano.

UTILIZAÇÃO

C-FOAM pode ser aplicado em qualquer tipo lonas, napas, vinis, exteriores ou interiores.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	Não aplicável
NATUREZA QUÍMICA	Sais alcalinos e agentes desengordurantes. Contém 7,34% de compostos inflamáveis.
AGENTES TENSIOATIVOS	Não iónicos
ESTADO FÍSICO / COR	Espuma / Branco
ODOR	Fresco
pH	10,98
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Completa
ENXAGUAMENTO	Sim
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Sim
MASSA VOLÚMICA	1010 g/l +/- 20 g/l.
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não abrangido
REAÇÃO QUÍMICA	Alcalina
CLASSIFICAÇÃO	 <p style="text-align: right;">PERIGO</p>
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Contém 7,34% de compostos inflamáveis. Evitar o contacto com os olhos. Conteúdo sobre pressão, não expor a temperaturas superiores a 50° C. Não furar nem incinerar mesmo quando vazio.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

500 ml.




ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Chamada para a rede fixa nacional

C-FOAM

SPECIAL ACTIVE CLEANING FOAM CANVAS AND FAKE LEATHER

NAVTEC CANVAS AND FAKE LEATHER SPECIAL

NAVTEC ACTIVE FOAM

NAVTEC SURFACE SAFE

NAVTEC EASY RINSING

CHARACTERISTICS

C-FOAM is an active foam for cleaning canvas, leatherette and vinyl. With high degreasing and deodorizing capacity. Does not contain abrasive agents or caustic substances.

C-FOAM is an active foam that eliminates fatty deposits, mud stains, blackheads, smoke and air pollution on fabrics. Being made of foam allows excellent adhesion on vertical surfaces, allowing for greater contact time and cleaning effectiveness.

APPLICATION


Shake the aerosol well before applying.

C-FOAM is a multi-position aerosol .


Apply a small amount of active foam directly to the surface to be cleaned. Leave to act for a few moments and then clean with a cloth.

USE

C-FOAM can be applied to any type of canvas, leatherette, vinyl, exterior or interior.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	Not applicable
CHEMICAL NATURE	Alkaline salts and degreasing agents. Contains 7.34% flammable compounds.
SURFACTANTS	Non-ionic
PHYSICAL STATE / COLOUR	Foam / White
ODOUR	Fresh
pH	10.98
SOLUBILITY IN WATER	Complete
RINSING	Yes
FOAMING	Yes
DENSITY	1010 g/l +/- 20 g/l.
FLASH POINT	Not covered
CHEMICAL REACTION	Alkaline
CLASSIFICATION	 <p style="text-align: right;">DANGER</p>
VALIDITY	2 years. Stored in original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Do not leave within the reach of children.

Contains 7.34% flammable compounds. Avoid contact with eyes. Contents under pressure, do not expose to temperatures exceeding 50° C. Do not pierce or incinerate even when empty.

Always perform a test to determine compatibility and appropriate contact time.

AVAILABLE PACKAGING

500 ml.



It's a brand from:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Call to the national landline network

ESPECIAL LONA Y NAPAS

ESPUMA ACTIVA

SUPERFICIE SEGURA

FÁCIL ENJUAGUE

CARACTERÍSTICAS

C-FOAM es una espuma activa para la limpieza de lonas, polipiel y vinilos. Con alta capacidad desengrasante y desodorizante. No contiene agentes abrasivos ni sustancias cáusticas.

C-FOAM es una espuma activa que elimina depósitos de grasa, manchas de barro, puntos negros, humo y contaminación del aire en los tejidos. Al estar fabricado en espuma permite una excelente adherencia en superficies verticales, permitiendo mayor tiempo de contacto y efectividad de limpieza.

INSTRUCCIONES DE USO


Agite bien el aerosol antes de aplicar.

C-FOAM es un aerosol multiposición .

Aplicar una pequeña cantidad de espuma activa directamente sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar unos instantes y luego limpiar con un paño.

APLICACIÓN

C-FOAM se puede aplicar sobre cualquier tipo de lona, polipiel, vinilo, exterior o interior.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DILUCIÓN	No aplicable
NATURALEZA QUÍMICA	Sales alcalinas y desengrasantes. Contiene 7,34% de compuestos inflamables.
TENSIOACTIVOS	No iónico
ESTADO FÍSICO / COLOR	Espuma / Blanco
OLOR	Fresco
pH	10,98
SOLUBILIDAD EN AGUA	Completo
ENJUAGUE	Sí
ESPUMOSO	Sí
DENSIDAD	1010 g/l +/- 20 g/l.
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	Descubierto
REACCIÓN QUÍMICA	Alcalino
CLASIFICACIÓN	 PELIGRO
VALIDEZ	2 años. Almacenado en embalaje original. Proteja el producto de la luz solar excesiva. Evite las temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto Químico: Leer la etiqueta y ficha de datos de seguridad antes de utilizar este producto. No dejar al alcance de los niños.

Contiene 7,34% de compuestos inflamables. Evitar contacto visual. Contenido bajo presión, no exponer a temperaturas superiores a 50° C. No perforar ni incinerar incluso estando vacío.

Realice siempre una prueba para determinar la compatibilidad y el tiempo de contacto adecuado.

EMBALAJE DISPONIBLE

500ml.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

Es una marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, SA
Zona Industrial Carvalhinho, Lote 11 – Apartamento 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | Correo electrónico: info@imporquimica.pt

*Llamada a la red fija nacional