

ECO-OIL_PT	2
ECO-OIL_EN	4
ECO-OIL_ES	6

COM AGENTES PROTETORES ANTI-UV

NUTRE AS FIBRAS DA MADEIRA

NÃO FORMA FILME

NÃO DESCASCA OU RACHA COM O USO OU INTEMPÉRIES

CARACTERÍSTICAS

ECO-OIL é um óleo à base de extratos naturais de madeira, provenientes de fontes facilmente renováveis, para proteção e realce da madeira. É um produto não solúvel em água que evita a absorção de humidade e retarda a degradação biológica da madeira por microorganismos.

ECO-OIL restaura o tom quente original em superfícies desbotadas ou branqueadas e realça as fibras, o grão ou o veio da madeira.

É económico e de fácil e rápida aplicação

APLICAÇÃO

Limpar bem a superfície a tratar antes de aplicar **ECO-OIL**. Garantir que a madeira está seca. Aplicar uma camada fina, uniforme e regular de **ECO-OIL** com um pincel ou rolo.

Aguardar alguns instantes e, se necessário, finalizar com uma camada fina de acabamento.

NÃO ESFREGAR. Aguardar aproximadamente trinta minutos para secagem completa antes de reutilizar as superfícies. A proteção contra derrames de água e bebidas será efetiva após cerca de doze horas de secagem.

(No caso de excesso de produto numa espécie de madeira pouco absorvente, limpar a superfície para remover o excesso).



MANUTENÇÃO: Renovar periodicamente a aplicação, de acordo com a exposição da madeira às intempéries e a intensidade do tráfego ou desgaste das superfícies.

Nota: No caso de madeiras antigas manchadas ou escurecidas, utilizar previamente o nosso desoxidante **GREYWOOD**.

UTILIZAÇÃO

ECO-OIL é aplicado em madeiras (mesmo exóticas) existentes no convés, áreas de comuns, revestimentos em madeira, mobiliário, etc.

NOTA: Dependendo da absorção e estado da superfície o rendimento médio indicativo: De 15 a 50 m² / Litro



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	Não aplicável
NATUREZA QUÍMICA	Preparação à base de uma combinação sinérgica de extratos vegetais, óleos de madeira e óleos vegetais.
AGENTES TENSIOATIVOS	-
ESTADO FÍSICO / COR	Líquido viscoso / Ligeiramente âmbar
ODOR	Característico
pH	-
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Não
ENXAGUAMENTO	Não
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não
MASSA VOLÚMICA	925 g/l +/- 20 g/l.
PONTO DE INFLAMAÇÃO	47 °C +/- 2°C
REAÇÃO QUÍMICA	Neutra
CLASSIFICAÇÃO	 ATENÇÃO
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Fechar a embalagem após cada utilização.

Proteger do congelamento durante o armazenamento

Em caso de contato com os olhos, lave imediata e abundantemente com água limpa.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

1 Lt.

5 Lt.

**NAVTEC**
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

* Chamada para a rede fixa nacional

WITH ANTI-UV PROTECTIVE AGENTS

NOURISHES WOOD FIBERS

DOES NOT MAKE FILM

DOES NOT PEEL OR CRACK WITH USE OR WEATHERING

FEATURES

ECO-OIL is an oil based on natural wood extracts , from easily renewable sources, to protect and enhance wood. It is a non-water-soluble product that prevents moisture absorption and slows down the biological degradation of wood by microorganisms.

ECO-OIL restores the original warm tone to faded or bleached surfaces and enhances the fibers and grain of the wood.

It is economical and quick and easy to apply

APPLICATION

Clean the surface to be treated thoroughly before applying **ECO-OIL** . Make sure the wood is dry. Apply a thin, uniform and even layer of **ECO-OIL** with a brush or roller.

Wait a few moments and, if necessary, complete with a thin layer of finish.

DO NOT RUB. Wait approximately thirty minutes for complete drying before reusing the surfaces. Protection against spills of water and drinks will be effective after approximately twelve hours of drying .

(If there is excess product on a type of wood that is not very absorbent, clean the surface to remove the excess).




MAINTENANCE: Periodically renew the application, according to the exposure of the wood to weather and the intensity of traffic or wear on the surfaces.

Note : *In the case of old stained or darkened wood, use our deoxidizer **GREYWOOD** previously.*

USE

ECO-OIL is applied to wood (even exotic) on decks, common areas, wooden coverings, furniture, etc.

NOTE: *Depending on the absorption and condition of the surface, the indicative average yield: From 15 to 50 m² / Liter*



TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	Not applicable
CHEMISTRY NATURE	Preparation based on a synergistic combination of plant extracts , wood oils and vegetable oils.
SURFACTANTS	-
PHYSICAL STATE / COLOR	Viscous liquid / Slightly amber
ODOR	Characteristic
pH	-
SOLUBILITY IN WATER	No
RINSING	No
FOAMING	No
DENSITY	925 g/l +/- 20 g/l.
FLASH POINT	47°C +/- 2°C
CHEMICAL REACTION	Neutral
CLASSIFICATION	 ATTENTION
VALIDITY	2 years. Stored in original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Do not leave within the reach of children.

Close the packaging after each use.

Protect from freezing during storage

In case of contact with eyes, wash immediately and thoroughly with clean water.

Always perform a test to determine compatibility and appropriate contact time.

AVAILABLE PACKAGING

1 Lt.

5 Lt.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

It's a brand from:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Call to the national landline network

CON AGENTES PROTECTORES ANTI-UV

NO HACE PELÍCULA

NUTRE LAS FIBRAS DE MADERA

NO SE PELA NI SE AGRIETA CON EL USO O LA INTEMPERIE

CARACTERÍSTICAS

ECO-OIL es un aceite a base de extractos naturales de madera, de fuentes fácilmente renovables, para proteger y valorizar la madera. Es un producto insoluble en agua que evita la absorción de humedad y frena la degradación biológica de la madera por microorganismos.

ECO-OIL restaura el tono cálido original a superficies descoloridas o blanqueadas y realza las fibras, vetas o vetas de la madera.

Es económico y rápido y fácil de aplicar.

INSTRUCCIONES DE USO

Limpiar minuciosamente la superficie a tratar antes de aplicar **ECO-OIL**. Asegúrate de que la madera esté seca. Aplicar una capa fina, uniforme y uniforme de **ECO-OIL** con brocha o rodillo.

Esperar unos instantes y, si es necesario, terminar con una fina capa de acabado.

NO FROTE. Espere aproximadamente treinta minutos para que se seque por completo antes de reutilizar las superficies. La protección contra derrames de agua y bebidas será efectiva después de aproximadamente doce horas de secado.

(Si hay exceso de producto sobre un tipo de madera poco absorbente, limpiar la superficie para eliminar el exceso).




MANTENIMIENTO: Renovar periódicamente la aplicación, según la exposición de la madera a la intemperie y la intensidad del tránsito o desgaste de las superficies.

Nota : En el caso de madera vieja teñida u oscurecida, utilizar primero nuestro **desoxidante GREYWOOD**.

APLICACIÓN

ECO-OIL se aplica sobre maderas (incluso exóticas) en terrazas, zonas comunes, revestimientos de madera, muebles, etc.

NOTA: Dependiendo de la absorción y estado de la superficie, el rendimiento medio orientativo: De 15 a 50 m²/ Litro



ESPECIFICACIONES TECNICAS

DILUCIÓN	No aplicable
NATURALEZA QUÍMICA	Preparado a base de una combinación sinérgica de extractos de plantas , aceites de madera y aceites vegetales.
TENSIOACTIVOS	-
ESTADO FÍSICO / COLOR	Líquido viscoso / Ligeramente ámbar
OLOR	Característica
pH	-
SOLUBILIDAD EN AGUA	No
ENJUAGUE	No
ESPUMOSO	No
DENSIDAD	925 g/l +/- 20 g/l.
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	47°C +/- 2°C
REACCIÓN QUÍMICA	Neutral
CLASIFICACIÓN	 ATENCIÓN
VALIDEZ	2 años. Almacenado en embalaje original. Proteja el producto de la luz solar excesiva. Evite las temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto Químico: Leer la etiqueta y ficha de datos de seguridad antes de utilizar este producto. No dejar al alcance de los niños.

Cerrar el embalaje después de cada uso.

Proteger de la congelación durante el almacenamiento.

En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente y a fondo con agua limpia.

Realice siempre una prueba para determinar la compatibilidad y el tiempo de contacto adecuado.

EMBALAJE DISPONIBLE

5L


ESPECIALISTA EM NÁUTICA

Es una marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, SA
Zona Industrial Carvalhinho, Lote 11 – Apartamento 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | Correo electrónico: info@imporquimica.pt

*Llamada a la red fija nacional