

JUMPSTART_PT	2
JUMPSTART_EN	4
JUMPSTART_ES	6

■ PRONTO A USAR

■ AEROSOL MULTIPOSIÇÕES

■ ARRANQUE EM POUCOS SEGUNDOS

■ NÃO MISCÍVEL COM ÁGUA

CARACTERÍSTICAS

JUMPSTART é um aerossol de arranque para motores.

É um produto pronto a usar, multiposição.

Permite obter em poucos segundos condições de partida e operação do motor a diesel ou gasolina quando as baterias estão fracas em climas húmidos ou baixas temperaturas. Uma solução eficaz para o arranque do motor no Inverno ou em clima húmido.

APLICAÇÃO

Pulverizar JUMPSTART por um ou dois segundos na entrada do filtro de ar e acionar o motor de arranque.

Para motores a gasolina: Não usar o afogador e acelerar lenta e gradualmente.

Para diesel, não deixar pré-aquecer, dar a partida sem acelerar.

UTILIZAÇÃO

JUMPSTART pode ser utilizado em motores de bordo ou motores de popa, motas de água, jet-skis e também em qualquer outro tipo de motores de veículos ou maquinaria, como geradores diesel por exemplo.





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	Não aplicável
NATUREZA QUÍMICA	Preparação à base de uma combinação de solventes com alto calor de combustão
AGENTES TENSIOATIVOS	Não aplicável
ESTADO FÍSICO / COR	Líquido / Incolor
ODOR	Solvente
pH	-
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Não
ENXAGUAMENTO	Não aplicável
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não
MASSA VOLÚMICA	696 g/l +/- 20 g/l.
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Inflamável
REAÇÃO QUÍMICA	Neutra
CLASSIFICAÇÃO	   PERIGO
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Armazenar e usar longe de qualquer chama ou fonte de calor, ignição e faíscas, dispositivo elétrico em operação. PROIBIDO FUMAR. Não usar numa atmosfera confinada. Ventilar bem após o uso.

Não utilizar para nenhuma finalidade diferente daquela a que se destina o produto.

Não fazer pulverizações longas, basta uma pulverização curta.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contato apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

400 ml.





READY TO USE

MULTIPOSITION AEROSOL

START UP IN A FEW SECONDS

NOT MIXABLE WITH WATER

FEATURES

JUMPSTART is an engine starting aerosol.

It is a ready-to-use, multi-position product.

It allows the diesel or gasoline engine to start and operate in just a few seconds when the batteries are low, in humid climates or low temperatures. An effective solution for starting the engine in winter or in wet weather.

APPLICATION

Spray **JUMPSTART** for one or two seconds on the air filter inlet and turn the starter motor.

For gasoline engines: Do not use the choke and accelerate slowly and gradually.

For diesel, do not let it preheat, start without accelerating.

USE

JUMPSTART can be used in onboard or outboard engines, jet-skis and also in any other type of vehicle or machinery engine, such as diesel generators, for example.





TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	Not applicable
CHEMICAL NATURE	Preparation based on a combination of solvents with high heat of combustion
SURFACTANTS	Not applicable
PHYSICAL STATE / COLOR	Liquid / Colourless
ODOR	Solvent
pH	-
SOLUBILITY IN WATER	No
RINSING	Not applicable
FOAMING	No
DENSITY	696 g/l +/- 20 g/l.
FLASH POINT	Flammable
CHEMICAL REACTION	Neutral
CLASSIFICATION	   DANGER
VALIDITY	2 years. Stored in original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Do not leave within the reach of children.

Store and use away from any flame or source of heat, ignition and sparks, electrical device in operation. **SMOKING PROHIBITED.** Do not use in a confined atmosphere. Ventilate well after use.

Do not use for any purpose other than that for which the product is intended.

Do not use long sprays, just a short spray.

Always perform a test to determine compatibility and appropriate contact time.

AVAILABLE PACKAGING

400 ml.



It's a brand:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.

Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39

2861-909 Moita – Portugal

Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Call to the national landline network

■ LISTO PARA USAR

■ AEROSOL MULTIPOSICIÓN

■ PUESTA EN MARCHA EN UNOS SEGUNDOS

■ NO MEZCLABLE CON AGUA

CARACTERÍSTICAS

JUMPSTART es un arrancador de motor en aerosol.

Es un producto multiposición listo para usar.

Permite que el motor diésel o gasolina arranque y funcione en tan solo unos segundos cuando las baterías están bajas en climas húmedos o bajas temperaturas. Una solución eficaz para arrancar el motor en invierno o en tiempo húmedo.

INSTRUCCIONES DE USO

Rocíe **JUMPSTART** durante uno o dos segundos en la entrada del filtro de aire y gire el motor de arranque.

Para motores de gasolina: No utilice el estrangulador y acelere lenta y gradualmente.

Para diésel no dejar que se precaliente, arrancar sin acelerar.

APLICACIÓN

JUMPSTART se puede utilizar en motores embarcados o fuera borda, motos de agua, motos de agua y también en cualquier otro tipo de motor de vehículo o maquinaria, como generadores diésel, por ejemplo.





ESPECIFICACIONES TECNICAS

DILUCIÓN	No aplicable
NATURALEZA QUÍMICA	Preparado a base de una combinación de disolventes con alto calor de combustión.
TENSIOACTIVOS	No aplicable
ESTADO FÍSICO / COLOR	Líquido / Incoloro
OLOR	Solvente
pH	-
SOLUBILIDAD EN AGUA	No
ENJUAGUE	No aplicable
ESPUMOSO	No
DENSIDAD	696 g/l +/- 20 g/l.
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	Inflamable
REACCIÓN QUÍMICA	Neutral
CLASIFICACIÓN	   PELIGRO
VALIDEZ	2 años. Almacenado en embalaje original. Proteja el producto de la luz solar excesiva. Evite las temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto Químico: Leer la etiqueta y ficha de datos de seguridad antes de utilizar este producto. No dejar al alcance de los niños.

Almacenar y utilizar alejado de cualquier llama o fuente de calor, ignición y chispas, dispositivo eléctrico en funcionamiento. NO FUMAR. No utilizar en una atmósfera confinada. Ventile bien después de su uso.

No lo utilice para ningún otro propósito que no sea el previsto para el producto.

No utilice pulverizaciones largas, solo una pulverización corta.

Realice siempre una prueba para determinar la compatibilidad y el tiempo de contacto adecuado.

EMBALAJE DISPONIBLE

500ml.

