

GELCONTACT_PT	2
GELCONTACT_EN	4
GELCONTACT_ES	6

DEGRADA SUJIDADE ORGÂNICA

RENOVA AS SUPERFÍCIES

**ELIMINA MANCHAS AMARELAS,
VERDES OU PRETAS**

**ESPECIAL PARA SEMI-RÍGIDOS E
PNEUMÁTICOS**

CARACTERÍSTICAS

GELCONTACT foi especialmente concebido para limpeza e renovação revestimentos têxteis, plastificados e é utilizado na manutenção de pneumáticos e semi-rígidos, promovendo uma acção branqueadora e renovadora das superfícies tratadas.

Trata-se de um microgel com efeito branqueador que degrada toda a sujidade orgânica e elimina as manchas provocadas por algas, poluição ambiental urbana ou marítima e elimina e remove manchas amarelas, verdes ou pretas das superfícies tratadas.

Remove rapidamente algas, musgo e mofo de hypalon, neopreno e PVC.

APLICAÇÃO

Espalhar o **GELCONTACT** uniformemente nas superfícies a serem limpas, como as paredes dos barcos, com a ajuda de um pincel. Deixar o produto actuar pelo menos durante dez minutos, dependendo da natureza e estado das superfícies (não trabalhar sob luz solar directa).

Se necessário, esfregar com uma esponja macia.

Posteriormente enxaguar completamente com água limpa.

UTILIZAÇÃO

GELCONTACT pode ser usado na manutenção dos pneumáticos, mas também em toldos, lonas, persianas e outras superfícies compatíveis.



GELCONTACT

GEL RENOVADOR DE PNEUMÁTICOS COM EFEITO BRANQUEADOR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	Não aplicável
NATUREZA QUÍMICA	Preparação sinérgica à base de agentes de limpeza tensoativos aniónicos e não iónicos, aditivos aceleradores de limpeza e regulador de viscosidade.
AGENTES TENSIOATIVOS	Aniónicos
ESTADO FÍSICO / COR	Semi-Gel / Incolor
ODOR	Lima
pH	13,3
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	-
ENXAGUAMENTO	Sim
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não
MASSA VOLÚMICA	1045 g/l +/- 20g/l
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Ininflamável
REAÇÃO QUÍMICA	Alcalina
CLASSIFICAÇÃO	  PERIGO
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água em abundância e consultar um especialista. Fechar a embalagem após cada uso. Não respirar os vapores do produto concentrado. Evitar qualquer risco de ingestão. Não colocar em contacto com ligas leves. Não misturar com outros detergentes ou com um ácido. Armazenar em sua embalagem original, protegido da luz solar, calor e frio.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

1 Lt.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Chamada para a rede fixa nacional

GELCONTACT INFLATABLE BOAT RENEWAL GEL WITH WHITENING EFFECT

-  BREAKS DOWN ORGANIC DIRT
-  ELIMINATES YELLOW, GREEN OR BLACK STAINS

-  RENEWS SURFACES
-  SPECIFICALLY DESIGNED FOR INFLATABLE BOATS SURFACES

FEATURES

GELCONTACT was specifically designed to clean and renew textile and plastic coatings. It is used for maintaining inflatable and hard-bottom inflatable boats' surfaces, promoting a whitening and renewing action on the treated areas.

It is a microgel with a whitening effect that breaks down all organic dirt and eliminates stains caused by algae, urban or maritime environmental pollution, and removes yellow, green or black stains from treated surfaces.

It quickly removes algae, moss, and mildew from hypalon, neoprene, and PVC."

INSTRUCTIONS FOR USE

Spread **GELCONTACT** evenly on the surfaces to be cleaned, such as boat walls, using a brush. Leave the product to act for at least ten minutes, depending on the nature and condition of the surfaces (do not work under direct sunlight).

If necessary, scrub with a soft sponge.

Then rinse thoroughly with clean water.

APPLICATION

GELCONTACT can be used for maintaining inflatable and hardbottom inflatable boats, as well as on awnings, canvases, blinds and other compatible surfaces.



GELCONTACT INFLATABLE BOAT RENEWAL GEL WITH WHITENING EFFECT

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	Not applicable
CHEMICAL NATURE	Synergistic preparation based on anionic and non-ionic surfactant cleaning agents, cleaning accelerator additives, and viscosity regulator.
SURFACTANT AGENTS	Anionic
PHYSICAL STATE / COLOUR	Semi-Gel / Colourless
ODOUR	Lima
pH	13,3
WATER SOLUBILITY	-
RINSING	Yes
FOAMING	No
DENSITY	1045 g/l +/- 20g/l
FLASH POINT	Non-flammable
CHEMICAL REACTION	Alkaline
CLASSIFICATION	  DANGER
SHELF-LIFE	Shelf life of 2 years. Store in the original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Keep out of reach of children.

In case of contact with the eyes, immediately rinse abundantly with water and consult a specialist. Close the packaging after each use. Do not breathe the vapors from the concentrated product. Avoid any risk of ingestion. Do not put in contact with light alloys. Do not mix with other detergents or with an acid. Store in its original packaging, protected from sunlight, heat and frost. Keep out of reach of children.

Always perform a compatibility test and determine the appropriate contact time before use.

AVAILABLE PACKAGING

1 Lt.



NAVTEC
NAUTICAL SPECIALISTS

It's a brand:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390 | E-mail: info@imporquimica.pt

GELCONTACT

GEL RENOVADOR DE BOTES INFLABLE CON EFECTO BLANQUEADOR

- DESCOMPONE LA SUCIEDAD ORGÁNICA
- ELIMINA MANCHAS AMARILLAS, VERDES O NEGRAS

- RENOVA SUPERFICIES
- DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA SUPERFICIES DE EMBARCACIONES INFLABLES

CARACTERÍSTICAS

GELCONTACT fue diseñado específicamente para limpiar y renovar recubrimientos textiles y plásticos. Se utiliza para el mantenimiento de superficies de embarcaciones inflables y semirrígidas, promoviendo una acción blanqueadora y renovadora en las áreas tratadas.

Es un microgel con efecto blanqueante que descompone toda la suciedad orgánica y elimina las manchas causadas por algas, contaminación urbana o marítima, y elimina las manchas amarillas, verdes o negras de las superficies tratadas.

Se elimina rápidamente las algas, el musgo y el moho del hipalon, neopreno y PVC.

INSTRUCCIONES DE USO

Extienda uniformemente **GELCONTACT** sobre las superficies a limpiar, como las paredes del barco, utilizando un cepillo. Deje que el producto actúe durante al menos diez minutos, dependiendo de la naturaleza y condición de las superficies (no trabajar bajo luz solar directa).

Si es necesario, frote suavemente con una esponja suave.

Después, enjuague abundantemente con agua limpia.

APLICACIÓN

GELCONTACT se puede usar para el mantenimiento de embarcaciones inflables y semirrígidas, así como en toldos, lonas, persianas y otras superficies compatibles.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DILUCIÓN	No aplicable
NATURALEZA QUÍMICA	Preparación sinérgica basada en agentes limpiadores surfactantes aniónicos y no iónicos, aditivos aceleradores de limpieza y reguladores de viscosidad.
Agentes surfactantes	Aniónico
ESTADO FÍSICO / COLOR	Semi-Gel / Incoloro
OLOR	Lima
PH	13,3
SOLUBILIDAD EN AGUA	-
ENJUAGUE	Si
ESPUMA	No
LA DENSIDAD	1045 g/l +/- 20g/l
PUNTO DE INFLAMACIÓN	Non-flammable
REACCIÓN QUÍMICA	Alkaline
CLASIFICACIÓN	  PELIGRO
vida útil	Caducidad de 2 años. Almacenar en su envase original. Proteger el producto de la luz solar excesiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto químico: Lea la etiqueta y la hoja de seguridad antes de usar este producto. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y consultar a un especialista. Cerrar el envase después de cada uso. No respirar los vapores del producto concentrado. Evitar cualquier riesgo de ingestión. No poner en contacto con aleaciones ligeras. No mezclar con otros detergentes o con un ácido. Almacenar en su envase original, protegido de la luz solar, el calor y la helada.

Siempre realice una prueba de compatibilidad y determine el tiempo de contacto apropiado antes de usar.

EMBALAJE DISPONIBLE

1 Lt.



NAVTEC
NAUTICAL SPECIALISTS

És una marca :

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390 | E-mail: info@imporquimica.pt