CORKPROTEK_PT 2
CORKPROTEK_EN 4
CORKPROTEK_ES 6

CORKPROTEK SATURADOR INCOLOR PARA CORTIÇA

- MANTEM APARÊNCIA ORIGINAL DA CORTIÇA
- PROTEGE DA ÁGUA E HUMIDADE
- NÃO FORMA PELICULA
- PODE SER ENVERNIZADO POR CIMA

CARACTERÍSTICAS

CORKPROTEK foi especialmente concebido para proteger a cortiça, mantendo as suas características originais e permitindo que esta "respire". Protege da água e humidade sem formar pelicula.

Contém resinas alquídicas e agentes de protecção ultravioleta. **CORKPROTEK** satura e protege profundamente a cortiça e por ser transparente mantêm a aparência natural da cortiça.

APLICAÇÃO

Antes de aplicar o **CORKPROTEK**, é imperativo realizar um teste de compatibilidade com o suporte. Garantir que a superfície está completamente limpa, sem fissuras, desengordurada e uniforme antes da aplicação, pois uma superfície mal preparada pode resultar numa má aderência ou defeitos na aparência. Lixar se necessário.

Aplicar por impregnação com pincel ou escova, deixando penetrar durante 15 a 30 minutos.

Repetir a aplicação até saturar o suporte, sem deixar secar entre camadas (aplicar "molhado sobre molhado").

Depois de bem saturada, limpar o excesso para evitar manchas.

UTILIZAÇÃO

CORKPROTEK pode ser aplicado em cortiça, mas também em diversas madeiras, mesmo exóticas, como: teca, movingui, mogno, ipê, bangkirai, garantindo uma excelente protecção à água e humidade e raios UV.

Rendimento do produto: 1 litro para cerca de 4m^2



v.1 27/02/2024

CORKPROTEK SATURADOR INCOLOR PARA CORTIÇA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	Não aplicável
NATUREZA QUÍMICA	Preparação à base de resinas, agentes de espalhamento e protectores anti ultravioleta.
AGENTES TENSIOATIVOS	-
ESTADO FÍSICO / COR	Liquido / Incolor
ODOR	Odor característico
pH	-
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Não
ENXAGUAMENTO	Não
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Não
MASSA VOLÚMICA	810 g/l
PONTO DE INFLAMAÇÃO	42ºC (em recipiente fechado)
REAÇÃO QUÍMICA	-
CLASSIFICAÇÃO	PERIGO
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Usar roupas de protecção apropriadas, luvas, óculos e máscaras são recomendados e trabalhar num ambiente bem ventilado.

Não despejar para os esgotos.

Não pulverizar em chamas ou superfícies incandescentes. Evitar todas as superfícies congeladas, húmidas ou muito quentes (+30ºC). Não aplicar com tempo chuvoso ou quando a HR for superior a 85%, sob luz solar directa ou abaixo de 10°C.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contacto apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

500 ml. | 1L.

UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

NAVTEC ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt
*Chamada para a rede fixa nacional

CORKPROTEK CLEAR SATURATOR FOR CORK

- MAINTAINS ORIGINAL APPEARANCE OF CORK
- PROTECTS AGAINST WATER AND MOISTURE
- DOES NOT FORM A FILM
- CAN BE VARNISHED

FEATURES

CORKPROTEK was specially designed to protect cork, maintaining its original characteristics and allowing it to “breathe”. Protects from water and humidity without forming a film.

Contains alkyd resins and ultraviolet protection agents. **CORKPROTEK** deeply saturates and protects cork and, as it is transparent, it maintains the natural appearance of cork.

INSTRUCTIONS FOR USE

Before applying **CORKPROTEK**, it is imperative to perform a support compatibility test. Ensure that the surface is completely clean, free of cracks, degreased and even before application, as a poorly prepared surface can result in poor adhesion or defects in appearance. Sand if necessary.

- Apply by impregnation with a brush, letting it penetrate for 15 to 30 minutes.
- Repeat the application until the support is saturated, without letting it dry between coats (apply "wet on wet").
- Once well saturated, wipe off the excess to avoid stains.

APLICATION

CORKPROTEK can be applied to cork, but also to different types of wood, including exotic ones, such as: teak, movingui, mahogany, ipe, bangkirai, guaranteeing excellent protection against water, humidity and UV rays.

Product yield: 1 liter for about 4m^2

v.1 28/02/2024

CORKPROTEK CLEAR SATURATOR FOR CORK

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	Not applicable
CHEMICAL NATURE	Preparation based on resins, spreading agents and anti-UV protectors.
SURFACTANT AGENTS	-
PHYSICAL STATE / COLOUR	Liquid / Colourless
ODOUR	Characteristic odour
pH	-
WATER SOLUBILITY	-
RINSING	No
FOAMING	No
DENSITY	810 g/l
FLASH POINT	42ºC (in a closed container)
CHEMICAL REACTION	-
CLASSIFICATION	DANGER
SHELF-LIFE	Shelf life of 2 years. Store in the original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Keep out of reach of children.

Wearing appropriate protective clothing, gloves, goggles, and masks is recommended, and working in a well-ventilated environment.

o not pour into drains. Do not spray on flames or incandescent surfaces. Avoid all frozen, wet or very hot (+30°C) surfaces. Do not apply in rainy weather or when the relative humidity is higher than 85%, in direct sunlight or below 10°C.

Always perform a compatibility test and determine the appropriate contact time before use.

AVAILABLE PACKAGING

500 ml. 1L.

PROFESSIONAL USE

NAVTEC NAUTICAL SPECIALISTS

It's a brand from:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390 | E-mail: info@imporquimica.pt

CORKPROTEK SELLADOR INCOLORO PARA CORCHO

- MANTIENE LA APARIENCIA ORIGINAL DEL CORCHO
- PROTEGE CONTRA EL AGUA Y LA HUMEDAD
- NO FORMA PELICULA
- SE PUEDE BARNIZAR ENCIMA

CARACTERÍSTICAS

CORKPROTEK ha sido especialmente diseñado para proteger el corcho, manteniendo sus características originales y permitiendo que "respire". Protege contra el agua y la humedad sin formar película.

Contiene resinas alquídicas y agentes de protección ultravioleta. **CORKPROTEK** satura y protege profundamente el corcho, y al ser transparente, mantiene su apariencia natural.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de aplicar **CORKPROTEK**, es imperativo realizar una prueba de compatibilidad con el soporte. Asegúrese de que la superficie esté completamente limpia, sin grietas, desengrasada y uniforme antes de la aplicación, ya que una superficie mal preparada puede resultar en una mala adherencia o defectos en la apariencia. Lije si es necesario.

- Aplicar por impregnación con pincel o brocha, dejando penetrar durante 15 a 30 minutos.
- Repita la aplicación hasta saturar el soporte, sin dejar secar entre capas (aplique "mojado sobre mojado").
- Después de bien saturado, limpiar el exceso para evitar manchas.

APLICACIÓN

CORKPROTEK se puede aplicar en corcho, pero también en varias maderas, incluso exóticas, como: teca, movingui, caoba, ipé, bangkirai, asegurando una excelente protección contra el agua, la humedad y los rayos UV..

Rendimiento del producto: 1 litro para aproximadamente 4m^2



v.1 28/02/2024

CORKPROTEK SELLADOR INCOLORO PARA CORCHO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DILUCIÓN	No aplicable
NATURALEZA QUÍMICA	Preparación a base de resinas, agentes de dispersión y protectores contra los rayos ultravioleta.
AGENTES SURFACTANTES	-
ESTADO FÍSICO / COLOR	Líquido / Incolor
OLOR	Olor característico
PH	-
SOLUBILIDAD EN AGUA	No
ENJUAGUE	Si
ESPUMA	No
LA DENSIDAD	810 g/l
PUNTO DE INFLAMACIÓN	42ºC (en recipiente cerrado)
REACCIÓN QUÍMICA	-
CLASIFICACIÓN	PELIGRO
VIDA ÚTIL	Caducidad de 2 años. Almacenar en su envase original. Proteger el producto de la luz solar excesiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto químico: Lea la etiqueta y la hoja de seguridad antes de usar este producto. Mantener fuera del alcance de los niños.

Usar ropa de protección adecuada, guantes, gafas y mascarillas son recomendados y trabajar en un ambiente bien ventilado.

No verter en desagües.

No pulverizar en llamas o superficies incandescentes. Evitar todas las superficies congeladas, húmedas o muy calientes (+30°C). No aplicar con tiempo lluvioso o cuando la humedad relativa sea superior al 85%, bajo luz solar directa o por debajo de 10°C.

Siempre realice una prueba de compatibilidad y determine el tiempo de contacto apropiado antes de usar.

EMBALAJE DISPONIBLE

500 ml.	1L

USO PROFESIONAL

NAVTEC NAUTICAL SPECIALISTS

És una marca de:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390 | E-mail: info@imporquimica.pt