

POWERWASH_PT	2
POWERWASH_EN	4
POWERWASH_ES	6

- N** ESPUMA ATIVA ADERENTE, TEMPO DE CONTATO PROLONGADO
- N** PRODUTO ECOLÓGICO, FACILMENTE BIODEGRADÁVEL

- N** SEM SOLVENTES, COMPATÍVEL COM SUPERFÍCIES PINTADAS
- N** RICO EM MATÉRIA ACTIVA

CARACTERÍSTICAS

POWERWASH é um poderoso desengordurante concentrado e ecológico, miscível em água em todas as proporções. Produto versátil e económico, fácil de enxaguar, devolve brilho às superfícies, reduz o risco de aparecimento de manchas esbranquiçadas resultantes dos sais de cálcio e magnésio presentes nas águas de elevada dureza.

POWERWASH garante uma limpeza eficaz de todos os tipos de gorduras, depósitos de fuligem, óleos, lamas e lodos, etc.

APLICAÇÃO

Antes de aplicar **POWERWASH** na casa das máquinas ou sobre um motor, proteja as partes elétricas sensíveis à água com um plástico ou com **WATERBLOCK**.

Para superfícies gordurosas, sujas ou com manchas antigas, aplicar **POWERWASH** por pulverização, imersão, escova ou com uma esponja, diluído na proporção de 1 litro para 5 a 10 litros de água quente ou fria, dependendo da natureza e espessura das manchas presentes e do modo de aplicação.

No caso de peças ou suportes muito sujos, depósitos antigos e muito espessos aplicar em imersão, dependendo do material: diluir na proporção de 1 litro de produto para 3 a 5 litros de água.

Para limpezas frequentes 1 litro para 50 a 100 litros de água. Após a limpeza, enxaguar completamente com água limpa.

UTILIZAÇÃO

POWERWASH é usado na limpeza e manutenção de motores e casas das máquinas de barcos, navios máquinas diversas



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DILUIÇÃO	1 litro até 100 litros de água
NATUREZA QUÍMICA	Preparação à base de hidróxido de sódio, funções hidratantes e solubilizantes de tensoativos e emulsificantes aniónicos e não iónicos, sais minerais de origem vegetal, aditivos detergentes e de reforço do poder de autosecagem.
AGENTES TENSIOATIVOS	Aniónicos e não iónicos
ESTADO FÍSICO / COR	Líquido / Azul
ODOR	Alcalino
pH	13
SOLUBILIDADE EM ÁGUA	Completa
ENXAGUAMENTO	Sim
FORMAÇÃO DE ESPUMA	Sim
MASSA VOLÚMICA	1082 g/l +/- 20 g/l.
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não inflamável
REAÇÃO QUÍMICA	Alcalina
CLASSIFICAÇÃO	 PERIGO
VALIDADE	2 anos. Armazenado na embalagem original. Proteger o produto da luz solar excessiva. Evitar temperaturas extremas.

PRECAUÇÕES

Produto Químico: Ler o rótulo e a ficha de dados de segurança antes de utilizar este produto. Não deixar ao alcance das crianças.

Proteger do congelamento durante o armazenamento.

Verificar periodicamente os tempos de contacto com as superfícies a serem limpas. Não reutilizar a embalagem.

Efectuar sempre um teste para determinar a compatibilidade e o tempo de contato apropriado.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

1 Lt.

**NAVTEC**
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

É uma marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Chamada para a rede fixa nacional

POWERWASH

ENGINE AND ENGINE ROOM DEGREASER

N ADHERENT ACTIVE FOAM, EXTENDED CONTACT TIME

N ECOLOGICAL PRODUCT, EASILY BIODEGRADABLE

N SOLVENT FREE, COMPATIBLE WITH PAINTED SURFACES

N RICH IN ACTIVE MATTER

FEATURES

POWERWASH is a powerful, concentrated and ecological degreaser, miscible with water in all proportions. Versatile and economical product, easy to rinse, restores shine to surfaces, reduces the risk of the appearance of white stains resulting from calcium and magnesium salts present in highly hard water.

POWERWASH guarantees effective cleaning of all types of grease, soot deposits, oils and sludge, etc.

APPLICATION

Before applying **POWERWASH** in the engine room or on a motor, protect electrical parts sensitive to water with plastic or **WATERBLOCK**.

For greasy, dirty surfaces or surfaces with old stains, apply **POWERWASH** by spraying, immersing, brushing or with a sponge, diluted in a proportion of 1 liter to 5 to 10 liters of hot or cold water, depending on the nature and thickness of the stains present and the application mode.

In the case of very dirty parts or supports, old and very thick deposits, apply by immersion, depending on the material: dilute in a proportion of 1 liter of product to 3 to 5 liters of water.

For frequent cleaning, 1 liter for 50 to 100 liters of water. After cleaning, rinse thoroughly with clean water.

USE

POWERWASH is used for cleaning and maintaining engines and engine rooms of boats, ships and various machines



POWERWASH ENGINE AND ENGINE ROOM DEGREASER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DILUTION	1 liter up to 100 liters of water
CHEMICAL NATURE	Preparation based on sodium hydroxide, moisturizing and solubilizing functions of anionic and non-ionic surfactants and emulsifiers, mineral salts of vegetable origin, detergent additives and reinforcement of self-drying power.
SURFACTANTS	Anionic and non-ionic
PHYSICAL STATE / COLOR	Liquid / Blue
ODOR	Alkali
pH	13
SOLUBILITY IN WATER	Complete
RINSING	Yes
FOAMING	Yes
DENSITY	1082 g/l +/- 20 g/l.
FLASH POINT	Non flammable
CHEMICAL REACTION	Alkaline
CLASSIFICATION	 DANGER
VALIDITY	2 years. Stored in original packaging. Protect the product from excessive sunlight. Avoid extreme temperatures.

PRECAUTIONS

Chemical Product: Read the label and safety data sheet before using this product. Do not leave within the reach of children.

Protect from freezing during storage.

Periodically check the contact times with the surfaces to be cleaned. Do not reuse the packaging.

Always perform a test to determine compatibility and appropriate contact time.

AVAILABLE PACKAGING

1 Lt.



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

It's a brand:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, S.A.
Zona Industrial do Carvalhinho, Lote 11 – Apartado 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | E-mail: info@imporquimica.pt

*Call to the national landline network

POWERWASH

DESENGRASANTE DE MOTORES Y CUARTOS DE MÁQUINAS

- ESPUMA ACTIVA ADHERENTE, TIEMPO DE CONTACTO EXTENDIDO
- PRODUCTO ECOLÓGICO, FÁCILMENTE BIODEGRADABLE

- SIN SOLVENTES, COMPATIBLE CON SUPERFICIES PINTADAS
- RICO EN MATERIA ACTIVA

CARACTERÍSTICAS

POWERWASH es un desengrasante potente, concentrado y ecológico, miscible con agua en todas las proporciones. Producto versátil y económico, fácil de enjuagar, devuelve el brillo a las superficies, reduce el riesgo de aparición de manchas blancas resultantes de las sales de calcio y magnesio presentes en el agua de alta dureza.

POWERWASH garantiza una limpieza eficaz de todo tipo de grasas, depósitos de hollín, aceites, lodos y lodos, etc.

APLICACIÓN

Antes de aplicar **POWERWASH** en la sala de máquinas o en un motor, proteger las partes eléctricas sensibles al agua con plástico o **WATERBLOCK**.

Para superficies grasas, sucias o con manchas antiguas, aplicar **POWERWASH** mediante pulverización, inmersión, brocha o esponja, diluido en una proporción de 1 litro en 5 a 10 litros de agua fría o caliente, según la naturaleza y espesor de la superficie. manchas presentes y el modo de aplicación.

En el caso de piezas o soportes muy sucios, depósitos viejos y muy espesos, aplicar por inmersión, según el material: diluir en una proporción de 1 litro de producto por 3 a 5 litros de agua.

Para limpieza frecuente, 1 litro por 50 a 100 litros de agua. Después de la limpieza, enjuague bien con agua limpia.

USAR

POWERWASH se utiliza para la limpieza y el mantenimiento de motores y salas de máquinas de barcos, barcos y máquinas diversas.



POWERWASH DESENGRASANTE DE MOTORES Y CUARTOS DE MÁQUINAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DILUCIÓN	1 litro hasta 100 litros de agua
NATURALEZA QUÍMICA	emulsionantes aniónicos y no iónicos , sales minerales de origen vegetal, aditivos detergentes y refuerzo del poder autosecante .
TENSIOACTIVOS	Aniónicos y no iónicos
ESTADO FÍSICO / COLOR	Líquido / Azul
OLOR	Álcali
pH	13
SOLUBILIDAD EN AGUA	Completo
ENJUAGUE	Sí
ESPUMOSO	Sí
DENSIDAD	1082 g/l +/- 20 g/l.
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	No es inflamable
REACCIÓN QUÍMICA	Alcalino
CLASIFICACIÓN	 PELIGRO
VALIDEZ	2 años. Almacenado en embalaje original. Proteja el producto de la luz solar excesiva. Evite las temperaturas extremas.

PRECAUCIONES

Producto Químico: Leer la etiqueta y ficha de datos de seguridad antes de utilizar este producto. No dejar al alcance de los niños.

Proteger de la congelación durante el almacenamiento.

Comprobar periódicamente los tiempos de contacto con las superficies a limpiar. No reutilice el embalaje.

Realice siempre una prueba para determinar la compatibilidad y el tiempo de contacto adecuado .

EMBALAJE DISPONIBLE

1
litro



NAVTEC
ESPECIALISTA EM NÁUTICA

Es una marca:

IMPORQUIMICA – Indústria Portuguesa de Produção Química, SA
Zona Industrial Carvalhinho, Lote 11 – Apartamento 39
2861-909 Moita – Portugal
Tel.: +351 212 808 390* | Correo electrónico: info@imporquimica.pt

*Llamada a la red fija nacional