

DAVEY



DAVEY EcoSalt[®]2

Modelos:
DES2-15E, DES2-25E, DES2-35E,
DES2-15EL, DES2-25EL

GARANTIA
2 ANOS

APLICAÇÃO

Ideal para piscinas residenciais instaladas no solo e acima do solo. Modelos adequados para piscinas com um máximo de 175 m³. Compatível com piscinas minerais.

CLORADOR DE ÁGUA SALGADA E MINERAL

RECURSOS E BENEFÍCIOS

- Célula em linha de polaridade inversa de elevado desempenho da próxima geração com interruptor de caudal de segurança integrado
- Nova fonte de alimentação de modo de comutação para acomodar uma produção de cloro com baixo teor de sal
- Indicadores Pouco Sal e Sem Caudal
- Corte de Pouco Sal para proteger a célula
- Interface LCD completa e amiga do utilizador
- Modo de Impulso para cloração adicional durante períodos de ocupação da piscina por muitos utilizadores
- Modo de Cobertura da Piscina reduz a saída de cloro quando a cobertura da piscina é utilizada para impedir o excesso de cloração
- Nível de Sal par Funcionamento 3000 - 6000 ppm, 1500 - 6000 ppm para modelos com "Low salt"

ATUALIZE SUA EXPERIÊNCIA NA PISCINA

Para mais controle e melhor eficiência, adicione o Davey Lifeguard para um sistema completo de controle de piscina e química. O controlador Lifeguard integra-se com o clorador EcoSalt2 para fornecer equilíbrio de piscina sem esforço com sensor de pH e dosagem de ácido, controle de ORP, temperatura e medição de sal. Com modos de eficiência energética, a saída do clorador de sal pode ser reduzida para se adequar a diferentes condições da piscina. Com WiFi habilitado com aplicativo totalmente integrado para monitoramento de controle remoto via smartphones.



* Smartphone não incluído

SANITIZANTES

daveywater.com

DAVEY EcoSalt[®]2



Suporte de UV estabilizado para reforço e durabilidade

Ecrã LCD para uma operação amiga do utilizador

Interruptor de caudal integrado
Para uma maior segurança e acomodar caudais reduzidos até aos 3,6m³/h para integração em bombas de piscina de velocidade variável

Nova conceção da célula em linha de polaridade inversa de elevado desempenho com conectores cilíndricos para reduzir a manutenção e aumentar a flexibilidade de instalação

Ligação da cobertura da

SAÍDA DE CLORO

Modelo	Produção de Gás de Cloro (g/hr 100%)	Hipoclorito de Cálcio (g/hr 65% equivalente)	Níveis de sal	Tamanho Máximo da Piscina (m ³)		
				Climas Frios <25°C	Climas com Temperaturas entre 25°C to 30°C	Climas Quentes e Tropicais >30°C
DES2-15E	15	23	3000-6000 ppm	75	58	46
DES2-25E	25	38	3000-6000 ppm	125	96	80
DES2-35E	35	53	3000-6000 ppm	175	134	112
DES2-15EL	15	23	1500-6000 ppm	75	58	46
DES2-25EL	25	38	1500-6000 ppm	125	96	80

DIMENSÕES Todos os modelos (mm)

Controlador				Compartimento da célula				
Altura	Largura	Profundidade	Montagem Orifícios	Altura	Largura	Diâmetro	Entrada	Saída
320	240	113	164	341	198	120	50	50

DADOS ELÉTRICOS Todos os modelos

Tensão (V)	220-240
Fase	1
Frequência de alimentação (Hz)	50/60
Classe do Cáter (IP)	34

NOTAS IMPORTANTES

- Nas aplicações de 'água dura' (acima de 275 ppm), os sistemas de polaridade inversa requerem uma inspeção e limpeza manual regulares (mensais).
- O tamanho adequado do desinfetante para a sua piscina depende do clima local e da quantidade de utilizadores da piscina. Note que a vida da célula pode ser aumentada através de tempos de funcionamento mais curtos durante o inverno e definições de saída mais baixas. A Davey recomenda que o desinfetante funcione entre 6 - 8 horas por dia no verão e entre 2 - 4 horas no inverno.

FORÇA MÁXIMA (W)

Model	#Poder (W) @Maximum níveis de sal	Poder (W) @Minimum níveis de sal	Espera poder (W)
DES2-15E*	90	114*	1
DES2-25E*	125	157*	
DES2-35E*	167	206*	
DES2-15EL^	75	124^	1
DES2-25EL^	116	181^	

* min níveis de sal: 3000ppm
^ min níveis de sal: 1500ppm
max níveis de sal: 6000ppm

Testado para EN 17645



daveywater.com

Este documento não é um guia completo de utilização do produto. Estão disponíveis mais informações no seu Representante Davey, no Centro de Assistência Davey e nas Instruções de Instalação e Funcionamento dos produtos relevantes. Este documento deve ser lido em conjunto com as Instruções de Instalação e Funcionamento dos produtos relevantes e de acordo com todos os requisitos legais aplicáveis. As especificações do produto podem ser alteradas sem aviso prévio. © Davey é uma marca registada da Davey Water Products Pty Ltd. © Davey Water Products Pty Ltd 2024.

DAVEY