



CLARISAVE

PARA UMA LIMPEZA A FUNDO

FILTROS DE CARTUCHO

Os filtros de cartucho ClariSave são a escolha **mais sustentável** para a manutenção de piscinas residenciais de qualquer dimensão.



FILTRAÇÃO EFICIENTE


Água cristalina em qualquer momento graças à finura da malha de drenagem do filtro que capta partículas até 20 micrómetros, impercetíveis para o olho humano.



POUPANÇA EM CADA GOTA

A tecnologia utilizada para formar camadas dentro do filtro proporciona um caudal de água uniforme. Como a sujidade está dispersa pelo cartucho, demora mais tempo a causar obstruções, o que possibilita **prolongar o tempo entre lavagens até 20%** e aumentar a vida útil deste consumível.

Quando o cartucho é retirado para ser limpo, evita-se a perda de água graças à abertura na parte superior do tanque do sistema. O processo de limpeza requer apenas uma rápida mangueirada, o que se traduz num **consumo de água reduzido** comparativamente com a contralavagem tradicional.



MONTAGEM RÁPIDA E SIMPLES

ClariSave é um filtro compacto, leve e resistente, concebido para proporcionar uma montagem e uma manutenção livres de complicações. A tampa superior vem equipada com **pegas** que tornam o equipamento fácil de transportar e manipular.

Uma vez instalado numa sala técnica, as suas **ligações ajustáveis** adaptam-se facilmente a qualquer posição das tubagens. A ligação direta sem necessidade de se ligar a uma válvula multiportas contribui para simplificar o processo de instalação.

Adicionalmente, a **válvula de pressão de glicerina** proporciona leituras claras e precisas da pressão. Permite ao **indicador de obstruções** ser ajustado durante a instalação para otimizar a manutenção.




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



CÓDIGO	77113	77114	77115	77116
Área da superfície da filtração (m²)	7,8	10	12	14
Velocidade de filtração (m³ / m² / h)	1,3	1,5	1,7	1,8
Caudal (m³/h)	10,1	15,2	20,2	25,2
Ligações (mm)	50~63	50~63	50~63	50~63
Pressão máxima (bar)	3,5	3,5	3,5	3,5
Volume da piscina* (m³)	81	122	162	202
Código do cartucho (sobresselente)	77129	77130	77131	77132
Finura de filtração (µm)	20	20	20	20

* tempo de recirculação de 8 horas.

DIMENSÕES E LOGÍSTICA



CÓDIGO DO FILTRO		77113	77114	77115	77116
Dimensões	A (mm)	490	490	490	490
	H¹ (mm)	784	784	965	965
	M (mm)	569	569	569	569
	N (mm)	68	68	68	68
Peso bruto (kg)		15,6	16,9	18,6	19,3
Volume da embalagem (m³)		0.116	0.116	0.144	0.144
CÓDIGO DO CARTUCHO		77129	77130	77131	77132
Dimensões	D (mm)	190	190	190	190
	H² (mm)	570	570	750	750
Unidades por filtro		1	1	1	1
Peso bruto (kg)		2,9	3,1	3,6	4,0
Volume da embalagem (m³)		0.026	0.026	0.034	0.034