

MARK V XT STANDARD - 19F739

EQUIPAMENTO PINTURA AIRLESS ELÉTRICO



		Mark V <i>XT</i>	
N.º DE PIEZA	230 V (CEE)	19F739 (CEE)	19F741 (CEE)
	230 V (MULTI)		20B959 (MULTI)
	110 V (REINO UNIDO)	19F740 (REINO UNIDO)	19F742 (REINO UNIDO)
ESPECIFICACIONES	MÁX. TAMAÑO DE BOQUILLA - 230 V		
	- PINTURA	0,035	
	- YESO	0,037	
	MÁX. TAMAÑO DE BOQUILLA - 110 V		
	- PINTURA	0,039	
	- YESO	0,041	
	MÁX. CAUDAL LPM (GPM) - 230 V	4,6 (1,2)	
	MÁX. CAUDAL LPM (GPM) - 110 V	5,6 (1,5)	
	MÁX. PRESIÓN BAR (PSI)	227 (3300)	
	POTENCIA DEL MOTOR- KW - (HP) - 230 V	1,7 (2,3)	
	POTENCIA DEL MOTOR- KW - (HP) - 110 V	2,1 (2,9)	
	PESO KG (LB)	55 (122)	64 (140)
BOMBA	TIPO	Endurance Vortex	
	EJE	Chromex	MaxLife Extreme
	MANGUITO	Acero inoxidable endurecido	MaxLife
	SISTEMA DE REEMPLAZO PROCONNECT	ProConnect	
CARACTERÍSTICAS	MOTOR XTREME TORQUE™	✓	✓
	CONTROL DE PRESIÓN RAPID-RESPONSE™	✓	✓
	PROGUARD™	✓	✓
	TURBOCLEAN™	✓	✓
	PROTECCIÓN DE BOMBA WATCHDOG™	✓	✓
	GESTIÓN BLUELINK™	Accesorio modular	✓
	FILTRO EASY OUT™ (MALLA 60)	✓	✓
	GESTIÓN DE MANGUERAS QUIKREEL™	Accesorio modular	✓
	NEUMÁTICOS A PRUEBA DE PINCHAZOS	Accesorio modular	✓
	FILTRO DE ASPIRACIÓN A PRUEBA DE APLASTAMIENTO	Accesorio modular	✓
	CAJA DE HERRAMIENTAS	Accesorio modular	✓
INCLUYE	PISTOLA	HD Blue Texture	
	MANGUERA	manguera airless BlueMax II de 3/8 pulg. x 15 m	
	MANGUERA FLEXIBLE	Manguera flexible BlueMax II de 1/4 pulg. x 0,9 m	
	CONSEJOS	HDA427 + HDA531	
	FILTRO	Easy Out de malla 60	

