

Especialmente projetado para ser montado numa parede ou elevador automotivo, o GYSFLASH Vertical 102.12 é um carregador de alta potência de 100 A com a tecnologia Inverter. Mantém uma bateria de 12 V com uma tensão perfeitamente estabilizada durante as fases de diagnóstico. Também garante uma ótima qualidade de carga para a manutenção dos veículos mais avançados.

5 MODOS DE USO

- **Carga** : para baterias de 12 V (líquido / AGM / gel) de 20 a 1200 Ah
- **Diag +** : Suporta até 100A as baterias 12 V de veículos na fase de diagnóstico.
- **Troca bateria**: compensa as necessidades elétricas para evitar perda de memória do veículo durante a troca da bateria.
- **Power Supply** : adapta o carregador como fonte de alimentação estável no qual tensão e corrente máxima podem ser reguladas.
- **Showroom** : garante à bateria a compensação de corrente durante o uso dos acessórios elétricos de um veículo de demonstração.

FUNÇÕES AVANÇADAS

- **Função «Auto Restart»** no caso de uma interrupção de energia com memorização das configurações.
- **Controle e calibração dos cabos**, o carregador pode receber cabos até 2x8 m em 16 mm².
- **Possibilidade de bloquear o modo showroom**: evita riscos de erros de manipulação, ideal para oficinas e halls de exposições.
- **4 curvas de carga disponíveis**, incluindo o modo Easy para carregamento simplificado adequado para todas as baterias de chumbo.
- **Ativar e configurar uma curva de carga «Expert»**.

CARGA AUTOMÁTICA 100%

- A carga e a manutenção autônomas de **9 etapas maximizam a vida** e o desempenho da bateria.
- Recupera as baterias profundamente descarregadas >2 V (SOS Recovery automático).

ULTRA SEGURO

- **Preserva a electrónica de bordo do veículo**: Proteção contra curto-circuitos, inversões de polaridade e sobrecargas. Sistema anti-faísca.
- **Fusível intercambiável** contra erros de manipulação.
- **Sensor de temperatura integrado** impede o sobreaquecimento da electrónica interna.
- **Standby automático** se a bateria estiver desligada.

ECONÓMICO

- Caixa compacta e robusta com enrolador de cabos (2 x 5 m) na frente.
- Pés absorvem choques e vibrações.
- Suporte de parede com sistema opcional de correção ou magnetico (Magnetfix).



Entregue com:



Alicates
(2 x 5 m
16 mm²)




Suportes
de parede
possíveis

x2 x2




Interface intuitiva
disponível em 19 idiomas

ACESSÓRIOS



Suporte MagnetFix
029637



2 x 8 m - 16 mm²
056572



Maleta de transporte
060432

 50 / 60 Hz		Icharge	 V	 Charge	 Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C @100%	25°C @100%	 kg	 mm	 SOS recovery	IP		
220-240 V AC	1600 W	100 A	12 V	20 < 1200 Ah	<0.05 Ah/ month	<150 mV Rms	I _U , I ₀	9 step	66A	75A	5.8	295 x 117 x 345	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m