



A EASYMIG 140 é um equipamento semi-automático que combina os processos de soldadura MIG / MAG, arame tubular e MMA. Com a sua interface intuitiva, a regulação da tensão e a velocidade de alimentação do fio é facilitada. Ultra-leve, é muito fácil de transportar. O EASYMIG 140 é recomendado para soldar aços, aço inoxidável e alumínio



Ultra-leve e portátil

- Peso de **7,8 kg**.
- Alça ergonómica

Regulação intuitiva



- Seleção da tensão ajustada de 15 a 21 V.
- Escolha da velocidade de alimentação do arame de 3 a 9 m / min.

Estrutura robusta

- Mecânica reforçada.
- Silentbloks que absorvem choques e vibrações.

Alimentador de arame integrado

- Bobinas de **Ø 100 (1 kg)**.
- Motor 2 carretéis
- Carretéis de origem :
 - Aço : 0,8
 - no gaz : 0,9

Visualização simplificada



- 2 LEDs de cor para ver:
- Segurança térmica
- Energia ligada

Tocha MIG/MAG

- Entregue com Tocha removível 150 A de 2,20 m equipada para aço.
- Conexão Europeia para rápida montagem / desmontagem.

MIG/MAG - MMA

- Fio de Ø 0,6 mm a 0,8 mm.
- Eléctrodo Ø 1,6 mm a 3,2 mm.

Cabo de comutação de polaridade

- Para soldadura **NO GAZ**.

Especificações



Tecnologia Inverter para garantir excelente qualidade de corrente de soldadura e baixo consumo de energia.



Permite a soldadura de eletrodos com revestimento de rutile. Função Antisticking (evita a aderência do eletrodo ao escorvamento).



Permite soldadura:
- no processo MIG / MAG, arame sólido com gás
- no processo NO GAZ arame tubular sem gás

NO GAZ pronto para usar

Este processo permite:

- Soldar com arame tubular com polaridade reversa.
- Ser insensível às perturbações do ambiente externo (correntes de ar, ...).
- Maior portabilidade devido à ausência de boteja volumosa.
- Ideal para trabalhos externos em chapas finas.

Incluído

- **Alicate de massa**
(Cabo de 1,6 m / 16 mm²)
- **Suporte do eletrodo**
(cabo 1,6 m / 10 mm²)
- **Bolsa de acessórios**
 - Tubo de contato de 0,9 mm.
 - Tubo « gaz ».
 - Chave para tubos de contato.
 - Tubo de gás 1 m.
 - 2 braçadeiras para o tubo de gás.

50/60hz	AM	MMA I ²	min▷max	Ømm		100	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)				cm/kg
				GAS	NO GAS					I _A (60%)	X% (12 max)	I _A (60%)	X% (12 max)	
230V 1~	16A	20▷120A	30▷140A	0.6 - 0.8	0.9	✓		0.8 - 0.9	0.8	80A	140A 15%	70A	120A 15%	38x16x35 / 7,8