



Testador profissional com medição ultra-precisa e impressora integrada.

FUNCIONALIDADES

- **Bateria 12 V:** testa a tensão e o estado de carga.
- **Starter de 12 V:** testa a tensão de arranque.
- **Alternador de 12 V:** testa a tensão sem carga e carga assim a ondulação da corrente de carga.
- Função especial para testar a resistência interna da bateria.
- Impressão os resultados com a impressora térmica integrada.

ANÁLISE INSTANTÂNEA

- Tensão da bateria (6 V a 20 V)
- Potência de arranque disponível
- Estado de carga e saúde da bateria (%)

TECNOLOGIAS DE BATERIA

- Compatível com 3 tipos de baterias de chumbo de 30 a 200 Ah :
 - Baterias seladas VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL
 - Baterias LIQUIDO STANDARD
 - Baterias START / STOP (EFB / AGM)

Faixas de operação:

- EN : 100 > 2000 CCA
- DIN : 100 > 1400 CCA
- SAE : 100 > 2000 CCA
- JIS : bateria japonesa
- IEC : 100 > 1400 CCA (padrão internacional)
- CA/MCA : 100 > 2000 CCA (bateria marítima)



Entregue em maleta com 2 rolos de papel (réf. 056633).

ULTRA-PRECISO

- Compensação automática da temperatura exterior.
- A medição de resistência dinâmica minimiza a descarga da bateria e exibe um resultado confiável não distorcido por:
 - A carga de superfície
 - consumo parasita (faróis, indicadores diversos...)
- Defeitos de contato (terminais de oxidação / terminais, terminais soltos)

PRATICO

- Display em grande tela LCD iluminada
- Relatório de teste imprimível com data e hora
- Interface multilíngua
- Proteção contra inversões de polaridade
- caixa ABS (resistente ao ácido)
- Fonte de alimentação: Sem pilha, alimenta graças à bateria do veículo.

				TEST		 RESULT		 TEMPERATURE COMPENSATION	 mm		 kg	
Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE										
12 V	30 >200 Ah	•	• min 6 V	12 V	1 s	instant	•	55 x 25	65 cm	0.55		