

La torche de soudage MIG/MAG 250A refroidie par air répond parfaitement aux besoins des soudeurs pour l'exécution de travaux les plus divers en garantissant un soudage constant et infaillible. Le revêtement antidérapant et la rotule de la poignée vous apportent un confort de travail exceptionnel.

Buse filetée pour un maintien ferme et une meilleure dispersion de la chaleur.



Poignée ergonomique pour une excellente prise en main.

Câble flexible à rotule pour réduire la torsion du poignet.



Livrée en boîte couleur
(380 x 310 x 75 mm)

HAUTES PERFORMANCES

- Torche fiable et robuste pour un soudage parfait sur tous les aciers.
- Haute résistance aux chocs mécaniques et aux températures élevées.
- Dévidage du fil régulier et sans à coups.
- Compatibilité parfaite avec les équipements GYS.
- Connecteur universel européen (Euro).

CARACTÉRISTIQUES

Facteur de marche	230 A à 60%
Refroidissement	air
Diamètre du fil compatible	0.6-1.2 mm
Équipement d'origine	tube contact Ø 0.8 mm - M6
	buse Ø 15 mm
Applications	Tôles fines, fabrication légère, serrurerie
Faisceau	longueur 3 m
	section 25 mm²



MB 25

Coffret consommables en option
041233

CONSOMMABLES (OPTIONS)

						
Gaine interne Ø 0.6/0.8 mm 3 m	Ressort (x5)	Support tube contact (x5)	Tube contact (x10)			Buse (x3)
			Ø 0.6 mm	Ø 0.8 mm	Ø 1.0 mm	
041592	042995	042919	041905	041912	041929	041882