

O **POWERDUCTION 10R PRO** foi projetado para aquecer, desbloquear e remover facilmente todas as peças mecânicas em segundos: parafusos / porcas bloqueados, parafusos ... etc. É particularmente recomendado para os sectores automóvel, agrícola, manutenção, construção metálica e serralharia.

UMA FERRAMENTA ERGONÔMICA PARA MÚLTIPLAS APLICAÇÕES

- Aquecimento imediato sem chama, numa zona precisa, que permite trabalhar perto de cabos, canos ou
- qualquer peça sensível ao calor sem desmontagem.
- Manuseável: peso leve de 3,5 kg - 1,3 kg apenas para o indutor.
- Ergonômico: volume reduzido e alça para segurá-lo no ombro.
- Fácil de usar: pode ser conectado em qualquer lugar com um Tomada monofásica 230 V.
- Início rápido: selecionar e instalar o indutor, conectar
- e depois usar.
- Potência de 1200 W com ciclo de trabalho elevado :

velocidade de aquecimento 10 R		
	M10 : 10 s	Ø 8 : 10 s












UMA VASTA GAMA DE INDUTORES

- A gama de 12 indutores permite variar as aplicações de aquecimento: para peças moldadas, planas, circulares de acordo com as suas posições e dificuldades de acesso.
- A troca do indutor é muito fácil através de um sistema de travamento com moleta.



12 INDUTORES INCLUÍDOS

Fil spiralé SIDE		Fil spiralé FRONT		Fio entrançado enrolável	Fio rígido reto
					
Ø 18 mm ≤M8 054806	Ø 18 mm ≤M8 079977			80 cm 054813	80 cm 054868
Ø 21 mm ≤M10 079953	Ø 21 mm ≤M10 079984				
Ø 24 mm ≤M12 054790	Ø 24 mm ≤M12 079991				
Ø 27 mm ≤M14 079960	Ø 27 mm ≤M14 080003				
Ø 30 mm ≤M16 055469	Ø 30 mm ≤M16 080010				

		W	IP			
50/60hz	—AM—			cm	m	kg
230 V ~1	16 A	1200	21	10x14x23	1	1,3
					2	3,5