

O KRONOS 250M é um aparelho de soldadura inverter monofásico multiprocesso. A sua tecnologia inovadora garante excelentes características de arco para as aplicações MIG/MAG mais exigentes. As sinergias integradas facilitam muito as regulações e reduzem os salpicos de soldadura. A sua interface brilhante e intuitiva permite um controlo preciso dos parâmetros de soldadura, para que possa obter os melhores resultados possíveis.

MULTI-PROCESSO

MIG/MAG:

- fio de aço e de aço inoxidável: Ø 0,6 a 1,2 mm
- fio de alumínio: Ø 0,8 a 1,2 mm
- fio fluxado (polaridade invertida): Ø 0,9 a 1,2 mm

MMA DC / Pulse: eléctrodos básicos e rutilicos.

TIG DC Lift / Pulse.

INTELIGENTE

Sinergias específicas para: Aço, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi.

Depois de introduzir 3 dados: Diâmetro do fio, material/gás e espessura, o produto determina automaticamente os parâmetros de soldadura ideais.

Novo HMI intuitivo e multilingue de 3,5".

- Actualizações completas do software da máquina e da sinergia disponíveis através de uma pen USB.
- Armazenamento de até 200 programas de soldadura (Job) para tarefas recorrentes.
- Função de portabilidade, a capacidade de carregar/guardar/transportar JOBS do utilizador e a configuração da máquina através de uma pen USB.
- Sistema de ventilação a pedido para reduzir a entrada de poeiras e aumentar a eficiência energética.



Fornecido com



MIG 25 - 3 m



3 m - 25 mm²

SOLDADURA PREMIUM

- **Controlo digital do arco** com ignição instantânea.
- **Arco muito estável** que reduz os salpicos de soldadura.
- **Alimentador de fio de quatro rolos** com codificador digital para um funcionamento suave.

2 MODOS DE VISUALIZAÇÃO

- **Easy** - interface simplificada, adequada para a grande maioria dos utilizadores para ajudar a obter a melhor qualidade de soldadura possível.
- **Expert** - interface dedicada para os soldadores mais experientes, permite ao utilizador ajustar todos os parâmetros do ciclo de soldadura.



ERGONOMIA

- Rodas reforçadas para maior estabilidade e manobrabilidade.
- Suporte para garrafa de gás até 4 m³ (20 L).
- Classificação IP23S para resistir a ambientes difíceis.
- Compartimento de arrumação.
- Mudança de polaridade conveniente disponível no painel frontal.

- Interface a cores intuitiva e multilingue de 3,5".
- Fácil navegação, mesmo com luvas de soldadura.
- Escolha do parâmetro principal a visualizar no ecrã (velocidade do fio, corrente, etc.).
- Fácil alteração dos parâmetros de soldadura mais frequentemente alterados.

ACESSÓRIOS (opcional)



Alumínio

250 A 3 m	250 A 4 m
063785	040939



Caixa de acessórios da lanterna MB25
041233

Rolos tipo B

Aço/Inox	Ø 0,6 / 0,8	x2	042353
	Ø 0,8 / 1,0		042360
Alumínio	Ø 0,8 / 1,0		042377
	Ø 1,0 / 1,2		040915
Arame tubular	Ø 0,9-1,0 / 1,2		042407

		I ₂ MIG	I ₂ MMA	I ₂ TIG							Original rollers	EN 60974-1 (40°C)		U ₀			IP		
50/60 Hz	A	A	A		Gas	Cored wire	200	300	Ø mm	Electronic control	m/min	 B	MIG-MAG MMA / TIG IA (60 %)	MIG-MAG TIG	V	cm	kg		
230 V 1~	16	15 → 250	20 → 250		0.6 → 1.2	0.9 → 1.2	✓	✓	1.6 → 5	 50 W	1.5 → 20	0.8 1.0	150 A	130 A	76	75 x 45 x 80	45	IP23S	5 m