

O GYSMI 160A é uma máquina de soldadura inverter monofásica com eletrodo revestido(MMA). Fabricado com a mais recente tecnologia de inversor IGBT, possui excelentes características de ignição e garante a estabilidade do arco. Proporciona soldaduras de qualidade profissional em aço macio, ferro fundido e aço inoxidável até 10 mm de espessura.

SOLDADURA MMA

Solde a maioria dos electrodos revestidos com total facilidade: rutilo, inoxidável, ferro fundido e básico (até Ø 4 mm).

TECNOLOGIA DE INVERSORES

- Ignição imediata como resultado de uma tensão de circuito aberto elevada.
- Potência de soldadura consistente.
- Fusão muito suave devido à corrente constante.
- Protegido contra sobreintensidades.

SIDA DE SOLDAGEM



Arranque a quente:
Ignição fácil.



Força do arco:
Pico temporário de corrente durante situações de soldadura difíceis



Antiaderência:
Reduz a possibilidade de o elétrodo aderir quando em contacto com a peça de trabalho.

ULTRA PORTÁTIL

- Leve (2.9 kg).
- Design muito compacto para uma arrumação fácil em quase todo o lado (prateleiras, armários, etc.).
- 1 alça de cinta / ombro facilita a movimentação.



10mm



Ø 1,6 > 4,0mm



Fornecido numa caixa com



1.6 m - 16 mm²



1.6 m - 16 mm²



Painel de controlo intuitivo
com um único potenciômetro para a regulação da corrente de soldadura (10 > 160 A)

			I ₂	Tecnologia integrada			MMA		U ₀					IP	
	50/60 Hz	A	A	HS	AF	ANTI-STICKING	EN 60974-1 (40°C) IA (60%)100%		V	mm²	cm	kg	kg		
	230 V 1~	16	10 → 160	▪	▪	▪	85	70	66	10/25	23 x 15 x 10	2.9	4	IP 21	2 m