



Aparelho com tecnologia inverter e comando por microprocessador.



Dinâmica de arco revolucionária e única no mercado.



Soldadura todos os elétrodos rutilos, básicos, inox e ferro fundido em corrente contínua.



Prático, graças a seu «peso pluma» (4 kg), seu volume reduzido e seu baixo consumo (fusível AM 16A)



MMA

- ✓ **Iniciação imediata** graças à sua tensão de carga elevada.
- ✓ **Potência de soldadura constante**
- ✓ **Fusão suave** devido à corrente contínua
- ✓ **Insensível às flutuações de corrente** de saída ou no comprimento do arco.
- ✓ **Ótima penetração** e perfeita estabilidade do arco.

160 A



Entregue em maleta com :

- Cabo garra de massa (1.6m / Ø16mm²)
- Porta-eléktodo (2m / Ø16mm²)

VANTAGENS

HOT START : potência acrescentada à reação química inicial.

ANTI STICKING : procedimento anti-cola.

ARC FORCE : aumento temporário da corrente em situação de soldadura difícil.



APARELHO PROTEGIDO PARA FUNCIONAR COM GERADORES E CONTRA VARIACÕES DE TENSÃO NA ALIMENTAÇÃO (+/-15%).

		I ₂	Tecnologia integrada				MMA		U ₀				IP		
50/60 Hz	A	A	HS	AF	ANTI-STICKING	P400	EN 60974-1 (40°C) IA (60%)	100%	V	mm ²	cm	kg			Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230 V 1~	16	10►160	▪	▪	▪	▪	85	70	72	10/25	27 x 17 x 11	4	IP 21	2 m	7.5 kVA