

O aspirador de fumo UNI 2.0 e o seu braço 160/3 foram concebidos para aspirar e purificar os fumos secos produzidos pelos vários processos de soldadura. O aspirador tem um braço de sucção removível que gira 360 °.

Aplicações

O aspirador UNI 2.0 foi concebido para as seguintes aplicações:

- soldadura MMA
- soldadura TIG
- soldadura MIG / MAG

Filtrações

Quatro etapas de filtração:


- 1 - Filtro de metal (nível de filtração: 1)
- 2 - filtro ondulado (nível de filtração: 2)
- 3 - Filtro com bolsas rígidas EPA (nível de filtração: 3)
- 4 - Filtro de carvão (opção : ref. 064522)

Painel de controlo

	On / Off
	Ventilador em funcionamento
	Alerta de filtro entupido



Rejeição exterior



- Os gases e fumaças gerados durante a soldadura são libertados no exterior para evitar a sua propagação no local de trabalho.
- Fornecer uma bainha de 150 mm de diâmetro para evacuar o fumo lá fora.

Braço 160/3

- **Resistência:** A estrutura autoportante interna é feita com tubos de aço reforçados e componentes em liga de alumínio 6061 anodizados para garantir a resistência ao longo do tempo (apesar da exposição contínua aos fumos).
- **Leveza:** O tubo rígido de alumínio permite maior leveza.
- **Eficiência:** O perfil quadrado do exaustor permite a máxima sucção.
- **Ajustável:** O fluxo de sucção é ajustável e o exaustor tem uma alça para melhor preensão. O braço gira 360°.
- **Seguro:** Tem uma grade de segurança anti-intrusão (trapo / papel).



O pacote inclui:
- cabo de 6 m (4x2,5 mm²).
- tomada não incluída

 50/60hz	 32A	Potência W	Corrente A	Fluxo m³/h	Depressão Pa	Emissão sonora dB(A)	Braço m	 kg	IP
400V 3~	32A	1 100	4,85	1 500	1400	73	3	100	55