

As tochas de soldadura MIG/MAG arrefecidas a ar são a solução perfeita para as necessidades dos soldadores para uma vasta gama de tarefas de soldadura.

DESCRIÇÃO

Uma tocha leve e prática.
Para carroçarias de automóveis e trabalhos em chapa fina.
Solução económica e segura.
Design compacto

CARACTERÍSTICAS

- **Corrente máxima (I_{max})** : 180 A : CO₂ e 150 A : Ar/CO₂
No modo pulsado, estas capacidades são reduzidas de 35%.
- **Ciclo de trabalho** : 150 A @ 60 %
- **Diâmetro de fio recomendado** : 0,6 à 1,0 mm
- **Comprimento** : 3 m

CONSUMÍVEIS

Tocha



Suportes para tubos de contato & difusores

AÇO	ALU	AÇO	ALU
042902		042988	

Tubos de contato.

	AÇO	ALU
Ø 0.6	041905	-
Ø 0.8	041912	041059
Ø 1.0	041929	041066
Ø 1.2	040144	041073

Bicos

A		soldagem
B		Pingagem
C		Solda prego
D		sem gas

	AÇO	ALU
A	041875	041875 (Ø 12) 046214 (Ø 16)
B	041851	041851
C	041523	-
D	041868	-

Bainhas

	Ø 0.6/0.8		Ø 1.0 & 1.2	
	3 m	4 m	3 m	4 m
Aço	041592	041837	041608	041844
Teflon	041578	044050	041585	044067
Carbono	-	039834	-	039827

Caixa de consumíveis opção :

Ref. 041226

	x3
	x5